


## ФУНКЦИЯ КОНВЕРТАЦИИ ВАЛЮТЫ



Сохранение курса валюты – Нажмите **C/C**, **%±** и удерживайте в течение 1 с, затем введите значение курса валюты и нажмите **SET** для сохранения ставки.



Вызов ставки конвертации валют – Нажмите **C/C**, **%±** и удерживайте в течение 1 с, Для вызова текущей ставки конвертации валют нажмите **EURO RECALL**.



Нажмите **EURO RECALL** для конвертации отображаемой суммы валюты из **EURO RECALL** в **SET**.



Нажмите **SET** для конвертации отображаемой суммы из **SET** в **EURO RECALL**.

- Для значений ставки больше 1 можно ввести до шести цифр. Для значений ставки меньше 1 можно ввести до 7 цифр включая 0 для целого числа и нулей в начале числа (хотя можно определить только шесть значащих цифр слева начиная с первой цифры, отличной от нуля).

## ФУНКЦИЯ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

В перечисленных ниже случаях, когда на дисплее отображается символ «E», печатается пунктирная линия. Происходит электронная блокировка клавиатуры, и дальнейшие операции не выполняются. Нажмите клавишу **C/C** для удаления переполнения. Переполнение происходит в тех случаях, когда:

- 1) результат или содержимое памяти превышает 12 разрядов слева от десятичной точки;
- 2) выполняется деление на «0»;
- 3) скорость выполнения последовательных операций превышает скорость обработки данных калькулятором.  
(переполнение регистра буфера).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации: 0°C - 40°C

Автоматическое выключение питания: прибл. 7 мин

Подсветка дисплея автоматическое Выключение питания: прибл. 30 секунд

Габариты: 223 (Ш) x 108 (Д) x 48 (В) мм

Вес: 458 г с элементами питания / 390 г без элементов питания

Бумага для печати: ширина 57 мм / максимальный диаметр 86 мм

(Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления)

Ресурс элементов АА питания (при непрерывной работе): ресурс марганцевых элементов питания высокой емкости составляет примерно 7500 отпечатанных строк