

The background is a dark gray with a complex network of white and light gray lines representing a circuit board. The lines are of varying thickness and form various geometric shapes, including straight lines, right angles, and circles of different sizes. Some circles are solid black, while others are hollow white or light gray. The overall effect is a technical, futuristic aesthetic.


PILOTAGE
Electronic Equipment

15A E-BASE

15A AC/DC Converting Power Supply

User's Manual
Инструкция по
эксплуатации

PILOTAGE
Electronic Equipment



Pilotage Electronics E-Base 15A

Instructions / Содержание

GB

Introduction	2
Warranty	2
Precautionary Measures	3
Package Contents	4
Product Overview	5
Technical Specifications	6
Operational Instructions	6
Contact Us	14

RU

Введение	8
Меры предосторожности	9
Комплектация	10
Обзор продукта	11
Технические характеристики	12
Эксплуатация блока питания	12
Контактная информация	14

Introduction

Thank you for your purchase of this Pilotage Electronics 15A E-Base AC/DC converter station. This converter has been engineered and designed to fulfill the needs of radio control modeling enthusiasts. This charger has been designed to offer an affordable yet safe means providing DC power to your DC chargers while using power provided from your AC mains. It provides a stable supply of current that allows you to safely assemble a charging station indoors.

This AC/DC converter is suitable for novices and expert modelers alike. Please keep in mind that this product is not a toy. It is a sophisticated electronic device that draws substantial current from AC mains. We hope that this product will serve you for years to come. Due to the sophisticated technical nature of this item, it is important that you carefully review all the below warnings, precautions, warranty terms and operational instructions thoroughly to ensure safe use. Please retain the box and this manual for future reference.

Due to the fact that Pilotage is constantly improving the quality and functional characteristics of its products, some details, colors, and functions may differ slightly from the images presented on the box and in the instructions

Warranty

Pilotage Marketing LLP guarantees that this product is free from defects both in material and craftsmanship on the date of purchase. This guarantee does not cover any component parts damaged by use or modification. Pilotage Marketing LLP's liability will under no circumstances exceed the original cost of the purchased item. Moreover, Pilotage Marketing LLP reserves the right to change or modify this warranty without notice.

If upon purchasing this product the buyer finds defects to the product as a result of the manufacturing process, he/she is recommended to return this product to any Pilotage store located in the country of purchase to exchange or refund the product. Given that Pilotage Marketing LLP has no control over the final assembly or use of this product, Pilotage Marketing LLP shall assume no liability for damage caused resulting from the use by the user of the product. By using this product the user accepts all resulting liability.

If the purchaser of this product is not prepared to accept the liability associated with the use of this item, they are advised to return it within 14 days of the initial purchase to any Pilotage store in the country of purchase. The product must be in complete and unused condition along with receipt of purchase at the moment of return.

The terms of the above warranty are not applicable on the territory of the Russian Federation.

Precautionary Measures

1. Do not use this item inside of a vehicle.
2. This item is to be used only from AC mains. Do not use any other type of power source when using this product.
3. This product is designed for indoor use only. Never attempt to use it outdoors.
4. Always follow any and all instructions that accompany your selected battery pack and charger to be used with this converter.
5. Prior to using your E-Base, ensure that the electrical mains in your region deliver current that matches the required power input for it.
6. Never leave batteries to charge unattended.
7. Ensure that the current supplied by the E-Base is sufficient to properly power your selected charger.
8. Use the E-Base on a fireproof surface.
9. Only charge battery packs that are comprised of one type of battery, and have the same charging capacity.
10. Never attempt to charge a battery pack if it appears to be damaged.
11. If the battery cell heats up rapidly or expands, cease charging immediately and do not use the battery.
12. Do not charge when the ambient temperature is extremely high.
13. Ensure that the E-Base is connected to your charger with the proper (+-) polarity.
14. Ensure that batteries have had a chance to cool prior to recharging, as cells may heat up significantly when discharged at high current rates.
15. Ensure that the charger and battery pack have access to fresh air for cooling.
16. Never cover the E-Base and charger with clothing, pillows or any other loose item while connected to a power source.
17. When charging batteries, do so in a dry, cool place away from flammable and combustible materials.
18. Never store or use the E-Base in direct sunlight.
19. Never expose the E-Base to any form of moisture. If it gets wet, cease from using it to prevent short-circuiting.
20. After charging a battery cell, always disconnect the battery from the charger. Never store battery cells when connected to the charger.
21. After using your charger, disconnect it from your E-Base, and turn off your E-Base and in turn disconnect it from your AC mains.
22. Never puncture a battery casing.
23. Protect your batteries from jolts, bumps, or any other form of trauma.
24. Should the battery leak fluid onto your skin, flush well with water and consult a medical professional immediately.
25. After use, always disconnect the E-Base from the AC mains.
26. Never disassemble the E-Base.
27. Never use this E-Base if the case has been removed, or if the leads from it are fayed or bent.
28. Never attach your charger to both a DC and an AC power source at the same time.
29. Never dispose of batteries or the E-Base in a fire.

ATTENTION

This item is not suitable for individuals 14 years of age and under. Any use of this item by minors should occur under the close supervision of an adult.


This item includes small pieces that may act as choking hazard. Use and store it well away from small children.

The manufacturer and end seller of this product wave any and all liability in any and all instances where the above listed precautionary measures were not adhered to by the consumer and by third parties alike.



The manufacturer and end seller of this product wave any and an all liability in any and all instances of malfunction of the charger due to assembly, reassembly, disassembly, modernizations, enhancement, or mechanical servicing undertaken by the consumer or any third party.

Package Contents

- 15A E-Base
- AC Mains Adaptor Cord
- Instructions Rus/Eng



Product Overview



Technical Specifications



AC Input: 100-240V, 50-60Hz
DC Output: 15V/15A
Case Dimensions: 190x107x49mm/7.5"x4.2"x1.9"

Operational Instructions

- 1) Ensure that the power switch is in the "off" position. The toggle switch should be pushed in on the side where there is the "o" marking.




- 2) Attach the E-Base from the output terminals to the input terminals on your selected charger. Ensure that polarity of this connection is followed, the red (+) terminal on the E-Base should match up with the RED terminal and wire on the charger, likewise black (-) should match with black (-) on both terminal and charger.



ATTENTION!!!! Pay careful attention to polarity, crossing or switching polarity could damage your E-Base, Charger, and could lead to causing a fire hazard!!!

- 3) Insert the AC Adaptor cord connector into the corresponding socket on the E-Base. Then plug the AC Adaptor cord into your wall socket.



- 4) Turn the E-Base "on" by pressing the power switch so that the vertical line "I" is depressed. The power status LED should illuminate and the cooling fan will begin to run. This all indicates that your power supply is operational and your charger should turn on subsequently.



- 5) The E-Base features overheat short circuit, and excess current protection. If any of these events occur, the E-Base will cut-off until the problem is resolved.
6) After use, turn the E-Base off. Then disconnect it from the AC Mains, and disconnect the charger from the E-Base.

Введение

Спасибо за приобретение источника питания E-Base. Это высококачественный импульсный источник постоянного тока, позволяет получать на выходе стабильное напряжение при различной токоотдаче (до 15А). Использование импульсной технологии даёт высокую эффективность прибора при уменьшении его веса и размеров по сравнению с аналогами.

Ниже перечислены некоторые особенности источника питания:

- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Защита от короткого замыкания
- Индикатор питания
- Малый вес и габариты
- Встроенный вентилятор охлаждения

Этим источником питания могут пользоваться как начинающие, так и более опытные моделисты. **ВНИМАНИЕ!** Это не игрушка! Этот источник питания работает от бытовой сети переменного тока. Мы надеемся, что этот продукт будет служить Вам долгие годы. Учитывая предназначение и технические возможности этого прибора, для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации необходимо полностью и тщательно изучить данную инструкцию. Пожалуйста, сохраняйте упаковку и инструкцию, и обращайтесь к ней на протяжении всего срока эксплуатации этого прибора.

Компания «Pilotage» постоянно работает над улучшением дизайна и характеристик своей продукции, поэтому некоторые узлы и детали могут отличаться от образцов, приведенных на коробке и в инструкции.

Меры предосторожности


1. Не оставляйте включенный источник питания без присмотра.
2. Не оставляйте источник питания включенным в сеть без нагрузки.
3. Не модернизируйте, не разбирайте, не включайте источник питания без корпуса.
4. Не подвергайте источник питания воздействию прямых солнечных лучей.
5. Не подвергайте прибор воздействию влаги. Используйте источник питания только в сухом помещении при температуре не ниже +5 и не выше +40 градусов Цельсия.
6. Не используйте источник питания в условиях высоких температур, вблизи источников тепла или открытого пламени.
7. Не накрывайте одеждой, подушками или другими предметами источник питания, когда он подключен в сеть. Обеспечьте приток свежего воздуха для охлаждения прибора.
8. Не используйте источник питания рядом с легковоспламеняющимися предметами.
9. Не подключайте источник питания в сеть одновременно с подключением к нему потребителя постоянного тока.
10. Не путайте полярность при подключении к источнику питания потребителей постоянного напряжения, это может привести к повреждению приборов.
11. Для питания устройства используйте только бытовую сеть с соответствующим напряжением.
12. При повреждении кабеля питания или других проводов запрещается использовать источник питания. Это может привести к несчастному случаю.
13. Если источник питания во время работы сильно нагревается, изменяет форму или издает необычный запах, немедленно прекратите процесс отключите его от сети и от потребителей постоянного тока.

Это устройство не предназначено для лиц младше 14 лет. Дети младшего возраста могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

Данный продукт содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Храните и используйте это зарядное устройство вне досягаемости маленьких детей.

Комплектация

- Источник питания
- Кабель с вилкой для подключения к бытовой сети ~220V
- Инструкция




Обзор продукта



Индикатор питания

Вентилятор охлаждения

Разъемы для подключения
устройства 12В



Гнездо силового кабеля

Выключатель питания



Вилка

Разъем силового кабеля

Технические характеристики


Входное напряжение:	100-240В
Выходное напряжение:	15В
Выходной ток:	15А
Максимальная мощность:	250Вт
Размер корпуса:	190x107x49мм

Эксплуатация блока питания

- 1) Убедитесь, что выключатель источника питания выключен (установлен в положении "0").



- 2) Подсоедините к источнику питания кабель с вилкой для подключения к бытовой сети ~220В. Убедитесь, что он вставлен надежно.
- 3) Подсоедините положительный (+) разъем потребителя постоянного напряжения к красному (+) гнезду источника питания, а отрицательный (-) разъем к черному гнезду источника питания.



- 4) Вставьте вилку кабеля в розетку бытовой сети ~220В.



- 5) Включите выключатель источника питания, установив его в положение "I". Индикатор будет светиться красным, а встроенный вентилятор начнет вращаться. Потребитель постоянного напряжения должен работать. Если по какой-либо причине устройство, подключенное к E-Base, потребляет ток более 15А или источник питания сильно нагреется, сработает автоматическая защита, источник питания выключится до устранения причин срабатывания защиты.



- 6) Для выключения источника питания переключите выключатель, установив его в положение "O", отсоедините вилку кабеля источника питания от розетки бытовой сети.

Contact Us

For up to date contact information and news about the Pilotage store closest to you, please go to the pilotage website dedicated to your country. For international wholesale inquiries and English language technical support, please contact our Hong Kong office via email at info@pilotage.com.hk.

Контактная информация

Для получения информации обращайтесь в ближайший магазин сети «Пилотаж». Информацию о расположении магазинов сети Вы найдете на сайте www.pilotage-rc.com. Для международных оптовых покупателей, с целью получения технической информации на английском языке Вы можете связаться по электронной почте info@pilotage.com.hk с Гонконгским офисом



Russian Federation
Российская Федерация
<http://www.pilotage-rc.ru/>



Ukraine
Украина
<http://www.pilotage-rc.com.ua/>



Latvia
Латвия
<http://www.pilotage-rc.lv/>



Israel
Израиль
<http://www.pilotage-rc.co.il/>



Hongkong
Гонконг
info@pilotage.com.hk

Pilotage Marketing LLP

Made in China

Пилотаж Маркетинг ЛЛП
Корнвал Билдингс, 45-51, Ньюхол стрит,
Офис 330, Бирмингем, Б3 ЗКР,
Великобритания.
Сделано в Китае

Представительство производителя в РФ:
Альянс Маркетинг Груп ЛЛК, Москва,
ул. Фомичевой 5, стр. 2, тел.: +7 (495) 796-9332