



Superior
Conferencing
Solutions

DIS Цифровая Дискуссионная Система

DC 5980 P Дискуссионный Пульт

A **SHURE** Company

DC 5980 P Дискуссионный Пульт

- Компактное, привлекательное, настольное исполнение
- Полностью цифровой
- Пульт может быть сконфигурирован как Пульт Председателя, Делегата, Переводчика
- Сенсорные кнопки
- Разъем XLR для крепления микрофона
- Высококачественный громкоговоритель
- Селектор каналов с LED индикацией
- Заменяемый фон кнопок



Описание

Микрофонный пульт DC 5980 P – это полностью цифровой пульт для Дискуссионной системы DDS 5900. Пульт может быть сконфигурирован как пульт Председателя, Делегата или Переводчика. Фон кнопок может быть изменен в зависимости от требующихся функций пульта.



Конфигурирование пульта происходит нажатием комбинации клавиш регулировки громкости в течении 10 секунд и далее при помощи кнопок селектора каналов происходит переключения между Председателем, Делегатом, или Переводчиком. Когда пульт сконфигурирован, LED индикаторы будут моргать и пульт перезагрузится.

Конфигурация сохраняется в пульте, даже если он будет работать в другой системе DDS 5900.



В зависимости от конфигурации пульта вторая кнопка обладает разными функциями. При конфигурации «Председателя» вторая кнопка имеет значение «Выключения всех делегатов», что позволяет председателю выключать активных делегатов.



В конфигурации Делегата или Переводчика вторая кнопка имеет значение «Приглушить свой микрофон» и позволяет временно приглушить свой микрофон.



Кнопка «Включить свой микрофон» (Speak) позволяет пользователю включить свой микрофон.

Базовый канал передается через встроенные в пульта громкоговорители, за исключением того пульта, микрофон которого включен в данный момент.

Подключив наушники, пользователь может прослушивать базовый канал и 2 канала синхронного перевода. Регулировка громкости в наушниках осуществляется при помощи соответствующих кнопок. Переводчик будет всегда слушать базовый канал в наушники и может выбрать выходной канал синхронного перевода.

Микрофон на «гусиной шее» (GM 59xx или GM 65xx) вставляется в пульт в разъем XLR. При необходимости, микрофон фиксируется, шестигранным ключом по часовой стрелке.

Особенности

Пульт DC 5980 P имеет следующие особенности:

- Может быть сконфигурирован для Председателя, Делегата, Переводчика
- Полностью цифровая передача аудиосигналов
- Шифрование сигнала
- Поддержка 4 режимов работы: Автоматический, По запросу, Ручной, Режим Голосовой Активации
- Поддержка 3-х режимов прерывания
- Автоматическое выключение микрофонов
- Максимальное количество пультов 250 шт
- Топология построения сети DCS-LAN с подключением пультов по цепочке
- Использование интерфейсного кабеля CAT5e (или выше) FTP/STP
- Разъем XLR для монтажа микрофона
- 1 Высококачественный громкоговоритель
- Селектора каналов на базовый язык и 2 языка синхронного перевода
- 1 разъем для наушников DH6021
- Кнопка включения микрофона и вторая кнопка с различными функциями в зависимости от типа пульта
- Изменяемый фон для кнопок в зависимости от типа пульта
- Опционально, использование кабельной клипсы для фиксации кабелей

Технические особенности

Электрические характеристики

Частотный диапазон (селектора каналов)	65 Гц – 16 кГц
Частотный диапазон (громкоговорителя)	150 Гц – 15 кГц
Потребление питания	1.5 Вт
Мощность громкоговорителя	2.1 Вт
Коэффициент нелинейных искажений	<0.1%
Отношение сигнал/шум	>90 дБ
Разъем для наушников	3.5 мм «джек» стерео

Подключения

DCS-LAN	2 шт RJ 45
---------	------------

Механические характеристики

Установка	настольная
Цвет	черный
Размеры (ВхШхГ)	71x128x146 мм
Вес	500 г
Температура использования	5 – 40 град Цельсия

Сертификаты

Сертификат РосТест № РОСС DK.AB53.B00134

Информация для заказа

Дискуссионный пульт

DC 5980 Р Дискуссионный пульт (Фон кнопок делегата включен в комплект)	15 12 60005
--	-------------

Аксессуары

DC 5980 Р для Делегата (Фон кнопок (без кнопки MUTE))	15 12 60905
DC 5900 Фиксатор кабеля, 100 шт.	15 12 61101
SB 5980 Кейс для хранения 10 шт DC 5980 Р & Микрофоны	15 12 61001

Микрофоны и наушники заказываются отдельно



Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608
USA
Tel. +1 847 600 2000
Fax +1 847 600 1212 (USA)
Fax +1 847 600 6446
info@shure.com

Danish Interpretation Systems A/S
Vestre Teglgade 12
DK-2450 Copenhagen SV
Denmark
Tel. +45 33 85 40 40
Fax +45 33 85 40 41
salessupport@dis.cc

DIS Middle East
LOB 15; Office 221
Jebel-Ali Free Zone
P.O. Box 17343
UAE
Tel. +971 4 88 71 915
Fax +971 4 88 71 897
dubai@dis.cc

DIS Asia Pacific
1497 Soi Latphrao 94
(Town in town 3/2)
Latphrao Rd., Plubpla
Wongtonglang
Bangkok 10310
Thailand
Tel. +662 559 3420
Fax +662 559 3424
bangkok@dis.cc