Настройка РРРоЕ и WiFi-сети на роутере ZyXEL KEENETIC START Версия NDMS: v2.03(AAKV.0)C4

Для настройки роутера, необходимо:

- 1. Подключить Интернет-кабель АТК к разъему «Интернет» (разъем синего цвета) на роутере
- **2.** Подключить роутер к компьютеру кабелем входящим в комплект через любой из разъемов **«Домашняя сеть»**
- 3. Запустить на ПК браузер и набрать в адресной строке: 192.168.1.1
- 4. В появившемся окне настроек, нажать кнопку «Веб-конфигуратор»
- 5. На предложение установить пароль администратора, установить: admin/admin
- 6. На вкладке «Система» в разделе «Системный монитор» убедиться что действующее подключение к Интернет активно:



7. Прейти в раздел «Интернет», на вкладке «PPPoE/VPN» нажать кнопку «Добавить соединение»



8. Настроить соединение:

| Настройка соединения | |
|---|---|
| Укажите регистрационные данные, необ для доступа к Интернету, установите соо | бходимые для соединения с сервером. Если данное соединение используется тветствующий флажок. |
| Включить: | |
| Использовать для выхода в Интернет: | |
| Описание: | |
| Тип (протокол): | PPPoE |
| Подключаться через: | Broadband connection (ISP) |
| Имя сервиса: | |
| Имя концентратора: | |
| Адрес сервера: | |
| Имя пользователя: | username |
| Пароль: | **** |
| Метод проверки подлинности: | Авто |
| Шифрование данных: | |
| Использовать ССР: | |
| Настройка параметров IP: | Автоматическая |
| ІР-адрес: | |
| Удаленный IP-адрес: | |
| DNS 1: | |
| DNS 2: | |
| DNS 3: | |
| Автоподстройка TCP-MSS: | |
| | Применить Отмена Удалить |

для чего ввести закрепленное по договору имя пользователя и пароль для доступа в сеть Интернет. Нажать кнопку «Применить»

9. В разделе «Сеть Wi-Fi», на вкладке «Точка доступа» произвести настройку Wi-Fi

| | | 5 |
|----------------|---|--|
| защиту WPA2. Р | ля вашей беспроводной се ень безопасности и введите Режим WEP используйте то: | и, по которому можно оздет наити ее при подопичении. Боличите защиту соединении, 2 сетевой ключ (пароль) для доступа к сети. Рекомендуется использовать максимальную пько при необходимости подключения устаревших устройств, не поддерживающих WPA. |
| | Включить точку доступа: | |
| | Имя сети (SSID): | Keenetic-7233 |
| | Скрывать SSID: | |
| | Защита сети: | WPA2-PSK |
| | Ключ сети: | ***** |
| | Ключ 1: | |
| | Ключ 2: | |
| | Ключ 3: | |
| | Ключ 4: | |
| | Ключ по умолчанию: | 1 |
| | Страна: | Russian Federation |
| | Стандарт: | 802.11bgn |
| | Канал: | Авто |
| | Мощность сигнала: | 100% |
| | Включить VVMM: | |
| | | Применить |
| - | a upornočup Wi Fi / | wpe) |

сети, затем нажать кнопку «Применить»

10. Перезагрузить роутер по питанию и проверить что настройки сохранились. **Настройка закончена.**