

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

		Индукционные варочные панели								
		EKIW 9850.0	EKI 9954.1	EKI 9960.2	EKI 9940.1	EKI 8940.1	EKI 8840.0	EKI 6940.1	EKI 3920.2	EKI 9852.1
Дизайн и материалы										
Стальная рамка / Рамка под сталь						■	■	■	■	
Facette	■	■	■	■	■	■		■		■
Без рамки / вровень со столешницей					■	■		■		
Platinum White						■				
Black Chrome						■	■			

Оснащение cooking zones

Ближняя слева	Диаметр см	14,5	18.5 x 22	18.5 x 22	18.5 x 22	18.5 x 22	18	18.5 x 22		26
	Мощность кВт	1.4 / 1.8	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.8	2.1 / 3.7		2.6 / 5.05
Дальняя слева	Диаметр см	21	18.5 x 22	18.5 x 22	18.5 x 22	18.5 x 22	18	18.5 x 22		
	Мощность кВт	2.3 / 3.2	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.8	2.1 / 3.7		
Дальняя по центру	Диаметр см	25	26	18.5 x 22					18.5 x 22	18
	Мощность кВт	3.0	2.6 / 5.5	2.1 / 3.7					2.1 / 3.7	1.85 / 3.0
Дальняя справа	Диаметр см	21	18.5 x 22	18.5 x 22	18.5 x 22	18.5 x 22	18	18.5 x 22		18
	Мощность кВт	2.3 / 3.2	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.8	2.1 / 3.7		1.85 / 3.0
Ближняя справа	Диаметр см	14.5	18.5 x 22	18.5 x 22	18.5 x 22	18.5 x 22	18	18.5 x 22		18 x 22
	Мощность кВт	1.4 / 1.8	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.8	2.1 / 3.7		2.1 / 3.7
Ближняя по центру	Диаметр см			18.5 x 22					18.5 x 22	18.5 x 22
	Мощность кВт			2.1 / 3.7					2.1 / 3.7	2.1 / 3.7
Количество индукционных варочных зон		5	5	6	4	4	4	4	2	5
Количество варочных зон с режимом «Power» / «öko-Power»		4 / -	5 / 5	6 / 6	4 / 4	4 / 4	4 / -	4 / 4	2 / 2	5 / 5
Гриль										

Оснащение

Центральное отключение		■	■	■	■		■	■	■
Блокировка управления	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ограничение продолжительности работы	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Распознавание посуды	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Распознавание размеров посуды	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Функция «STOP-AND-GO»	■	■	■	■	■		■	■	■
Таймер	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Индикация остаточного тепла	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Сенсорное управление	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Автоматика закипания	■		■	■	■		■	■	■
Вентиляция под столешницей	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Серийное оснащение

Скребок							■		
---------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Технические данные

Потребляемая мощность, кВт (электричество)	10.4	11.1	11.1	7.4	7.4	7.2	7.4	3.7	11.1
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	380-415	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Длина сетевого кабеля, м									

Размеры ниши для встраивания (в мм)*

Глубина встраивания	143	49	48	48	48	52 / 64	48	48	48
Ширина выреза	860	810	750	890	750	750	560	340	810
Глубина выреза	490	490	490	390	490	490	490	490	490

Размеры прибора (в мм)*

Ширина	900	900	900	910	800	779	600	380	880
Глубина	520	520	520	410	520	519	520	520	520

*Данные размеры указаны для прибора с рамкой или Facette. Размеры прибора в дизайне без рамки указаны в схемах встраивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

	Индукционные варочные панели							
	EKI 8842.1	EKI 6842.1	EKI 9652.1	EKI 8642.1	EKI 6642.1	EKI 9350.2	EKI 8340.2	EKI 6340.2
Дизайн и материалы								
Стальная рамка / Рамка под сталь	■	■					■	■
Facette	■		■	■	■	■	■	■
Frameless / Flush installation								
Platinum White / Bevelled edge								
Black Chrome / Bevelled edge								

Оснащение варочных зон									
Ближняя слева	Диаметр см	18	18.5 x 22	45 x 21 2x 1.4 / 2x 2.0	45 x 21 2x 1.4 / 2x 2.0	45 x 21 2x 1.4 / 2x 2.0	17	20	20
	Мощность кВт	1.85 / 3.0	2.1 / 3.7				1.1 / 1.4	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0
Дальняя слева	Диаметр см	22 x 18.5	18.5 x 22	2x 1.4 / 2x 2.0	2x 1.4 / 2x 2.0	2x 1.4 / 2x 2.0	19	18	18
	Мощность кВт	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7				1.4 / 2.0	1.1 / 1.4	1.1 / 1.4
Дальняя по центру	Диаметр см			28			28		
	Мощность кВт			2.3 / 3.0			2.3 / 3.0		
Дальняя справа	Диаметр см	22 x 18.5	18	22	22	18	21	22	22
	Мощность кВт	2.1 / 3.7	1.85 / 3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	1.4 / 1.85	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0
Ближняя справа	Диаметр см	18	18	16	16	18	16	16	16
	Мощность кВт	1.85 / 3.0	1.85 / 3.0	1.4	1.4	1.4 / 1.85	1.1 / 1.4	1.1 / 1.4	1.1 / 1.4
	Диаметр см								
	Мощность кВт								
Количество индукционных варочных зон		4	4	5	4	4	5	4	4
Количество варочных зон с режимом «Power» / «ёко-Power»		4 / 4	4 / 4	4 / -	3 / -	4 / -	5 / -	4 / -	4 / -
Гриль									

Оснащение									
Центральное отключение	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Блокировка управления	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ограничение продолжительности работы	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Распознавание посуды	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Распознавание размеров посуды	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Функция «STOP-AND-GO»	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Таймер	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Индикация остаточного тепла	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Сенсорное управление	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Автоматика закипания	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Вентиляция под столешницей	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Технические данные									
Потребляемая мощность, кВт (электричество)	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Длина сетевого кабеля, м									

Размеры ниши для встраивания (в мм)*									
Глубина встраивания	48	48	54	54	54	54	54	54	54
Ширина выреза	750	560	810	750	560	810	750	560	560
Глубина выреза	490	490	490	490	490	490	490	490	490

Размеры прибора (в мм)*									
Ширина	800	600	900	800	600	900	800	600	600
Глубина	520	520	520	520	520	520	520	520	520

*Данные размеры указаны для прибора с рамкой или Facette. Размеры прибора в дизайне без рамки указаны в схемах встраивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

	Индукционные варочные панели				Варочные панели в виде сот
	EKI 3720.1	EWI 3710.0	ETIF 6740.0	EKI 8741.0	EKWI 3740.0 W/S
Дизайн и материалы					
Стальная рамка / Рамка под сталь	■	■		■	
Facette					
Без рамки / вровень со столешницей			■		■
Platinum White / Bevelled edge					
Black Chrome / Bevelled edge					

Оснащение варочных зон

Ближняя слева	Диаметр см			27	для различных вариантов установки: 2 x Ø 20 см 2 x 2,3 / 3,0 кВт 2 x Ø 16 см 2 x 1,1 / 1,4 кВт
	Мощность кВт			2.6 / 3.7	
Дальняя слева	Диаметр см				
	Мощность кВт				
Дальняя по центру	Диаметр см	22		14.5	
	Мощность кВт	2.3 / 3.0		1.4 / 2.2	
Дальняя справа	Диаметр см				
	Мощность кВт				
Ближняя справа	Диаметр см			18 x 30	
	Мощность кВт			1.85 / 3.7	
Ближняя по центру	Диаметр см	16		14.5	
	Мощность кВт	1.4	2.45 / 3.0	1.4 / 2.2	
Количество индукционных варочных зон		2	1	4	4
Количество варочных зон с режимом «Power» / «öko-Power»		1 / -	1 / -	4 / -	4 / -
Гриль			4 x 5.6		

Оснащение

Центральное отключение	■	■	■	■	■
Блокировка управления	■	■	■	■	■
Ограничение продолжительности работы	■	■	■	■	■
Распознавание посуды	■	■		■	■
Распознавание размеров посуды	■	■		■	■
Функция «STOP-AND-GO»				■	■
Таймер	■	■	■	■	■
Индикация остаточного тепла	■	■	■	■	■
Сенсорное управление	■	■	■	■	■
Автоматика закипания	■	■			■
Вентиляция под столешницей	■	■	■	■	■

Серийное оснащение

Скребок				■	
---------	--	--	--	---	--

Технические данные

Потребляемая мощность, кВт (электричество)	3.7	3.0	5.6	7.4	7.4
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	380-415	230 / 400
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50-60	50 / 60
Длина сетевого кабеля, м	2	2	1.6		

Размеры ниши для встраивания (в мм)*

Глубина встраивания	54	110	55	45	50
Ширина выреза	280	340	560	750	
Глубина выреза	490	490	490	490	

Размеры прибора (в мм)*

Ширина	300	380	580	779	
Глубина	520	520	520	519	

*Данные размеры указаны для прибора с рамкой или Facette. Размеры прибора в дизайне без рамки указаны в схемах встраивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

	Электрические варочные панели			
	ЕКЕ 9753.1	ЕКЕ 8342.2	ЕКЕ 6342.2	ЕКЕ 6141.1
Дизайн и материалы				
Стальная рамка / Рамка под сталь		■	■	
Facette	■		■	■
Без рамки / вровень со столешницей				
Platinum White / Bevelled edge				
Black Chrome / Bevelled edge				

Оснащение варочных зон					
Ближняя слева	Диаметр см	19	22 / 14.5	22 / 14.5	22 / 13.5
	Мощность кВт	1.8	2.2 / 1.0	2.2 / 1.0	2.2 / 1.0
Дальняя слева	Диаметр см	19 / 12	15.5	15.5	15.5
	Мощность кВт	1.7 / 0.7	1.2	1.2	1.2
Дальняя по центру	Диаметр см	27.5 x 18			
	Мощность кВт	1.5 / 2.4			
Дальняя справа	Диаметр см	15.5	27.5 x 18	27.5 x 18	19
	Мощность кВт	1.2	2.4 / 1.5	2.4 / 1.5	1.8
Ближняя справа	Диаметр см	22 / 14.5	19	15.5	15.5
	Мощность кВт	2,2 / 1.0	1.8	1.2	1.2
Ближняя по центру	Диаметр см				
	Мощность кВт				
Количество индукционных варочных зон					
Количество варочных зон с режимом «Power» / «Eco-Power»					
Гриль					

Оснащение					
Центральное отключение	■	■	■	■	
Блокировка управления	■	■	■	■	
Ограничение продолжительности работы	■	■	■	■	
Распознавание посуды					
Распознавание размеров посуды					
Функция «STOP-AND-GO»	■	■	■		
Таймер	■	■	■		
Индикация остаточного тепла	■	■	■	■	
Сенсорное управление	■	■	■	■	
Управление переключателями					
Автоматика закипания	■	■	■		
Вентиляция под столешницей					

Технические данные					
Потребляемая мощность, кВт (электричество)	9.3	7.6	7.0	6.4	
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Длина сетевого кабеля, м					

Размеры ниши для встраивания (в мм)*					
Глубина встраивания	44	44	44	44	
Ширина выреза	860	750	560	560	
Глубина выреза	490	490	490	490	

Размеры прибора (в мм)*					
Ширина	900	800	600	600	
Глубина	520	520	520	520	

*Данные размеры указаны для прибора с рамкой или Facette. Размеры прибора в дизайне без рамки указаны в схемах встраивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

	Электрические варочные панели								Зависимые варочные панели	
	EGS 3710.0	EFS 3710.0	ETS 3720.0	ETS 457.0	EGE 3710.1	EGE 304.1 / 0	EKE 3721.0 / 1	EKS 3721.1	EK 6442.1	EK 6442.0
Дизайн и материалы										
Стальная рамка / Рамка под сталь	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Facette										■
Без рамки / вровень со столешницей										
Platinum White / Bevelled edge										
Black Chrome / Bevelled edge										

Оснащение конфорок

Ближняя слева	Диаметр см								21 / 12	21 / 12
	Мощность кВт								2.2 / 0.75	2.2 / 0.75
Дальняя слева	Диаметр см								14.5	14.5
	Мощность кВт								1.2	1.2
Дальняя по центру	Диаметр см				21.5 x 33.5		18 / 11	18 / 12		
	Мощность кВт				2.3		1.7 / 1.1	1.7 / 0.7		
Дальняя справа	Диаметр см								26.5 x 17.5	26.5 x 17.5
	Мощность кВт								2.4 / 1.8	2.4 / 1.8
Ближняя справа	Диаметр см								14.5	14.5
	Мощность кВт								1.2	1.2
Ближняя по центру	Диаметр см						14.5	14.5		
	Мощность кВт						1.2	1.2		
Количество индукционных варочных зон										
Количество варочных зон с режимом «Power»										
Гриль		2.5		2 x 1.5	2 x 1.5	2.3	1.4			

Оснащение

Центральное отключение					■	■	■			
Блокировка управления						■	■			
Ограничение продолжительности работы					■	■	■			
Распознавание посуды										
Распознавание размеров посуды										
Функция «STOP-AND-GO»										
Таймер							■			
Индикация остаточного тепла			■	■	■	■	■	■	■	■
Сенсорное управление					■	■	■			
Управление переключателями	■	■	■	■				■		
Автоматика закипания					■		■			

Технические данные

Потребляемая мощность, кВт (электричество)	2.5	2.2	2.4	3	2.3	1.4	2.9	2.9	7.0	7.0
Напряжение, В	230-240	230-240	220-240	200-240	220-240	200-240	220-240	230-240		
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50-60	50 / 60	50-60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Длина сетевого кабеля, м	2	2	2	1.6	2	2	2	2		

Размеры ниши для встраивания (в мм)*

Глубина встраивания	82	206	82	55	46	40	42	50	44	40
Ширина выреза	340	340	340	380	280	265	280	265	560	560
Глубина выреза	490	490	490	500	490	490	490	490	490	490

Размеры прибора (в мм)*

Ширина	380	380	380	465	300	294	300	300	600	589
Глубина	520	520	520	519	520	519	520	520	520	519

*Данные размеры указаны для прибора с рамкой или Facette. Размеры прибора в дизайне без рамки указаны в схемах встраивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

	Стеклокерамические газовые варочные панели							
	GKS 9951.0	GKS 6940.0	GKS 954.1	GKS 644.1	GKS 324.1	GKS 3920.0	GKS 3720.0	GWS 3911.0
Дизайн и материалы								
Стальная рамка / Рамка под сталь	■	■	■	■	■	■	■	■
Facette								
Стеклокерамика	■	■	■	■	■	■	■	■
Stainless steel								

Оснащение горелок

Горелка «Wok»	Мощность кВт	5.5		6.0					5.5
Спереди слева	Мощность кВт	3.8	3.8	1.65	1.65				
Спереди в центре	Мощность кВт			1.0		1.65	3.8	1.0	
Спереди справа	Мощность кВт	3.8	3.8		1.0				
Сзади слева	Мощность кВт	1.7	1.7	3.0	3.0				
Сзади в центре	Мощность кВт			1.65		3.0	1.7	2.8	
Сзади справа	Мощность кВт	1.7	1.7		1.65				
Предварительно установленные форсунки для природного газа (G20 20-25 мБар)		■	■	■	■	■	■	■	■
Прилагаемые форсунки для сжиженного газа (G30 - 50 мБар)		■	■	■	■	■	■	■	■
Прилагаемые форсунки для сжиженного газа (G30 - 28-30 / 37 мБар)		■	■	■	■	■	■	■	■

Оснащение

Сенсорное управление									
Управление переключателями	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Чугунные решетки	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Чугунные крышки горелок / латунь	■ / -	■ / -	■ / ■	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Защита от утечки газа	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Автоподжиг							■		
Управление розжигом одной рукой	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Технические данные

Потребляемая мощность, кВт (газ)	16.0	11.0	13.3	7.3	4.65	5.5	3.8	5.5
Потребляемая мощность, кВт (электричество)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Напряжение, В	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Частота, Гц	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Длина сетевого кабеля, м	1.8	1.8	0.9	0.9	2	1.8	1	1.8

Размеры ниши для встраивания (в мм)

Глубина встраивания	50	50	55	55	55	50	50	50
Ширина выреза	865	565	865	555	260	265	280	265
Глубина выреза	495	495	500	500	500	495	480	495

Размеры прибора (в мм)

Ширина	900	600	889	589	294	300	310	300
Глубина	520	520	519	519	519	520	519	520

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

	Газовые варочные панели			
	GMS 9551.0	GMS 6540.0	GMS 9551.0	GMS 6540.0
Дизайн и материалы				
Стальная рамка / Рамка под сталь				
Facette				
Сталь	■	■	■	■

Оснащение горелок				
Горелка «Wok»	Мощность кВт	3.1		3.1
Спереди слева	Мощность кВт	1.0	1.0	1.0
Спереди в центре	Мощность кВт			
Спереди справа	Мощность кВт	1.4	1.4	1.4
Сзади слева	Мощность кВт	1.75	1.75	1.75
Сзади в центре	Мощность кВт			
Сзади справа	Мощность кВт	2.8	2.8	2.8
Предварительно установленные форсунки для природного газа (G20 20-25 мБар)		■	■	■
Прилагаемые форсунки для сжиженного газа (G30 - 50 мБар)		■	■	■
Прилагаемые форсунки для сжиженного газа (G30 - 28-30 / 37 мБар)		■	■	■

Оснащение				
Сенсорное управление				
Управление переключателями	■	■	■	■
Чугунные решетки	■	■	■	■
Чугунные крышки горелок	■	■	■	■
Защита от утечки газа	■	■	■	■
Управление розжигом одной рукой	■	■	■	■

Технические данные				
Потребляемая мощность, кВт (газ)	10.1	6.95	10.1	6.95
Потребляемая мощность, кВт (электричество)	0.1	0.1	0.1	0.1
Напряжение, В	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Частота, Гц	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Длина сетевого кабеля, м	0.9	0.9	0.9	0.9

Размеры ниши для встраивания (в мм)				
Глубина встраивания	35	35	35	35
Ширина выреза	833	553	833	553
Глубина выреза	475	475	475	475

Размеры прибора (в мм)				
Ширина	860	580	860	580
Глубина	500	500	500	500