



# Стиральная машина


## Руководство пользователя

WW80K6\*\*\*\*\* / WW70K6\*\*\*\*\*

SAMSUNG

# Содержание

<b>Меры предосторожности</b>	<b>3</b>
Что вам нужно знать о безопасности	3
Важные значки безопасности	3
Важные меры предосторожности	4
Инструкции для WEEE	12
<b>Установка</b>	<b>13</b>
Состав комплекта	13
Требования к установке	15
Установка шаг за шагом	17
<b>Прежде всего</b>	<b>23</b>
Начальные настройки	23
Инструкции по стирке белья	24
Инструкции к ящичку для моющих средств	26
<b>Управление</b>	<b>29</b>
Панель управления	29
Простые шаги для начала	30
Обзор программы стирки	31
Специальные функции	34
Настройки	36
<b>Техобслуживание</b>	<b>37</b>
Очистка барабана Eco 	37
Smart Check 	38
Аварийный слив	39
Чистка	40
<b>Техобслуживание</b>	<b>44</b>
Размораживание	44
Меры на случай неиспользования в течение длительного периода времени	44
<b>Поиск и исправление неисправностей</b>	<b>45</b>
Контрольные точки	45
Информационные коды	49
<b>Технические характеристики</b>	<b>52</b>
Описание символов на этикетках одежды	52
Защита окружающей среды	53
Перечень технических характеристик	54
Энергетическая эффективность	55



# Меры предосторожности

Поздравляем с приобретением новой стиральной машины Samsung. В этом Руководстве содержится важная информация, касающаяся инсталляции, использования и обслуживания Вашей машины. Прочитайте данное руководство, чтобы воспользоваться всеми преимуществами и функциями данной стиральной машины.

## Что вам нужно знать о безопасности

Внимательно прочтите руководство, чтобы безопасно пользоваться многочисленными функциями вашего нового устройства. Храните руководство в надежном месте недалеко от устройства, чтобы обратиться к нему при необходимости. Используйте эту машину только для тех целей, которые описаны в Инструкции по эксплуатации.

Предупреждения и важные инструкции по безопасности в этом Руководстве не охватывают все возможные режимы и ситуации, которые могут иметь место. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации стиральной машины.

Поскольку изложенные здесь инструкции по эксплуатации относятся к разным моделям машин, характеристики Вашей стиральной машины могут несколько отличаться от характеристик, приведенных в этом Руководстве, и не все предупредительные знаки могут иметь отношение к Вашей машине. Если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром или найдите рекомендации или информацию на сайте [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Важные значки безопасности

Знаки и символы, используемые в данном руководстве пользователя, означают следующее:

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Неосторожное обращение или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению серьезной травмы или летальному исходу**.

### ВНИМАНИЕ

Неосторожное обращение или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению незначительной травмы или повреждению имущества**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает, что имеется опасность получения травмы или материального ущерба.



# Меры предосторожности

Эти предупреждающие символы приведены здесь, чтобы предотвратить травму.

Пожалуйста, следите за ними внимательно.

Прочтите этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Прежде чем пользоваться этой машиной, прочтите все инструкции.


Как и при использовании других электроприборов и устройств с подвижными деталями, существует вероятность возникновения опасных ситуаций. Для безопасного использования данного устройства следует ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и соблюдать меры предосторожности.

## Важные меры предосторожности

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы исключить опасность возгорания, поражения электрическим током или травмирования людей при использовании стиральной машины, соблюдайте все основные меры безопасности, включая следующие:

1. Эта машина не предназначена для использования людьми (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они пользуются этой машиной не под наблюдением или не под руководством лица, отвечающего за их безопасность.
2. Для пользования в Европе: Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.
3. Следите за детьми, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с машиной.
4. Шнур электропитания в случае его повреждения должен заменять изготовитель машины, его агент по сервисному обслуживанию или другой квалифицированный специалист, чтобы исключить опасность поражения электрическим током.



5. Следует использовать новые шланги, поставляемые с устройством, повторно использовать старые шланги не рекомендуется.
6. Если вентиляционные отверстия устройства находятся снизу, не допускайте, чтобы их закрывал ковер.
7. Для пользования в Европе: Дети менее 3 лет не должны допускаться к машине, если они не находятся под постоянным контролем.

### ВНИМАНИЕ

8. Чтобы исключить опасность случайной переустановки автоматического термовыключателя, эту машину не следует подключать ни к сети электропитания через какое-либо внешнее переключающее устройство, например, через таймер, ни к какой-либо другой электросети, которая периодически включается и выключается таким устройством.

## **важные предупреждения при установке**

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инсталляция этого прибора должна выполняться квалифицированным техником или компанией, оказывающей сервисные услуги.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком, воспламенению, взрыву, проблемам с функционированием изделия или травме.

Данное устройство имеет большой вес, будьте осторожны при его поднятии.


Вставьте вилку сетевого кабеля в настенную розетку, соответствующую местным электрическим нормам. Не подключайте к данной розетке другие устройства и не используйте удлинитель.

- Использование настенной розетки для одновременного подключения других приборов с помощью тройника или удлинением шнура питания может привести к удару электротоком или возгоранию.
- Убедитесь, что напряжение питания, частота и сила тока соответствуют значениям, которые указаны в технических характеристиках изделия. Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию. Вилка питания должна надежно держаться в настенной розетке.

Регулярно удаляйте все посторонние вещества, например, пыль или воду, с контактов вилки питания и с контактных поверхностей сухой тканью.

- Вытащите вилку питания и почистите её сухой тканью.
- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

Вставьте сетевую вилку в розетку так, чтобы кабель опускался в сторону пола.



# Меры предосторожности

- Если Вы будете вставлять вилку питания в розетку таким образом, что шнур питания будет идти в противоположном направлении, то электрические проводники в шнуре могут повредиться, и это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Храните все упаковочные материалы вне доступа детей, так как они могут представлять опасность.

- Ребенок может задохнуться, надев пакет на голову.  
При повреждении устройства, сетевого кабеля или вилки обратитесь в ближайший сервисный центр.

Эта машина должна быть надежно заземлена.

Не заземляйте эту машину через трубу газоснабжения, пластмассовую трубу водопровода или телефонную линию.

- Это может привести к удару электротоком, возгоранию, взрыву или к отказам в работе изделия.
- Никогда не вставляйте шнур питания в розетку, которая не заземлена должным образом. Удостоверьтесь, что заземление соответствует местным и государственным нормам.

Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов или горючих материалов.

Не устанавливайте устройство в месте с влажной, насыщенной маслами или пылью атмосферой, либо там, где оно не будет защищено от прямого солнечного света и воды (дождя).

Не устанавливайте устройство в местах с низкой температурой воздуха.

- Замерзание может привести к разрыву труб.

Не устанавливайте эту машину в таких местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не пользуйтесь электрическим трансформатором.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не пользуйтесь поврежденной вилкой питания, поврежденным шнуром питания или настенной розеткой с неплотными контактами.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не тяните за шнур питания и не изгибайте его чрезмерно.

Не скручивайте и не привязывайте шнур питания.


Не вешайте шнур питания на металлические предметы, не кладите какие-либо тяжелые вещи на шнур питания, не помещайте шнур питания между какими-нибудь предметами и не вкладывайте шнур питания в ячейку, расположенную на тыльной стенке машины.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не тяните за шнур питания, когда вытаскиваете вилку из розетки.

- Вытаскивая вилку из розетки, держитесь за вилку.
- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

Эту машину следует располагать так, чтобы обеспечить доступ к шнуру электропитания, кранам водоснабжения и сливным трубам.



## Будьте внимательны при установке

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Данное устройство следует разместить так, чтобы после установки имелся свободный доступ к сетевой розетке.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию из-за утечки тока.

Установите устройство на твердом и ровном полу, который выдержит его вес.

- В противном случае это может привести к сильной вибрации, шуму, произвольному перемещению или неисправности изделия.

## Важные предупреждения при использовании

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае затопления немедленно выключите воду и питание и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Не прикасайтесь к вилке питания влажными руками.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током.

Если устройство начало издавать странный шум, запах гари или от него исходит дым, немедленно отключите питание и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

В случае утечки газа (например, пропана, сжиженного нефтяного газа и т. д.) немедленно провентилируйте помещение, не прикасаясь к вилке питания. Не прикасайтесь к машине или к шнурку питания.

- Не включайте вентилятор.
- Искра может привести к взрыву или пожару.

Не разрешайте детям играть на стиральной машине или внутри нее. Кроме того, при утилизации устройства снимите рычаг дверцы стиральной машины.

- Дети могут задохнуться, закрывшись внутри устройства.


Перед использованием стиральной машины не забудьте снять упаковочные материалы (губку, пенопласт), прикрепленные к ее дну.

Не стирайте белье, которое было загрязнено бензином, керосином, бензолом, разбавителем для краски, спиртом или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

- Это может привести к удару электротоком, возгоранию и взрыву.

Не применяйте силу, открывая дверцу во время работы стиральной машины (во время стирки при высокой температуре/сушки/отжима).

- Вода, вытекающая из стиральной машины, может привести к ожогам или сделать пол скользким. Это может привести к травме.



## Меры предосторожности

- Открывание дверцы силой может вызвать поломку машины или привести к травме.

Не кладите руки под стиральную машину во время ее работы.

- Это может привести к травме.

Не прикасайтесь к вилке питания влажными руками.

- Это может привести к удару электротоком.

Во время работы машины не выдергивайте вилку питания, чтобы отключить машину.

- Повторная вставка вилки питания в стенную розетку может вызвать искру и привести к удару электротоком или возгоранию.

Не позволяйте детям или лицам с ограниченными возможностями использовать стиральную машину без наблюдения. Не позволяйте детям залезать на устройство или внутрь него.

- Это может привести к поражению электрическим током, ожогам или травмам.

Не просовывайте руки или металлические объекты под стиральную машину во время ее работы.

- Это может привести к травме.

Не отключайте устройство, выдергивая сетевой кабель. Всегда крепко удерживайте вилку, вынимая ее из розетки.

- Повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или переделывать машину самостоятельно.

- Не используйте предохранители (меди, стальную проволоку и т. п.), отличные от стандартных.
- При необходимости ремонта или переустановки устройства, обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком, возгоранию, поломке машины или к травме.

Если в результате неплотного крепления шланга подачи воды к крану возникло затопление, вытащите сетевую вилку из розетки.

- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.


Отсоедините вилку питания, если машина не будет использоваться длительное время или если случится гроза с громом и / или молнией.

- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

При попадании в устройство посторонних веществ вытащите вилку из розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не позволяйте детям (или домашним животным) играть на вашей стиральной машине или внутри её. Дверь стиральной машины трудно открыть изнутри, и дети могут серьезно травмироваться, если окажутся в ловушке внутри машины.



## Будьте внимательны при использовании

### ВНИМАНИЕ

При загрязнении стиральной машины такими посторонними элементами, как моющие средства, грязь, остатки пищи и т. п., извлеките сетевую вилку из розетки и очистите стиральную машину с помощью влажной мягкой ткани.

- Несоблюдение этого требования может привести к обесцвечиванию, деформации, поломке или ржавчине.

Переднее стекло может разбиться от сильного удара. Будьте осторожны при использовании стиральной машины.

- Разбитое стекло может привести к травмам.

В случае прекращения подачи воды или при повторном подсоединении шланга подачи воды, открывайте кран медленно.

Открывайте кран медленно, если машиной давно не пользовались.

- Давление воздуха в шланге подачи воды или в водопроводной трубе может привести к повреждению деталей или утечке воды.

При появлении сообщения об ошибке слива во время работы прибора проверьте, нормально ли функционирует слив.

- Если из-за неполадки со сливом произошло затопление, а стиральная машина продолжает работать, возникает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Укладывайте бельё в стиральную машину полностью, чтобы оно не зажималось дверью.

- Если бельё зажмётся дверью, то оно может повредиться или может поломаться стиральная машина или появится утечка воды.

Если стиральная машина не используется, отключайте подачу воды.

Убедитесь, что винты соединительного элемента шланга подачи воды надежно затянуты.

- Несоблюдение этого требования может привести к порче имущества или травме.


Следите, чтобы резиновая прокладка и стекло передней дверцы не загрязнялись посторонними веществами (например, мусором, нитками, волосами и т.д.).

- Если в дверь попадет инородное тело или дверь не будет полностью закрыта, это может привести к утечке воды.

Перед тем, как пользоваться машиной, откройте кран и убедитесь, что соединитель шланга подачи воды затянут надежно и что утечка воды, которая была прежде, отсутствует.

- Если винты или соединитель шланга подачи воды затянуты неплотно, то это может привести к утечке воды.

Приобретенное вами устройство предназначено только для домашнего использования.



# Меры предосторожности

Использование изделия в предпринимательских целях считается использованием не по назначению. В таком случае на устройство не распространяется стандартная гарантия Samsung, и Samsung не несет ответственности за неисправности или повреждения, полученные в результате подобного использования.

Не вставайте на устройство и не помещайте на него различные предметы (например, белье, зажженные свечи, зажженные сигареты, тарелки, химические вещества, металлические предметы и т. п.).

- Это может привести к удару электротоком, возгоранию, поломке машины или травме.

Не распыляйте легкоиспаряющиеся вещества, например, инсектициды, по поверхности машины.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также могут стать причиной поражения электрическим током, возгорания и неисправности изделия.

Не размещайте рядом со стиральной машиной объекты, создающие сильное электромагнитное поле.

- Это может привести к травме из-за сбоя в работе машины.

Во время стирки при высокой температуре или в режиме сушки сливающаяся вода имеет высокую температуру.

Не прикасайтесь к воде.

- Это может привести к ожогу или травме.

Не стирайте, не отжимайте и не сушите водонепроницаемые подстилки для сидений, циновки или одежду (\*), если у Вашей машины нет специальной программы для стирки этих вещей.

(\*): Шерстяное постельное белье, дождевики, жилеты для рыбаков, штаны для катания на лыжах, спальные мешки, плотные покрывала, спортивные костюмы, чехлы для велосипедов, мотоциклов и машин и т.п.

- Не стирайте толстые или жесткие коврики, даже если на их этикетке имеется значок стиральной машины. Это может привести к травме, повреждению стиральной машины, стен, пола или одежды из-за чрезмерной вибрации.
- Не стирайте декоративные коврики или коврики для ног на резиновой основе. Резиновая часть коврика может оторваться и прилипнуть к внутренней части барабана, в результате чего возникнут неполадки во время слива воды.

Не включайте стиральную машину, если извлечен дозатор для моющего средства.

- Это может привести к поражению электрическим током или травме в результате утечки воды.

Не касайтесь внутренней поверхности барабана во время или сразу после сушки, так как он горячий.

- Это может привести к ожогам.

Не кладите руки в дозатор для моющего средства.

- Рука может попасть в устройство загрузки моющего средства и вы получите травму.
- Направляющий элемент для жидкого моющего средства (только у соответствующих моделей) не применяется для стиральных порошков. Снимайте этот направляющий элемент, когда пользуетесь стиральными порошками.

Не помещайте в стиральную машину никакие предметы, кроме белья (например, обувь, пищевые отходы, животных).

- Из-за сильной вибрации это может привести к поломке стиральной машины или к травме и гибели домашних животных .

Не нажимайте на кнопки такими острыми предметами, как шпильки, ножи, гвозди и т. д.

- Это может привести к удару электротоком или травме.

Не стирайте бельё, загрязненное маслами, кремами или лосьонами, которые обычно продаются в специальных магазинах, где продаются средства по уходу за кожей, или в массажных клиниках.

- Это может привести к деформации резиновой прокладки и утечке воды.

Не оставляйте в барабане металлические предметы, такие как булавки или заколки для волос, или отбеливатели на длительное время.

- Из-за этого барабан может заржаветь.
- Если на поверхности барабана начнет появляться ржавчина, для чистки поверхности используйте нейтральное чистящее средство и губку. Ни в коем случае не пользуйтесь металлической щеткой.

Не используйте непосредственно средства для сухой химической чистки и не стирайте, не ополаскивайте и не отжимайте белье, загрязненное какими-либо средствами сухой химической чистки.

- Это может привести к взрыву или самовозгоранию в результате образования тепла при окислении масла.

Не используйте воду из устройств охлаждения/нагрева воды.

- Это может привести к неисправности стиральной машины.

Не используйте натуральное мыло для рук в стиральной машине.

- Его затвердевание и оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к неисправности изделия, обесцвечиванию, появлению ржавчины или неприятного запаха.

Носки и бюстгальтеры помещайте в мешки для стирки и стирайте вместе с остальным бельем.

Не стирайте крупные вещи, например, постельные принадлежности в сетке для стирки.

- Невыполнение этого требования может привести к травме из-за сильных вибраций.

Не пользуйтесь затвердевшими средствами для стирки.

- Их оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к утечке воды.

Проверьте, пусты ли карманы одежды, отложенной для стирки.

- Твердые, острые предметы, например, монеты, английские булавки, гвозди, шурупы или камни могут привести к поломке стиральной машины.

Не стирайте белье с большими пряжками, пуговицами или другими металлическими предметами.

Отсортируйте белье по цвету, исходя из его устойчивости к выцветанию, и выберите рекомендуемый режим стирки, температуру воды и дополнительные функции.

- Это может привести к обесцвечиванию или повреждению ткани.

Закрывая дверцу, убедитесь, что вы не прищемите детям пальцы.

- Несоблюдение данного указания может привести к травме.

# Меры предосторожности

## Важные предупреждения при очистке

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не чистите машину, просто обрызгивая ее водой.

Не используйте чистящие средства с сильными кислотами.


Не используйте бензол, растворители или спирт для чистки стиральной машины.

- Это может привести к обесцвечиванию, деформации, повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.

Прежде, чем чистить стиральную машину или выполнять её техническое обслуживание, отсоедините машину от питания, вытащив вилку питания из настенной розетки.

- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

## Инструкции для WEEE



### Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)


Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Ознакомиться с соответствующими нормативными документами по охране окружающей среды, в соответствии с которыми компания Samsung выпускает свою продукцию, например, с нормативным актом REACH, можно на сайте: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)




# Установка

Строго соблюдайте данные инструкции, чтобы обеспечить правильную работу стиральной машины и предотвратить опасность получения травм во время стирки.

## Состав комплекта

Убедитесь в наличии всех деталей комплекта. В случае неполадок стиральной машины или её составляющих свяжитесь с центром поддержки клиентов компании Samsung или продавцом.



**01** Освобождающий рычаг

**04** Дверца

**07** Трубка аварийного слива

**10** Вилка питания

**02** Отсек для моющих средств

**05** Барабан

**08** Крышка фильтра


**11** Сливной шланг

**03** Панель управления

**06** Фильтр насоса

**09** Рабочая поверхность


**12** Регулируемые ножки



# Установка



Гаечный ключ

Колпачки для болтовых  
отверстий



Держатель шланга




Шланг подачи холодной воды



Шланг подачи горячей воды


Контейнер для жидкого моющего  
средства


Заглушка

Подкладки, препятствующие  
скольжению

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Колпачки для болтовых отверстий : количество заглушек отверстий для болтов зависит от модели (3 – 6).
- Шланг подачи горячей воды: Только у соответствующих моделей.
- Контейнер для жидкого моющего средства: Только у соответствующих моделей.





## Требования к установке

### Электрическое питание и заземление

- Требуется предохранитель или автоматический выключатель 220–240 В переменного тока, 50 Гц
- Использование отдельной ответвленной цепи, обслуживающей только стиральную машину

В целях безопасности стиральная машина поставляется с трёхконтактной вилкой кабеля питания и с соответствующим заземлением для использования в правильно установленной и заземленной розетке.

Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию, если не уверены, правильно ли выполнено заземление стиральной машины.

Не заменяйте вилку кабеля питания. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику за помощью в установке правильной розетки.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пользуйтесь удлинительным проводом.
- Используйте только кабель питания, который поставляется в комплекте со стиральной машиной.
- Никогда не подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды.
- Некорректно заземлённые проводники могут стать причиной поражения электрическим током или травм.

### Подача воды

Стиральная машина рассчитана на гидравлическое давление в интервале между 50 и 800 кПа.

При давлении ниже 50 кПа клапан воды может оказаться не до конца закрытым. Кроме того, для наполнения стиральной машины водой может потребоваться больше времени, что приведет к выключению устройства. Чтобы длины входящих в комплект поставки шлангов было достаточно для подключения стиральной машины к водопроводу, водопроводные краны должны находиться на расстоянии не более 120 см от задней стенки стиральной машины.

Чтобы снизить опасность утечки следует:


- Обеспечить свободный доступ к водопроводным кранам.
- Закрывайте краны, когда стиральная машина не используется.
- Периодически проверяйте наличие утечек через прокладки шланга для подачи воды.

### ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием стиральной машины проверьте все места подсоединения шлангов к клапану для воды и водопроводным кранам на наличие утечек.

### Слив

Компания Samsung рекомендует использовать водонапорную трубу высотой 60-90 см. Сливной шланг должен быть подсоединен к сливной трубе с помощью зажима, в то время как сливная труба должна целиком и полностью покрывать сливной шланг.



# Установка

## Напольное покрытие

Для достижения наилучшей производительности стиральная машина должна быть установлена на твердую поверхность. Деревянные полы, возможно, потребуется укрепить, чтобы снизить уровень вибраций. Ковровые покрытия и плитка с мягкой поверхностью не способствуют снижению вибрации и могут вызвать небольшое перемещение стиральной машины во время отжима.



### ВНИМАНИЕ

НЕ следует устанавливать стиральную машину на платформу или на неустойчивую поверхность.

## Температура воды


Не устанавливайте стиральную машину в местах, где вода может замерзнуть, так как в клапане для воды, в насосе и/или шлангах устройства всегда остается небольшое количество воды. Замерзшая вода, оставшаяся в соединительных элементах, может привести к повреждению ремней, насоса и других компонентов стиральной машины.

## Установка в нише или в шкафу

Минимальные зазоры для безопасной работы машины:

По бокам	25 мм	Сзади	50 мм
Сверху	25 мм	Спереди	550 мм

Если стиральная и сушильная машины установлены вместе, в передней части ниши или шкафа должно быть свободное пространство не менее 550 мм для обеспечения вентиляции. Если стиральная машина установлена отдельно, то особой вентиляции не требуется.



## Установка шаг за шагом



### ШАГ 1 Выбор места

Требования к местоположению машины:

- Наличие твердой, ровной поверхности без коврового покрытия или покрытия, которое может препятствовать вентиляции
- Защищенность от воздействия прямых солнечных лучей
- Достаточный для вентиляции и подсоединения проводов метраж
- Температура окружающей среды всегда находится выше нуля ( $0^{\circ}\text{C}$ )
- Вдали от источников тепла

Установка

### ШАГ 2 Удаление транспортировочных болтов




Распакуйте устройства и удалите все транспортировочные болты.

1. С помощью входящего в комплект гаечного ключа ослабьте все транспортировочные болты на задней части машины.
2. Закройте болтовые отверстия с помощью прилагаемых пластмассовых колпачков. Сохраните транспортировочные болты для последующего использования.
3. Наденьте пластиковые колпачки на все болты, находящиеся на задней стенке стиральной машины.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Упаковочные материалы могут быть опасными для детей. Утилизируйте все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.д.) так, чтобы они не попали в детские руки.





# Установка

## ШАГ 3 Установка подкладок, препятствующих скольжению




1. Хорошо очистите нижнюю поверхность регулируемых ножек, удалите пыль и масло.
2. Пометьте места расположения регулируемых передних ножек стиральной машины, где следует уложить подкладки, препятствующие скольжению.
3. Закрепите подкладки, препятствующие скольжению, наклоняя или перемещая стиральную машину. Когда закрепляете подкладку, снимите с неё пластиковую пленку и прикрепите подкладку kleящейся стороной к полу так, чтобы её грубая поверхность была обращена вверх. Вы не должны прикреплять kleящуюся сторону подкладки к регулируемым ножкам.
4. После установки стиральной машины и подкладок, препятствующих скольжению, снова проверьте, расположены ли регулируемые ножки на одном уровне.

## ШАГ 4 Отрегулируйте высоту ножек




1. Аккуратно переместите стиральную машину в выбранное вами место. Приложение чрезмерной силы может повредить ножки машины.
2. Вручную отрегулируйте высоту ножек и, соответственно, стиральной машины.
3. По окончании регулировки затяните гайки с помощью прилагаемого к стиральной машине гаечного ключа.




## ШАГ 5 Подсоединение шланга подачи воды

Приложенный адаптер для шланга может отличаться от этой модели. Далее показано, как подключить адаптер этого разъема. Если вам предоставлен винтовой адаптер, перейдите к п. 7.




### Подсоедините шланг подачи воды к крану.


- Снимите адаптер (A) со шланга подачи воды (B).




- С помощью крестообразной отвертки ослабьте четыре винта на адаптере.




- Возмитесь за адаптер и поверните его часть (C) в указанном стрелкой направлении, вывинтив его на 5 мм (\*).




- Вставьте адаптер в водопроводный кран и затяните винты, поднимая адаптер вверх.
- Затяните часть (C), повернув её в указанном стрелкой направлении.




# Установка




- Придерживая часть (E), подсоедините шланг подачи воды к адаптеру. Затем отпустите часть (E). Шланг подсоединяется к адаптеру со щелчком.




- Если у вас установлен водопроводный кран винтового типа, воспользуйтесь прилагаемым адаптером винтового типа для подключения к водопроводному крану, как показано на рисунке.




- Подсоедините другой конец шланга подачи воды к впускному клапану, расположенному на задней стенке стиральной машины. Заверните шланг по часовой стрелке до упора.



- Откройте кран и убедитесь в отсутствии утечек вокруг соединения. Если есть протечка воды, повторите вышеуказанные действия.





## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если обнаружена протечка, не используйте стиральную машину и свяжитесь с ближайшим центром обслуживания клиентов Samsung. В обратном случае это может привести к поражению электрическим током.




## ВНИМАНИЕ

Не растягивайте шланг подачи воды насилино. Если шланг слишком короткий, замените шланг более длинным, выдерживающим высокое давление.



## ПРИМЕЧАНИЕ


- После подсоединения шланга подачи воды к адаптеру проверьте надежность соединения, потянув шланг вниз.
- Лучше использовать кран стандартного типа. В случае, если кран имеет квадратную форму или слишком большой диаметр, извлеките промежуточное кольцо, прежде чем подсоединять водопроводный кран к адаптеру.




### Для моделей с дополнительной подачей горячей воды:

1. Подсоедините красный конец шланга подачи горячей воды к месту ввода горячей воды на задней стенке стиральной машины.
2. Подсоедините другой конец шланга подачи горячей воды к водопроводному крану с горячей водой.

## Шланг модели Aqua (только у соответствующих моделей)




Шланг модели Aqua предупреждает пользователей о возможной утечке воды. При возникновении утечки красная лампочка загорается на центральном индикаторе (A).



# Установка

## ШАГ 6 Расположение сливного шланга

Сливной шланг можно расположить тремя способами:




### Через бортик раковины

Сливной шланг должен располагаться на высоте 60 - 90 см (\*) от уровня пола. Чтобы конец сливного шланга был изогнут, используйте имеющийся в комплекте стиральной машины **пластиковый держатель шланга (A)**. Во избежание перемещения сливного шланга закрепите держатель на стене с помощью крючка.

### В сливную трубу раковины

Сливная труба должна располагаться выше сифона слива раковины, чтобы конец шланга находился не ниже 60 см над уровнем пола.



### В сливной трубе


Сливная труба должна быть 60 - 90 см. высотой (\*). Рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см. Убедитесь, что сливной шланг соединяется со стояком под наклоном.

Параметры стояка для слива:

- Минимальный диаметр – 5 см
- Минимальная пропускная способность – 60 л/мин

## ШАГ 7 - Включение стиральной машины

Подключите шнур питания к сетевой розетке (разрешенной электрической розетке 220–240 В / 50 Гц переменного тока, защищенной с помощью предохранителя или автоматического выключателя). Затем нажмите кнопку **Вкл./Выкл.** для включения стиральной машины.



# Прежде всего


## Начальные настройки

### Выполните калибровку (рекомендуется)

Калибровка обеспечивает точное определение веса белья стиральной машиной. Перед запуском режима Калибровка убедитесь, что барабан пуст.

1. Выключите и снова включите стиральную машину.
2. Удерживайте одновременно нажатыми кнопки **Температура** и **Отсрочка** в течение 3 секунд, чтобы войти в режим Калибровка. Появится сообщение “СВ”.
3. Нажмите на кнопку **Старт/Пауза**, чтобы запустить цикл Калибровка.
4. Барабан будет вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки примерно 3 минуты.
5. Когда этот цикл завершится, на дисплее появится “0” и стиральная машина выключится автоматически.
6. Теперь стиральная машина готова к использованию.

Прежде всего



# Прежде всего

## Инструкции по стирке белья

### ШАГ 1 Сортировка

#### Рассортируйте бельё по следующим параметрам:

- Ярлык с инструкцией по уходу: Рассортируйте белье на изделия из хлопка, смешанных тканей, синтетики, шелка, шерсти и вискозы.
- Цвет: отделите белые вещи от цветных.
- Размер: Одновременная стирка предметов одежды разных размеров улучшает результат работы стиральной машины.
- Чувствительность: Стирайте деликатные вещи отдельно от вещей из чистой, натуральной шерсти, а также отдельно от штор, гардин и вещей из шелка. Сверьтесь с символами на этикетках вещей, предназначенных для стирки.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед стиркой всегда проверяйте особенности ухода за тканью в соответствии с символами на этикетке и сортируйте бельё в соответствии с указаниями.

### ШАГ 2 Проверка карманов

#### Освобождайте все карманы стираемой одежды


- Металлические элементы одежды, такие как монеты, заколки или пряжки, могут повредить как другие предметы одежды, так и сам бак.

#### Одежду с пуговицами и вышивкой следует выворачивать наизнанку

- Если во время стирки молнии брюк и курток открыты, они могут повредить барабан. Молнии должны быть закрыты и закреплены с помощью шнурка.
- Одежда с длинными завязками может запутаться с другими элементами одежды. Перед началом стирки убедитесь в том, что завязки закреплены.

### ШАГ 3 Использование сетчатых мешочек

- Бюстгальтеры (пригодные к машинной стирке) следует стирать в специальных мешочках. Металлические детали бюстгальтеров могут прорваться и повредить белье.
- Маленькие и легкие предметы одежды, например, носки, перчатки, чулки и носовые платки, могут защемиться дверцей. Поэтому тоже помещайте их в сетчатые мешочки для стирки белья из тонкой ткани.
- При стирке постельного белья в наволочки и пододеяльники могут попасть другие вещи. Это может привести к образованию комка белья и стать причиной сильной вибрации и смещению стиральной машины, что в свою очередь может привести к травме.



## **ШАГ 4 Предварительная стирка (в случае необходимости)**

Выберите режим Предварительная стирка для выбора режима стирки сильно загрязненного белья. Не пользуйтесь функцией Предварительная стирка, если добавляете моющее средство непосредственно в барабан (то есть не в ящичек для моющих средств) или если пользуетесь жидким моющим средством.

## **ШАГ 5 Определение объема загрузки**

Не перегружайте стиральную машину. В противном случае результаты стирки будут неудовлетворительными. Для определения объема загрузки в соответствии с типом белья см. стр. 31.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

При стирке постельного белья или постельных покрывал продолжительность стирки может увеличиваться, а скорость вращения барабана может снижаться. Для постельного белья или постельных покрывал рекомендуется ограничить максимальную скорость цикла отжима 800 оборотов в минуту, а загрузку весом 2,0 кг.

### **ВНИМАНИЕ**

Если белье загружено неравномерно и на дисплее загорается индикация "Ub", перераспределите его внутри барабана. Неравномерная загрузка может привести к снижению производительности при отжиме.

## **ШАГ 6 - Применение подходящего моющего средства**

Тип моющих средств для стирки должен соответствовать типу ткани (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть), ее цвету, температуре стирки и степени загрязнения. Всегда используйте моющие средства с низким пенообразованием, разработанные для автоматических стиральных машин.


### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Следуйте рекомендациям изготовителя моющих средств, основываясь на объеме белья, степени загрязнения и жесткости используемой воды. Если уровень жесткости воды вам неизвестен, обратитесь за консультацией к местным органам управления гидроресурсами.
- Не используйте легко затвердевающие и легко застывающие средства для стирки. Они могут не раствориться в процессе стирки, остаться в машине по завершении цикла полоскания и перекрыть отверстие слива воды.

### **ВНИМАНИЕ**

При стирке шерстяных изделий в режиме Шерсть, пользуйтесь только нейтральным жидким моющим средством. Применение порошковых моющих средств в сочетании с программой стирки шерстяных изделий может привести к осадку этих средств на белье и порче его окраски.

Прежде всего




# Прежде всего

Прежде всего

## Инструкции к ящичку для моющих средств

Стиральная машина оснащена дозатором с тремя отсеками: левый отсек предназначен для основного режима стирки, передний справа — для кондиционера, а задний справа — для предварительного режима стирки.




- 01** **Отделение для предварительной стирки:** Кладите в него моющие средства для предварительной стирки или крахмал.
- 02** **Отделение для основной стирки:** Кладите в него моющие средства для основной стирки, смягчения воды, отмачивания, отбеливания и/или пятновыводители.
- 03** **Отделение для смягчителей:** Кладите в него такие добавки, как смягчители тканей. Не кладите выше **линии максимальной загрузки** (A).




### ВНИМАНИЕ

- НЕ открывайте ящичек для моющих средств во время работы машины.
- НЕ используйте следующие типы средств для стирки:
  - Средства для стирки в таблетках и капсулах
  - Средства для стирки шаровидного и сетевидного типов
- Для предотвращения блокировки отсека, концентрированные или густые моющие и смягчающие средства перед загрузкой в отсек следует разбавлять небольшим количеством воды.

### Чтобы положить моющие средства в выдвижной ящик для моющих средств



1. Откройте ящичек для моющих средств.
2. Кладите в **отделение для основной стирки** стиральный порошок в соответствии с инструкциями или рекомендациями изготовителя. О том, как пользоваться жидким моющим средством, изложено на стр. 28.




3. Положите смягчитель ткани в **отделение для смягчителей ткани**. Не кладите выше линии максимальной загрузки (A).

4. Если вы хотите выполнить предварительную стирку, положите средство для предварительной стирки в **отделение для средства предварительной стирки** в соответствии с инструкциями или рекомендациями изготовителя этого средства.
5. Задвиньте на место выдвижной ящичек для моющих средств.


**ВНИМАНИЕ**

- Не кладите стиральный порошок в ячейку для жидкостей.
- Концентрированный смягчитель белья перед его применением следует разбавлять водой.
- Не кладите моющее средство для основной стирки в **отделение для смягчителей**.



# Прежде всего

**Чтобы воспользоваться жидким моющим средством (только в тех моделях, где это предусмотрено)**




Сначала вставьте прилагаемую ёмкость для жидкости в **II** отделение для основной стирки. Затем налейте жидкое моющее средство в контейнер не выше линии **max line** (макс. уровень) (A).

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Вставляйте элемент для заправки жидкых моющих средств только после того, как удалите из стиральной машины выдвижной ящичек нажатием на **рычаг удаления (A)**.
- После стирки в выдвижном ящике для моющих средств может оставаться немного жидкого моющего средства.

## ВНИМАНИЕ

- Не загружайте выше линии максимальной загрузки, которая показана внутри контейнера.
- При пользовании порошкообразными стиральными средствами снимайте контейнер для жидкостей.




# Управление

## Панель управления



<b>01</b> Переключатель Циклов	Для выбора программы стирки выставьте переключатель в соответствующую позицию.
<b>02</b> Дисплей	Дисплей показывает информацию о текущем рабочем цикле и времени, оставшееся до его завершения, или сообщает информационный код возникшей проблемы.
<b>03</b> Температура	Эта кнопка используется для изменения температуры воды при заданной программе стирки.
<b>04</b> Полоскание	Нажмите, чтобы изменить количество полосканий для текущего режима. В зависимости от цикла можно настроить до 5 полосканий.
<b>05</b> Отжим	<p>Эта кнопка используется для изменения скорости вращения барабана при заданной программе стирки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Задержка полоскания (■):</b> Последний цикл полоскания откладывается, а бельё остаётся в воде. Перед извлечением белья должен быть выполнен цикл слива или отжима.</li> <li><b>Без отжима (Ø):</b> По завершении последнего цикла слива отжим становится невозможным.</li> <li><b>Только Отжим (◎):</b> Если никакой конкретный цикл не выбран, выберите этот цикл, чтобы запустить только процесс отжима. Глядя на время цикла на дисплее, нажмите кнопку <b>Отжим</b> несколько раз до тех пор, пока не появится нужная вам скорость отжима. Затем нажмите на кнопку <b>Старт/Пауза</b>, чтобы запустить этот цикл.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Этот цикл доступен только в том случае, если не выбран какой-либо другой конкретный цикл.</p>
<b>06</b> Опции	<p>Нажмите, чтобы выбрать один из следующих режимов стирки: Интенсивная, Предв.стирка.</p> <p>Нажмите еще раз, чтобы отменить выбор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Доступ к другим циклам зависит от этого цикла.</li> </ul>
<b>07</b> Интенсивное Замачивание	Нажмите, чтобы включить/выключить функцию Интенсивное Замачивание. Данная функция позволяет удалять большое разнообразие стойких пятен.



# Управление

<b>08 Отсрочка</b>	Функция Отсрочки позволяет задать время окончания текущего цикла. Время начала цикла будет определяться встроенной в машину программой на основании ваших настроек. Например, эта функция удобна для того, чтобы запрограммировать окончание машинной стирки на время, когда вы обычно возвращаетесь домой с работы.
<b>09 Быстрая Стирка 15'/30'</b>	Для слабо загрязненной одежды весом менее 2 кг, которую вы хотите постирать быстро.
<b>10 Вкл./Выкл.</b>	Включает/выключает стиральную машину.
<b>11 Старт/Пауза</b>	Пуск и остановка операции.


## Простые шаги для начала



1. Включите стиральную машину нажатием на кнопку Вкл./Выкл..
2. Для выбора программы стирки выставьте Переключатель циклов в соответствующую позицию.
3. В случае необходимости отрегулируйте параметры программы стирки (Температура, Полоскание и Отжим).
4. Чтобы ввести режим стирки, нажмите на кнопку Опции. Снова нажмайте на эту кнопку, чтобы выбрать нужную позицию.
5. Для удобства пользования такими функциями стиральной машины, как Интенсивное Замачивание, Быстрая Стирка 15'/30' и Отсрочка, предусмотрены три кнопки. Если вы хотите воспользоваться любым из этих вариантов, нажмите соответствующую кнопку.
6. Нажмите кнопку Старт/Пауза.

### Меняет программу стирки в процессе работы

1. Для остановки операции нажмите кнопку Старт/Пауза.
2. Выберите другую программу стирки.
3. Нажмите на кнопку Старт/Пауза ещё раз, чтобы начать новую программу стирки.




## Обзор программы стирки

### Стандартные программы стирки

Цикл	Описание	Максимальная загрузка (кг)	
		Модель на 8кг	Модель на 7кг
ХЛОПОК	<ul style="list-style-type: none"><li>Для стирки хлопчатобумажных тканей, постельного белья, скатерей и салфеток, нижнего белья, полотенец или рубашек.</li></ul> <p>Время стирки и количество циклов полоскания устанавливаются автоматически, в соответствии с загрузкой.</p>	Макс.	Макс.
儆 ХЛОПОК	<ul style="list-style-type: none"><li>Оптимальная стирка хлопчатобумажных тканей, постельного белья, скатерей и салфеток, нижнего белья, полотенец или рубашек при сниженном потреблении электроэнергии.</li></ul> <p>В целях экономии энергии фактическая температура стирки может быть ниже указанной.</p>	Макс.	Макс.
СИНТЕТИКА	<ul style="list-style-type: none"><li>Блузки или сорочки, изготовленные из полиэфира (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или аналогичного состава.</li></ul>	3	3
儆 ШЕРСТЬ	<ul style="list-style-type: none"><li>Режим для пригодных к машинной стирке шерстяных изделий (общий вес загрузки - не более 2,0 кг.).</li><li>В целях предотвращения усадки и изменения формы шерстяных волокон стирка шерсти осуществляется спокойным покачиванием наполненного водой барабана.</li><li>Рекомендуется использовать нейтральный стиральный порошок.</li></ul>	2	2
ОТЖИМ	<ul style="list-style-type: none"><li>Обеспечивает дополнительный отжим для эффективного удаления влаги из белья.</li></ul>	-	-
ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ	<ul style="list-style-type: none"><li>Режим с дополнительным, кондиционированным циклом полоскания.</li></ul>	-	-


Управление



# Управление

## Управление

Цикл	Описание	Максимальная загрузка (кг)	
		Модель на 8кг	Модель на 7кг
ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Очистка барабана от загрязнений и бактерий.</li> <li>Запускать раз в 40 стирок. Никаких моющих средств или отбеливателей не требуется.</li> <li>Убедитесь, что барабан пуст.</li> <li>Не используйте никаких чистящих средств для чистки барабана.</li> </ul>	-	-
ЭКОНОМИЧНАЯ СТИРКА ECO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Режим стирки ecobubble с низкой температурой для экономии электроэнергии.</li> </ul>	4	4
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для постельных накидок, простыней, покрывал и т. д.</li> <li>Для достижения наилучших результатов стирайте по одному типу постельного белья за раз и не превышайте общий вес загрузки в 2,0 кг.</li> </ul>	2	2
ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используется для таких ежедневно используемых вещей, как нижнее белье и рубашки.</li> </ul>	4	4
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для тонких тканей, бюстгальтеров, шёлкового нижнего белья и других тканей, предназначенных исключительно для ручной стирки.</li> <li>Для получения наилучшего результата применяйте жидкые моющие средства.</li> </ul>	2	2
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможность стирки при высокой температуре и дополнительные полоскания позволяют эффективно удалять остатки моющих средств.</li> </ul>	4	4
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для верхней одежды, лыжных и спортивных костюмов, выполненных из функциональных материалов, таких как спандекс, стретч и микрофибра.</li> </ul>	2	2
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дополнительные циклы полоскания и сниженная скорость вращения барабана обеспечат стирку в щадящем режиме и тщательное прополаскивание.</li> </ul>	4	4



## Опции

Опция		Описание
	<b>Интенсивная</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для сильно загрязнённого белья. Каждый цикл длится дольше обычного.</li> </ul>
	<b>Предв.стирка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включение режима предварительной стирки перед основным стиральным циклом.</li> </ul>
	<b>Интенсивное Замачивание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Интенсивное Замачивание помогает удалять стойкие пятна почти любого происхождения.</li> <li>Выбор функции Интенсивное Замачивание полностью замачивает бельё в воде с пузырьками воздуха, обеспечивая эффективную стирку.</li> <li>Функция Интенсивное Замачивание доступна и добавляет примерно 30 минут к 5 циклам: <b>ХЛОПОК, СИНТЕТИКА, ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ и ДЕТСКИЕ ВЕЩИ.</b></li> </ul>

## Отсрочка


Можно запрограммировать стиральную машину так, чтобы она автоматически закончила стирку позже, выбрав время отсрочки на 1 (60мин.) - 24 часов (с шагом в 1 час). Отображаемое на дисплее время обозначает время окончания стирки.

- Выберите программу стирки. В случае необходимости отрегулируйте параметры программы стирки.
- Повторно нажмите кнопку **Отсрочка** до тех пор, пока не установите нужное вам время завершения стирки.
- Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.  
Включится соответствующий индикатор с отсчетом времени.
- Для отмены варианта **Отсрочка** перезапустите стиральную машину, нажав кнопку **Вкл./Выкл..**

## Пример использования

Вы хотите, чтобы двухчасовый процесс стирки завершился через 3 часа. Для этого вам нужно к текущему процессу стирки добавить опцию Отсрочка, установив её на 3 часа, и нажать кнопку **Старт/Пауза** на 2:00 часа дня. Что при этом произойдет? Стиральная машина начнёт стирку в 3:00 часа дня и закончит её в 5:00 часов дня. Ниже приведен график времени для этого примера.






# Управление

## Специальные функции

### AddWash

При включении индикатора AddWash  можно приостановить работу стиральной машины, чтобы добавить в барабан дополнительные вещи для стирки или кондиционер для белья. Дверца Add Door открывается более чем на 130° для облегчения доступа.




1. Для остановки операции нажмите кнопку **Старт/Пауза**.
2. Нажмите на верхнюю часть дверцы Add Door до щелчка, чтобы разблокировать ее. Откройте дверцу Add Door, потянув за ручку.
3. Откройте дверцу Add Door и положите в барабан дополнительные вещи для стирки или добавьте кондиционер для белья.
4. Нажмите на дверцу Add Door до щелчка, чтобы закрыть ее.
5. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**, чтобы возобновить работу стиральной машины.

#### ВНИМАНИЕ

Не прикладывайте чрезмерных усилий при обращении с дверцей Add Door. Это может привести к ее поломке.


### ПРИМЕЧАНИЕ

Если дверца Add Door закрыта надлежащим образом, вытекание воды из барабана невозможно. Вокруг дверцы могут образовываться капли воды, но они не появляются в результате протечки воды из барабана.



## ВНИМАНИЕ

- Не открывайте дверцу Add Door, если внутри барабана образовалась пена, поднимающаяся выше уровня дверцы Add Door.
- Не пытайтесь открывать дверцу Add Door во время работы машины, не нажав предварительно кнопку **Старт/Пауза**. Обратите внимание, что после завершения стирки возможно непреднамеренное открытие дверцы Add Door (без нажатия кнопки **Старт/Пауза**).
- Не добавляйте слишком большой объем белья через дверцу Add Door. Это может привести с снижению рабочих характеристик.
- Не используйте нижнюю область дверцы Add Door в качестве ручки. При этом возможно защемление пальцев.
- Избегайте защемления белья дверцей Add Door.
- Не подпускайте домашних животных к стиральной машине, а особенно к дверце Add Door.
- При стирке в горячей воде может создаваться впечатление протечки воды через дверцу Add Door после ее открытия и закрытия. Это нормальное явление, поскольку выходящий через дверцу Add Door пар охлаждается, что приводит к образованию капель воды на поверхности.
- Дверца Add Door закрывается герметично, чтобы исключить возможность утечки воды. Тем не менее может создаваться впечатление протечки воды вокруг дверцы Add Door, поскольку оставшаяся там остаточная вода может образовывать капли. Это нормально.
- Открытие основной дверцы и Add Door невозможно, если температура воды превышает 50 °C. Открытие основной дверцы невозможно, когда уровень воды в барабане превышает определенную отметку.
- Если на дисплее отображается информационный код **DDC**, инструкции по дальнейшим действиям см. в разделе “Информационные коды”.



# Управление

## Настройки

### Замок от детей

Для предотвращения несчастных случаев с детьми предусмотрена Защита от детей, которая блокирует все кнопки за исключением кнопки питания **Вкл./Выкл.**.

- Для включения Защиты от детей одновременно нажимайте и удерживайте нажатыми в течение 3-х секунд кнопки **Температура** и **Полоскание**. Чтобы включить эту защиту, нажмите на **Старт/Пауза**.
- Перед тем, как нажимать на **Старт/Пауза**, вы можете открывать дверцу или изменять настройки, нажимая на соответствующие кнопки. Защита от детей включается после нажатия на **Старт/Пауза** для запуска машины.

### Чтобы временно отключить Защиту от детей

Откройте дверцу и удерживайте одновременно нажатыми кнопки **Температура** и **Полоскание** в течение 3-х секунд. Защита от детей временно в течение 1 минуты будет деактивирована и начнёт мигать индикатор. В течение следующих 2-х минут вы можете, например, добавлять бельё, а затем закройте дверцу. В противном случае машина в течение следующих 2-х минут будет подавать звуковой сигнал. Как только вы закроете дверцу, будет активирована Защита от детей и включится индикатор.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам нужно добавить моющее средство или бельё или изменить текущие настройки, то сначала вы должны отключить Защиту от детей.


### Чтобы отключить Защиту от детей

Одновременно нажимайте и удерживайте нажатыми кнопки **Температура** и **Полоскание** в течение 6-ти секунд. В случае, если вам нужно на короткое время отключить Защиту от детей, одновременно нажимайте и удерживайте кнопки **Температура** и **Полоскание** в течение 3-х секунд.

### Включение/Выключение звуковой сигнализации

Вы можете включать или выключать кнопку звука, зуммера или аварийной сигнализации. После перезагрузки машины ваши установки останутся в силе.

- Чтобы отключить звук, удерживайте кнопки **Полоскание** и **Отжим** одновременно нажатыми в течение 3 секунд.
- Чтобы включить звук, нажмите их и снова удерживайте в течение 3 секунд.



# Техобслуживание

Поддерживайте чистоту стиральной машины во избежание снижения производительности и для продления её жизненного цикла.

## Очистка барабана Eco

Регулярно очищайте барабан от бактерий с помощью этой команды.

1. Включите стиральную машину нажатием на кнопку **Вкл./Выкл.**.
2. Поверните Переключатель циклов и выберите **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO**.
3. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Температура воды в цикле **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO** устанавливается на 70°C и её невозможно изменить.

### ВНИМАНИЕ

Не используйте никаких чистящих средств для чистки барабана. Химические осадки в барабане ухудшают работу стиральной машины.

### Напоминание об ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO

- Через каждые 40 стирок на главном экране отображается напоминание о необходимости выполнить **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO**. Рекомендуется регулярно проводить **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO**.
- Когда напоминание появляется в первый раз, его можно игнорировать в течение последующих 6 стирок. Начиная с 7-й стирки это напоминание больше не появится. Однако оно вновь появляется на 40-й стирке.



# Техобслуживание

## Smart Check [Q]


Для работы с этой функцией вам сначала потребуется скачать приложение **Samsung Smart Washer** с сайта **Play Store** или **App Store** и установить его на мобильном устройстве с работающим фотоаппаратом.

Функция Smart Check оптимизирована для: серий смартфонов Galaxy и iPhone (только у соответствующих моделей).

1. Чтобы войти в режим Smart Check, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопки **Отжим** и **Опции**.
2. Если возникает какая-либо проблема, то стиральная машина запускает процесс самодиагностики и отображает информационный код.
3. Запустите приложение **Samsung Smart Washer** на мобильном устройстве и прикоснитесь к команде **Smart Check**.
4. Расположите мобильное устройство вблизи дисплея стиральной машины таким образом, что мобильное устройство и стиральная машина были обращены друг к другу. Благодаря этому, информационный код будет автоматически распознаваться прикладной программой.
5. Если информационный код распознается правильно, приложение предоставляет подробную информацию о проблеме и о том, какие меры нужно принять.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Режим Smart Check отключится, как только вы нажмёте какую-либо кнопку или функцию после того, как включите машину.
- Функция Smart Check может называться по-разному на разных языках.
- Если дисплей стиральной машины отражает свет, приложению может не удастся распознать код ошибки.
- Если приложению раз за разом не удаётся распознать код ошибки в режиме Smart Check, введите этот код вручную на экран приложения.




## Аварийный слив


В случае отключения электроэнергии выпустите всю воду из барабана, перед тем как предпринимать дальнейшие действия.



1. Выключите стиральную машину и отсоедините её от электрической розетки.
2. Аккуратно нажмите на верхнюю часть крышки фильтра (A), чтобы открыть её.




3. Положите пустой, вместительный сосуд на крышку и протяните аварийную дренажную трубку в этот сосуд, удерживая колпачок трубы (B).



4. Откройте крышку трубы и позвольте воде стекать в контейнер через Трубку аварийного слива (C).
5. После завершения слива воды, закройте колпачок трубы и вставьте на место трубку. Затем закройте крышку фильтра.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Пользуйтесь вместительными сосудами, потому что воды в барабане может быть больше, чем ожидается.




# Техобслуживание

## Чистка

### Поверхность стиральной машины

Используйте мягкую ткань в сочетании с неабразивными бытовыми чистящими средствами. Избегайте попадания воды на поверхность стиральной машины.


### Add Door



1. Откройте дверцу Add Door.
2. Для очистки дверцы Add Door используйте влажную ткань.
  - Не используйте чистящие средства. Это может привести к потере цвета.
  - Соблюдайте осторожность при очистке резинового уплотнителя и **механизма замка (A)**.
  - Регулярно очищайте область дверцы от пыли.
3. Протрите дверцу Add Door, а затем закройте ее до щелчка.



### ВНИМАНИЕ

- Не прикладывайте усилий при обращении с дверцей Add Door. Это может привести к ее поломке.
- Не оставляйте дверцу Add Door открытой во время работы стиральной машины.
- Не ставьте на дверцу Add Door тяжелые предметы.
- Для предотвращения получения травм не прикасайтесь к дверце Add Door во время вращения барабана.
- Не открывайте дверцу Add Door во время работы стиральной машины. Это может привести к получению травм.
- Не следует использовать панель функций, когда дверца Add Door открыта. Это может привести к получению травм или выходу системы из строя.
- Не загружайте в стиральную машину какие-либо предметы, кроме белья.
- Не загружайте в барабан большие вещи через дверцу Add Door.
- Не вытягивайте резиновый уплотнитель, расположенный на дверце Add Door, во время ее очистки. Это может привести к повреждению.



## Сетка фильтра


Очищайте сетчатые фильтры водяного шланга раз или два в году.



1. Выключите стиральную машину и отключите электрический шнур от розетки электропитания.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Ослабьте и отсоедините шланг подачи воды, закрепленный на задней стенке стиральной машины. Для предотвращения выливания воды закройте шланг тряпкой.
4. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить сетчатый фильтр из впускного клапана.
5. Опустите сетчатый фильтр в воду вместе с резьбовым соединением.
6. Как следует просушите сетчатый фильтр, не подвергая его прямому воздействию солнечных лучей.
7. Вставьте сетчатый фильтр во впускной клапан и повторно подключите шланг подачи воды к впускному клапану.
8. Откройте водопроводный кран.

### ПРИМЕЧАНИЕ




Если сетчатый фильтр засорится, на экране появится код ошибки "4C".



# Техобслуживание

## Фильтр насоса

Рекомендуется чистить фильтр насоса 5 или 6 раз в год, чтобы не допустить его засорения. Засоренный фильтр насоса может снизить эффект действия пузырьков.



1. Выключите стиральную машину и отключите электрический шнур от розетки электропитания.
2. Слейте воду, оставшуюся в барабане. См. раздел "Аварийный слив".
3. Чтобы открыть крышку фильтра, аккуратно нажмите на её верх.
4. Поверните ручку фильтра насоса влево и слейте оставшуюся воду.
5. Очистите фильтр насоса, пользуясь мягкими щетками. Убедитесь, что лопасти сливного насоса, расположенные внутри фильтра, не засорены.
6. Вставьте фильтр насоса назад и поверните ручку фильтра вправо.

### ПРИМЕЧАНИЕ


- У некоторых фильтров насосов имеется ручка безопасности, которая предназначена для предотвращения несчастных случаев у детей. Чтобы открыть ручку безопасности фильтра насоса, нажмите на неё и поверните против часовой стрелки. Пружинный механизм ручки безопасности помогает открыть фильтр.
- Чтобы закрыть ручку безопасности фильтра насоса, поверните её по часовой стрелке. Пружина издаёт дребезжащий звук - это соответствует норме.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если фильтр насоса засорится, то на экране появится информационный код "5C".


### ВНИМАНИЕ

- После очистки фильтра убедитесь, что его крышка фильтра как следует закрыта. Иначе это может привести к утечке.
- После очистки фильтра убедитесь, что он сидит на своём месте. В противном случае следует опасаться




утечки или возникновения неисправности.


### Отсек для моющих средств



1. Нажмите **освобождающий рычаг (A)**, расположенный внутри ящичка для моющих средств, и извлеките ящичек.
2. Извлеките из ящичка **освобождающий рычаг** и дозатор жидкых моющих средств.



3. Промойте ящичек и его компоненты под проточной водой и протрите их мягкой щёткой.




4. Очистите нишу для ящичка мягкой щёткой.
5. Снова вставьте в ящичек **освобождающий рычаг** и дозатор **жидких моющих средств**.
6. Закройте ящичек движением внутрь.

Техобслуживание

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для удаления остатков моющего средства запустите программу **ПОЛОСКАНИЕ+ОТЖИМ** при пустом барабане.



# Техобслуживание

## Размораживание

В случае падения температуры ниже нуля (0 °C.) стиральная машина может промёрзнуть.

1. Выключите стиральную машину и отключите электрический шнур от розетки электропитания.
2. Поливайте теплой водой водопроводный кран, к которому подсоединен шланг подачи воды, чтобы можно было отсоединить шланг.
3. Отсоедините шланг подачи воды и положите его в теплую воду.
4. Налейте теплую воду в барабан и оставьте ее там на 10 минут.
5. Заново подсоедините шланг подачи воды к крану.


### ПРИМЕЧАНИЕ

Если это не помогло, повторяйте вышеуказанные шаги до тех пор, пока стиральная машина не заработает исправно.

## Меры на случай неиспользования в течение длительного периода времени

Не оставляйте стиральную машину без использования в течение длительного периода времени. В этом случае слейте воду из стиральной машины и отключите электрический шнур от розетки электропитания.

1. Поверните **Переключатель циклов** и выберите **ПОЛОСКАНИЕ+ОТЖИМ**.
2. Опорожните барабан и нажмите кнопку **Старт/Пауза**.
3. Когда программа стирки подойдёт к концу, закройте водонапорный кран и отсоедините шланг подачи воды.
4. Выключите стиральную машину и отключите электрический шнур от розетки электропитания.
5. Откройте дверцу, чтобы воздух мог свободно проникать в барабан.




# Поиск и исправление неисправностей

## Контрольные точки


При возникновении неполадок в работе стиральной машины в первую очередь ознакомьтесь с информацией представленной в данной таблице и попытайтесь использовать предложенное в ней решение проблемы.

Проблема	Решение
Машина не запускается.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что стиральная машина подключена к розетке электропитания.</li><li>Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.</li><li>Проверьте, открыты ли водопроводные краны.</li><li>Проверьте, нажали ли вы или коснулись кнопки <b>Старт/Пауза</b>, чтобы запустить стиральную машину.</li><li>Проверьте, не активирована ли функция Замок от детей.</li><li>Прежде, чем стиральная машина начнёт наполняться водой, она издаст несколько щелкающих звуков, чтобы проверить, что дверца закрыта на замок, и выполнить быстрый дренаж.</li><li>Проверьте предохранитель или повторно включите автоматический выключатель.</li></ul>
Плохой напор воды или совсем нет подачи воды.	<ul style="list-style-type: none"><li>Полностью откройте кран подачи воды.</li><li>Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.</li><li>Убедитесь, что шланг подачи воды не замерз.</li><li>Убедитесь, что шланг подачи воды не перегнулся или не засорен.</li><li>Убедитесь, что давление воды достаточное.</li></ul>
После завершения стирки моющее средство остается в ящичке для моющих средств.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды.</li><li>Убедитесь, что средство для стирки добавлено в центр отсека.</li><li>Убедитесь в том, крышка полоскания вставлена правильно.</li><li>При использовании гранулированных моющих средств следите за тем, чтобы переключатель моющего средства находился в верхнем положении.</li><li>Снимите крышку полоскания и почистите выдвижной ящичек для моющих средств.</li></ul>
Чрезмерные вибрации или шум.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровном, твердом и нескользком полу. Если пол неровный, используйте для регулировки высоты стиральной машины выравнивающие ножки.</li><li>Убедитесь, что удалены транспортировочные болты.</li><li>Убедитесь, что стиральная машина не соприкасается ни с какими другими предметами.</li><li>Убедитесь, что белье загружено равномерно.</li><li>Двигатель может издавать шум при нормальной работе.</li><li>Спецодежда и одежда с металлическими украшениями может издавать шум в процессе их стирки. Это нормально.</li><li>Такие металлические предметы, как монеты, могут создавать шум. После стирки удаляйте эти предметы из барабана или корпуса фильтра.</li></ul>




# Поиск и исправление неисправностей

Проблема	Решение
Не сливайте их с водой и/или не оставляйте для отжима.	<ul style="list-style-type: none"><li>Следите за тем, чтобы сливной шланг был выпрямленным на всем протяжении до дренажной системы. Если у вас ухудшился слив, позвоните в сервисную службу.</li><li>Убедитесь, что фильтр для мусора не засорен.</li><li>Закройте дверцу и нажмите или коснитесь кнопки <b>Старт/Пауза</b>. Для вашей безопасности стиральная машина не будет стирать или отжимать, если дверца не закрыта.</li><li>Убедитесь, что сливной шланг не замёрз и не засорён.</li><li>Убедитесь, что дренажная система, к которой подсоединен сливной шланг, не засорена.</li><li>Если стиральная машина не обеспечена электропитанием достаточной мощности, у неё временно не будет работать слив или отжим. Как только стиральная машина получит электропитание достаточной мощности, она станет работать в нормальном режиме.</li></ul>
Не открывается дверца.	<ul style="list-style-type: none"><li>Чтобы остановить стиральную машину, нажмите или коснитесь кнопки <b>Старт/Пауза</b>.</li><li>Чтобы отключить механизм блокировки дверцы, может потребоваться несколько минут.</li><li>Дверца не будет открываться, пока не истекут 3 минуты после остановки стиральной машины или после отключения электропитания.</li><li>Следите за тем, чтобы из барабана сливалась вся вода.</li><li>Дверца не откроется, если в барабане осталась вода. Слейте воду из барабана и откройте дверцу вручную.</li><li>Убедитесь, что лампочка дверного замка выключена. Лампочка замка дверцы выключается после дренажа стиральной машины.</li></ul>
Чрезмерное пенообразование.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что при необходимости вы пользуетесь рекомендованными моющими средствами.</li><li>Используйте высокоэффективные моющие средства, чтобы исключить образование лишней пены.</li><li>Уменьшайте количество моющих средств при стирке в мягкой воде, а также при малых загрузках или при стирке слабо загрязненных вещей.</li><li>Низкоэффективные моющие средства не рекомендуются.</li></ul>
Не вносите дополнительные моющие средства.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что оставшееся количество моющего средства и смягчителя не превышает допустимый предел.</li></ul>




Проблема	Решение
Останавливается.	<ul style="list-style-type: none"><li>Вставьте вилку шнура электропитания в действующую розетку электросети.</li><li>Проверьте предохранитель или повторно включите автоматический выключатель.</li><li>Закройте дверцу и нажмите или коснитесь кнопки <b>Старт/Пауза</b>, чтобы запустить стиральную машину. Для вашей безопасности стиральная машина не будет стирать или отжимать, если дверца не закрыта.</li><li>Прежде, чем стиральная машина начнёт наполняться водой, она издаст несколько щелкающих звуков, чтобы проверить, что дверца закрыта на замок, и выполнить быстрый дренаж.</li><li>В этом цикле работы может быть пауза или период замачивания белья. Подождите немного и стиральная машина начнёт стирку.</li><li>Убедитесь, что сетчатый фильтр шланга подачи воды в водопроводном кране не засорён. Периодически выполняйте чистку сетчатого фильтра.</li><li>Если стиральная машина не обеспечена электропитанием достаточной мощности, у неё временно не будет работать слив или отжим. Как только стиральная машина получит электропитание достаточной мощности, она станет работать в нормальном режиме.</li></ul>
Заполняется водой с неподходящей температурой.	<ul style="list-style-type: none"><li>Откройте полностью оба крана.</li><li>Убедитесь, что выбрана должная температура.</li><li>Убедитесь, что шланги подсоединенны к соответствующим отводам. Линии подачи воды.</li><li>Убедитесь, что водонагреватель настроен на нагрев подаваемой воды до температуры не менее 120 °F (49°C). Кроме того, проверьте мощность и скорость восстановления водонагревателя.</li><li>Отсоедините шланги и очистите сетчатый фильтр. Сетчатый фильтр может быть засорен.</li><li>В процессе наполнения стиральной машины водой температура воды в машине может меняться, так как система автоматического управления температурой регулирует температуру поступающей воды. Это нормально.</li><li>Во время заполнения стиральной машины водой вы можете заметить, что только горячая и / или только холодная вода поступает через дозатор, когда выбирается температура холодной или горячей воды. Это нормальная работа функции автоматического регулирования температуры, если стиральная машина определяет температуру воды.</li></ul>



# Поиск и исправление неисправностей

Проблема	Решение
Постиранные вещи в конце цикла стирки находятся во влажном состоянии.	<ul style="list-style-type: none"><li>Используйте Высокую или Сверхвысокую скорость для отжима.</li><li>Пользуйтесь высокоэффективными моющими средствами для уменьшения количества пены.</li><li>Слишком мала загрузка. Малые загрузки (одна или две вещи), могут оказаться несбалансированными и не полностью отжатыми.</li><li>Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не засорен.</li></ul>
Имеет место утечка воды.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.</li><li>Убедитесь, что все соединения шлангов герметичны.</li><li>Убедитесь, что конец сливного шланга правильно вставлен и прикреплён к дренажной системе.</li><li>Избегайте перегрузки стиральной машины.</li><li>Используйте высокоэффективные моющие средства, чтобы исключить образование лишней пены.</li></ul>
Чувствуется запах.	<ul style="list-style-type: none"><li>В углублениях собирается избыток пены и это может создавать неприятные запахи.</li><li>Периодически включайте циклы чистки для дезинфекции.</li><li>Очищайте уплотнение дверцы (диафрагму).</li><li>После завершения цикла стирки давайте возможность высохнуть интерьеру стиральной машины.</li></ul>
Не видно пузырьков (касается только моделей Bubbleshot).	<ul style="list-style-type: none"><li>Пузырьки могут прятаться при чрезмерной загрузке.</li><li>При стирке сильно загрязненного белья пузырьки могут не генерироваться.</li></ul>
Дверцу Add Door можно открывать в любое время?	<ul style="list-style-type: none"><li>Дверцу Add Door можно открывать только при отображении индикатора  . При этом ее открытие будет невозможно в следующих случаях:<ul style="list-style-type: none"><li>- Во время кипячения или сушки при повышении внутренней температуры.</li><li>- В случае активации функции Замок от детей из соображений безопасности.</li><li>- При выполнении цикла барабанной стирки или сушки, для которого не предусмотрена загрузка дополнительного белья.</li></ul></li></ul>


Если проблему устранить не удается, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов Samsung.



## Информационные коды


Если наблюдается сбой в работе стиральной машины, на дисплее может отображаться информационный код. Посмотрите информацию в данной таблице и попытайтесь использовать предложенное решение проблемы.

Код	Решение
4C	<p><b>Не поступает вода.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, открыты ли водопроводные краны.</li> <li>Проверьте, не засорились ли водяные шланги.</li> <li>Проверьте, не заморожены ли водопроводные краны.</li> <li>Проверьте, работает ли стиральная машина при достаточном напоре воды.</li> <li>Проверьте, правильно ли подключены краны холодной и горячей воды.</li> <li>Очищайте сетчатый фильтр, если он засорился.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Если на стиральной машине отображается код "4C", то это означает, что выполняется слив продолжительностью 3 минуты. В течение этого времени кнопка Вкл./Выкл. не действует.</p>
4C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что шланг подачи холодной воды надежно подключен к крану холодной воды.</li> </ul> <p>Если он подсоединен к крану горячей воды, то в некоторых циклах стирки может выполняться неправильно.</p>
5C	<p><b>Не сливается вода.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что сливной шланг не замёрз и не засорён.</li> <li>Убедитесь, что сливной шланг расположен правильно с учётом типа подключения.</li> <li>Очищайте фильтр от мусора, если он засорён.</li> <li>Следите за тем, чтобы сливной шланг был выпрямленным на всем протяжении до дренажной системы.</li> <li>Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
DC	<p><b>Управляете стиральной машиной с открытой дверцей.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.</li> <li>Убедитесь в том, что белье не защемилось дверцей.</li> </ul>
DC1	<p><b>Блокировка/разблокировка основной дверцы не работает должным образом.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите стиральную машину и перезапустите цикл.</li> <li>Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
DC3	<p><b>Блокировка/разблокировка дверцы Add Door не работает должным образом.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите стиральную машину и перезапустите цикл.</li> <li>Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>




# Поиск и исправление неисправностей

Код	Решение
OC	<p><b>Переполнение воды.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перезапускайте после отжима.</li> <li>• Если информационный код с дисплея не исчезает, обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.</li> </ul>
LC, LC1	<p><b>Проверьте сливной шланг.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что конец сливного шланга находится на полу.</li> <li>• Убедитесь, что сливной шланг не засорен.</li> <li>• Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul> <p> <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Если на стиральной машине отображается код "LC,LC1", то это означает, что выполняется слив продолжительностью 3 минуты. В течение этого времени кнопка Вкл./Выкл. не действует.</p>
UB	<p><b>Не работает отжим.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что белье разложено равномерно.</li> <li>• Убедитесь, что стиральная машина стоит на ровной, устойчивой поверхности.</li> <li>• Перераспределите белье. Если нужно постирать только один предмет одежды, например, махровый халат или джинсы, результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, а на дисплее появится сообщение о необходимости повторного отжима "UB".</li> </ul>
ЗС	<p><b>Проверьте, работает ли двигатель.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Попробуйте запустить цикл повторно.</li> <li>• Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
UC	<p><b>Следует проверить электронное управление (Соответствует ли электрическое напряжение).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте PCB (Блок управления) и подключение проводов.</li> <li>• Проверьте, правильно ли подведено питание.</li> <li>• Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
	<p><b>Обнаружено, что напряжение низкое</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, вставлен ли шнур питания в розетку.</li> <li>• Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
HC	<p><b>Проверка подогрева до высокой температуры</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>



Код	Решение
1C	<p><b>Датчик Уровень воды не работает должным образом.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Попробуйте выключить электропитание и снова запустить цикл.</li><li>Проверьте подвод проводов к датчику Уровень воды.</li><li>Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li></ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Если на стиральной машине отображается код "1C", то это означает, что выполняется слив продолжительностью 3 минуты. В течение этого времени кнопка Вкл./Выкл. не действует.</p>
8C	<p><b>Датчик MEMS работает неправильно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Отключите стиральную машину и перезапустите цикл.</li><li>Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li></ul>
AC	<p><b>Проверьте связи между основными и вспомогательными печатными платами.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Попробуйте выключить электропитание и снова запустить цикл.</li><li>Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li></ul>
AC6	<p><b>Проверьте связь между основной платой и платой инвертора.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>В зависимости от состояния машина может автоматически перейти в обычный режим работы.</li><li>Отключите стиральную машину и перезапустите цикл.</li><li>Если информационный код не исчезает, обратитесь в сервисный центр.</li></ul>
DDC	<p><b>Это сообщение отображается, когда дверца Add Door открывается без нажатия кнопки Пауза.</b> В этом случае выполните одно из следующих действий:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>После добавки в машину белья, нажмите на кнопку Add Door, чтобы как следует закрыть дверцу. Затем нажмите на Старт/Пауза и сделайте это снова.</li><li>Если вы нажмёте на кнопку Add Door по ошибке, нажмите на кнопку Add Door еще раз, чтобы как следует закрыть дверцу. Затем нажмите на Старт/Пауза, чтобы продолжать работу.</li></ul>

Если код не исчезает с дисплея, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов Samsung.




# Технические характеристики

## Описание символов на этикетках одежды

Следующие символы обозначают указания по уходу за одеждой. Этикетки на одежде содержат четыре символа в следующем порядке: стирка, отбеливание, сушка и глажение, сухая чистка, если необходимо.

Использование символов обеспечивает согласованность среди производителей товаров как на родине, так и за рубежом. Следуйте указаниям на этикетках, чтобы продлить срок службы одежды и устранить проблемы, связанные со стиркой.


	Прочный материал		Нельзя гладить
	Деликатная ткань		При сухой химической чистке можно использовать любой растворитель
	Можно стирать при температуре 95 °C		Сухая химическая чистка
	Можно стирать при температуре 60 °C		Сухая химическая чистка только с использованием перхлорида, бензина для заправки зажигалок, чистого спирта или чистящего средства R113
	Можно стирать при температуре 40 °C		Сухая химическая чистка только с использованием авиационного бензина, чистого спирта или чистящего средства R113
	Можно стирать при температуре 30 °C		Нельзя использовать сухую химическую чистку
	Можно стирать только вручную		Сушка на плоской поверхности
	Только сухая химическая чистка		Можно вешать для сушки
	Можно отбеливать в холодной воде		Сушить на плечиках для одежды
	Не использовать отбеливатель		Можно сушить в сушилке при нормальной температуре
	Можно гладить при температуре 200 °C (макс.)		Можно сушить в сушилке при пониженной температуре
	Можно гладить при температуре 150 °C (макс.)		Нельзя сушить в сушилке
	Можно гладить при температуре 100 °C (макс.)		



## Защита окружающей среды

- Данное устройство изготовлено из материалов, подлежащих вторичной переработке. Если вы решили утилизировать устройство, следуйте местным правилам по утилизации бытовых отходов. Отрежьте кабель питания, чтобы устройство нельзя было подключить к электропитанию. Снимите дверцу, чтобы животные или маленькие дети не оказались запертными в баке машины.
- Не превышайте количество средства для стирки, рекомендованное в инструкциях производителя.
- Используйте пятновыводители и отбеливатели перед запуском цикла стирки, только если это крайне необходимо.
- Полная загрузка белья позволит вам сэкономить расход воды и электроэнергии (точный вес загружаемого белья зависит от используемой программы стирки).

Технические характеристики



# Технические характеристики

## Перечень технических характеристик


“\*” Звездочка(и) обозначает вариант модели и может заменяться цифрой и буквой в интервалах (0-9) или (A-Z).

Тип		Стиральная машина с фронтальной загрузкой	
Название модели		WW80K6*****	
Размеры		Ш600мм x Г456мм x В850мм	
Давление воды		50 кПа - 800 кПа	
Вес без упаковки		67 кг	67 кг
Объем загрузки для стирки и отжима		8,0 кг	7,0 кг
Потребление электроэнергии	Стирка	220 В	80 Вт
		240 В	80 Вт
	Стирка и нагревание	220 В	2000 Вт
		240 В	2400 Вт
	Отжим	220-240 В	500 Вт
	Слив		30 Вт
Обороты отжима		1200 об./мин.	
Класс защиты от поражения током		I	

### ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид и характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления в целях усовершенствования продукта.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях.  
Рекомендуемый период: 7 лет.  
Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления потребителя.




## ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

“ \* ” Звездочка(и) обозначает вариант модели и может заменяться цифрой и буквой в интервалах (0-9) или (A-Z).



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			
Изготовитель	Samsung	Samsung	
Модель	WW70K6210**	WW80K6210**	
Класс энергетической эффективности	A	A	
Потребление электроэнергии, кВт.ч /цикл стирка и отжим при полной загрузке при 60 °C Реальный расход электроэнергии зависит от режима эксплуатации машины	0,91	1,04	
Класс качества стирки A: максимальный G:минимальный	A	A	
Класс качества отжима A: максимальный G:минимальный	B	B	
Максимальная частота вращения, об/мин	1200	1200	
Загрузка стиральной машины, кг (стирка)	7,0	8,0	
расход воды за цикл, л	42	48	
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	стирка	58	58
	отжим	73	73


\* На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности



## Заметки



---











## Заметки

---







SAMSUNG

EAC

Страна производства : Произведено в Китае

Производитель :

Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес производителя :

Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 443-742

Адрес производства :

1. "Сухой Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 501, Сухонг Ист Роуд, Индастриал Парк, Сухой, Джангсу, Китай
2. "Сухой Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 218, Жипу Роуд, Индустири Парк, Сухой, Джангсу, Китай

Импортер В России :

ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка д. 10.

Орган по сертификации :

Научно-производственное республиканско е унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; фактический адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3; тел.: (+375 17) 237 14 21; факс: (+375 17) 262 16 23

Сертификат: ТС BY/112 02.01. 002 01998

Срок действия: с 28.03.2016 по 27.03.2021



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

#### В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



DC68-03676P-00\_RU




# Кір жуғыш машина

Пайдаланушы нұсқаулығы


WW80K6\*\*\*\*\* / WW70K6\*\*\*\*\*

SAMSUNG



# Мазмұны

<b>Қауіпсіздік туралы ақпарат</b>	<b>3</b>
Қауіпсіздік жайында не білуіңіз керек	3
Маңызды қауіпсіздік белгілері	3
Қауіпсіздікке қатысты маңызды ескертулер	4
WEEE белгісіне қатысты нұсқаулықтар	12
<b>Орнату</b>	<b>13</b>
Құрамы	13
Орнату талаптары	15
Қадам бойынша орнату	17
<b>Бастаудан бұрын</b>	<b>23</b>
Бастапқы параметрлер	23
Кір жуу бойынша нұсқаулық	24
Кір жуу құралына арналған контейнер нұсқаулығы	26
<b>Операциялар</b>	<b>29</b>
Басқару панелі	29
Бастау үшін қаралпайым қадамдар	30
Курссты шолу	31
Арнайы функциялар	34
Параметрлер	36
<b>Техникалық қызмет көрсету</b>	<b>37</b>
Очистка барабана Eco (Эко таза Барабан)	37
Smart Check	38
Тосын жағдайда су төгу	39
Тазалау	40
<b>Техникалық қызмет көрсету</b>	<b>44</b>
Қатудан кейін қалпына келтіру	44
Ұзақ уақыт пайдаланбай түрүға қарсы күтім	44
<b>Ақауларды жою</b>	<b>45</b>
Бақылау нұктелері	45
Ақпараттық кодтар	49
<b>Техникалық сипаттамалары</b>	<b>52</b>
Киім жапсырмасындағы мәндерді сипаттау	52
Қоршаған ортаны қорғау	53
Техникалық сипаттама парагы	54



# Қауіпсіздік туралы ақпарат

Жаңа Samsung кір жуғыш машинасынан құтты болсын! Осы Нұсқаулықта машинасызды орнату, пайдалану және оған қызмет көрсету бойынша маңызды ақпараттар бар. Кір жуғыш машинасыздың көп мүмкіндіктері мен функцияларын толық қолдану үшін, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығуға сәл уақыт бөлініз.

## Қауіпсіздік жайында не білуіңіз керек

Жаңа құрылғының маңызды кең ауқымды мүмкіндіктері мен функцияларын қауіпсіз және тиімді пайдалану жолдарын білетініңгіз көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты кейін қарап жұру үшін құрылғыға жақын, сенімді жерде сақтаңыз. Машинаны Пайдалану бойынша нұсқаулықта сипатталған мақсаттарда ғана қолданыңыз. Осы нұсқаулықтағы ескертулер мен қауіпсіздік шаралары мен жағдайларды толық қамтыймайды. Кір жуғыш машинаны орнату, оған күтім көрсету және іске қосу барысында сақ болу, қарапайым сақтық шараларын сақтау сіздің жауапкершілігіңізде. Себебі келесі іске пайдалану нұсқаулары әр түрлі үлгілерге арналған, сондықтан кір жуғыш машинасыздың техникалық параметрлері, осы нұсқаулықта сипатталған үлгілерден сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің кейбіреуі сіздің құрылғыныңға қатысты болмауы мүмкін. Сұрағыңыз немесе өзіңізді толғандырып жүрген мәселе болса, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе [www.samsung.com](http://www.samsung.com) веб-сайтынан анықтама және ақпарат алышыңыз.

## Маңызды қауіпсіздік белгілері

Осы тұтынушы нұсқаулығында қолданылатын белгілер мен таңбалар тәмендегілерді білдіреді:

### ЕСКЕРТУ


Дұрыс пайдаланбау немесе қауіпсіздік шараларын сақтамау **ауыр жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін**.

### АБАЙЛАҢЫЗ

Дұрыс пайдаланбау немесе қауіпсіздік шараларын сақтамау **женіл жарақат алуға немесе мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін**.

### ЕСКЕРТПЕ

Адам жарақаттану немесе заттың закымдалу қаупі бар екенін көрсетеді.



# Қауіпсіздік туралы ақпарат

Бұл ескерту белгілері өзіңіз және басқа адамдар жарақат алmas үшін берілген.

**Бұларды мұқият ұстаныңыз.**

**Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін, кейін қарап жүру үшін сенімді жерге сақтап қойыңыз.**

Осы машинаны пайдаланбас бұрын, нұсқаулықты оқып шығыңыз.


Айналатын бөлшектері бар кез келген электр құрылғысы тәрізді, бұл да қатерлі жағдайлар туғызыу мүмкін. Осы құрылғыны қауіпсіз іске қосу үшін, оны іске қолдану және күтім көрсету жолдарымен танысыңыз.

## Қауіпсіздікке қатысты маңызды ескертулер

### **⚠️ ЕСКЕРТУ**

**Өрт қаупін, электр тогының соғуы немесе дене жарақаты қаупін азайту үшін негізгі сақтандыруларды орындаңыз, соның ішінде:**

- 1. Бұл құрылғыны кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем немесе құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) пайдаланбауға және өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша ғана пайдалануға тиіс.**
- 2. Еуропада пайдалану үшін:** Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындауда тиіс.
- 3. Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.**
- 4. Егер жеткізілген сым зақымданған болса, зиянның алдыну алу үшін оны өндіруші, оның қызметтік агенті, ұқсас білікті адам жаңасына ауыстыруы керек.**
- 5. Ескі шланг жиынтығын қайта қолданбай, жабдықпен бірге берілетін жаңа шланг жиынтығы пайдаланылуы керек.**



6. Желдеткіш саңылаулары табанында орнатылған құрылғылардың саңылауларын кілем бітеп тастамауға тиіс.
7. Еуропада пайдалану үшін: 3 жастан төмен балалар үздіксіз бақыланбаса, құрылғыдан қашық болуы тиіс.

### АБАЙЛАҢЫЗ

8. Жылу сөндіргішін байқаусызда зауыттық қүйіне келуіне байланысты зиянның алдын алу үшін бұл жабдық таймер сияқты сыртқы қосқын құралмен бірге немесе құрылғы арқылы тұрақты түрде қосылатын және өшірілетін контурға қосылуы жеткізілмеуі керек.

## Орнатуға қатысты қатаң ескеरтулер

### ЕСКЕРТУ

Бұл құрылғыны білікті техник немесе қызмет көрсету орталығы орнатуға тиіс.

- Бұл нұсқау орындалмаған жағдайда, электр, өрт, жарылыш қатері орын алуды, өнімге нұқсан келуі не адам жарақат алуды мүмкін.

Бұл ауыр құрылғы, сондықтан көтерген кезде абайлаңыз.

Жергілікті электр жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес келетін құат сымын қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Розетканы осы құрылғы үшін ғана пайдаланыңыз және ұзартқыш сым пайдаланбаңыз.

- Розеткаға ұзартқышты немесе көп-салалы қосқышты пайдаланып басқа құрылғыларды қоссаңыз, электр қатері не өрт шығуы мүмкін.
- Желі кернеуі, жиілік пен тоқ мәндерінің, құрылғының техникалық параметрлеріне сай келетінін тексеріңіз. Бұл талапты орындауда электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкеп соғуы мүмкін. Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз.


Қуаттану айырының байланысатын жерінен және байланыс қабатынан бөтен заттарды, мысалы, шаң немесе суды құрғақ матамен сұртіп отырыңыз.

- Ашаны розеткадан сұрып, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- Бұл талапты орындауда электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкеп соғуы мүмкін.

Ашаны қабырғадағы розеткаға, сымын еденді бойлата төсеп қосыңыз.

- Егер ашаны розеткаға кері бағытта сұқсаның, қорек кабелінің ішіндегі сымдар бүлініп, нәтижесінде электр қатері орын алуды немесе өрт шығуы мүмкін.

Орам материалдарының барлығын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз, себебі қауіпті болуы мүмкін.



# Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Егер бала қалтаны басына киіп алса, тұншығып қалуы мүмкін. Құрылғыға немесе қорек сымына зақым келсе, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл машина жерге берік байланысылуы керек.

Машинаны газбен қамтамасыз ету құбыры, су құбырының пластмасса тұтігі немесе телефон желісі арқылы жерге байланыстырманыз.

- Бұл электр тоғының соғуына, өртенуге, жарылысқа немесе бұйымның жұмыс істемей қалуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғының қуат сымын ешқашан жерге дұрыс қосылмаған розеткаға жалғамаңыз және ол жергілікті және мемлекеттік стандарттарға сай болуы керек.

Бұл құрылғыны қыздырғыштың немесе жанғыш заттардың қасына орнатпаңыз.

Бұл құрылғыны ылғалды, майлы немесе шанды жерге немесе құннің жарығы тура түсетін немесе су (жаңбыр тамшылары) жерге орнатпаңыз.

Бұл құрылғыны төмен температуралы жерге орнатпаңыз.

- Аяз түтіктерді жарып жіберуі мүмкін.

Бұл машинаны газ шығуы мүмкін жерлерге орнатпаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Электр трансформаторын пайдаланбаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Бұлінген ашаны, бұлінген қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Қуаттану шнурынан ұстап тартпаңыз және қатты майыстырманыз.

Қуаттану шнурын бұрамаңыз және байламаңыз.


Қуаттану шнурын темір затқа ілменіз, қуаттану шнурына кез келген ауыр затты қоймаңыз, қуаттану шнурын бір заттардың арасына қоймаңыз немесе қуаттану шнурын машинаның артқы қабырғасында орналасқан ұяшыққа қоймаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Ашаны розеткадан қорек сымынан тартып суырмаңыз.

- Ашаны розеткадан, ашаның өзінен ұстап суырыңыз.
- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкеп соғуы мүмкін.

Бұл құрылғы қуат қосышы, су беру краны және ағызу құбырлары қолжетімді тұратындей етіп орналастырылуы керек.



## Орнатуға қатысты ескертулер

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл құрылғыны ашасына қол оңай жететін жерге орнату керек.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр тоғы таралып, электр қатері орын алуы не өрт шығуы мүмкін.

Құрылғыны салмағын көтере алатын тегіс және қатты еденнің үстіне орнатыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, құрылғы дірілдеуі, жылжуы, шуыл шығуы немесе басқа да құрылғыға қатысты ақаулар пайда болуы мүмкін.

## Пайдалануға қатысты қатаң ескертулер

### ⚠ ЕСКЕРТУ

Егер құрылғы судың астында қалса, дереу электр және сумен жабдықтау желілерінен ағытыңыз да, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Қуаттану айрын су қолмен ұстамаңыз.
- Бұл нұсқау орындалмаса, электр қатеріне ұрынуның мүмкін.

Егер құрылғыдан тосын шуыл, көнірсіген немесе тұтін иісі шықса, ашаны дереу розеткадан сұзырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Бұл талапты орындауда электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкеп соғуы мүмкін.

Газ шыққан жағдайда (мысалы, пропан, сұйытылған мұнай газы және т.б.) қуаттану айрын ұстамай бірден бөлмені жедетіңіз. Машинаны немесе қуаттану шнурын ұстамаңыз.

- Жедеткішті қолданбаңыз.
- Жарқыл шығып, жарылыс немесе өртке ұласуы мүмкін.

Балаларға кір жуғыш машинаға шығып не ішіне кіріп ойнауға рұқсат берменіз. Сонымен қатар, құрылғыны тастаған кезде, кір жуғыш машинаның есігінің тенгерім құралын алыңыз.

- Балалар құрылғының ішіне қамалып қалса, тұншығып өлуі мүмкін.


Кір жуғыш машинаны қолданар алдында, табанындағы орам материалдарын (жөке, көбікті текше) алыңыз.

Бензин, керосин, бензол, бояу сұйылтқыш, спирт не басқа да тұтанғыш немесе жарылғыш зат сіңген заттарды жумаңыз.

- Электр қатері орын алуы, өрт не жарылыс шығуы мүмкін.

Жұмыс істеп тұрған (жоғары температурада жуу/кептіру/айналдыру) кір жуғыш машинаның есігін күшпен ашпаңыз.

- Кір жуғыш машинадан аққан сұға күйіп қалуыңыз немесе еден тайғанақ болып кетуі мүмкін. Нәтижесінде жарақат алуыңыз мүмкін. Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.



# Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Есікті құшпен ашқанда құрылғы бұзылуы немесе адам жарақат алуы мүмкін.

Жұмыс істеп тұрған кір жуғыш машинаның астыңғы жағына қолыңызды кіргізбеніз.

- Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Қуаттану айрын су қолмен ұстамаңыз.

- Электр қатеріне ұшырауыныз мүмкін.

Машина жұмыс істеп тұрған кезде оны өшіру үшін қуаттану айрын суырмаңыз.

- Ашаны қайта розеткаға сүкқан кезде жарқыл пайда болып, электр қатері немесе өрт шығуы мүмкін.

Жуғыш затты балалардың немесе өлсіз адамдардың пайдалануына жол берменіз. Балаларға құрылғыға шығуға немесе ішіне кіруге рұқсат берменіз.

- Электр қатері, қүйіп қалуы немесе жарақат алу қаупі бар.

Жұмыс жасап тұрған кір жуғыш машинаның астына қолыңызды немесе темір зат салмаңыз.

- Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Құрылғыны ашасынан тартып сөндірменіз. Ашаны үнемі қатты ұстап, розеткадан тұра суырып алыңыз.

- Қуат сымына зақым келсе, қысқа тұйықталу, өрт және/не электр қатері орын алуы мүмкін.

Машинаны өздігінізден жөндеуге, бөлшектеп тастауға немесе қайта жасауға тырыстаңыз.

- Стандартты сақтандырғыштан басқа сақтандырғышты (мысалы, мыс, темір орамасы бар т.с.с.) қолданбаңыз.
- Құрылғыны жөндеу немесе қайта орнату қажет болған кезде, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұлай іstemегендеге, электр қатері орын алуы, өрт шығуы, өнімге нұқсан келуі немесе адам жарақат алуы мүмкін.

Егер су құятын шүмекке жалғанған су түтігі босап қалып, құрылғы судың астында қалса, ашаны розеткадан суырыңыз.

- Бұл талапты орындауда электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкеп соғуы мүмкін.


Құрылғы ұзақ уақыт қолданыста болмаса немесе наизағай жарқылдап, күн күркіреген кезде құрылғының ашасын розеткадан суырыңыз.

- Бұл талапты орындауда электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкеп соғуы мүмкін.

Егер құрылғыға қандай да бір бөгде зат кіріп кетсе, ашасын розеткадан суырып, ең жақын жердегі Samsung тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Балаларға (немесе үй жануарларына) өзініздің кір жуғыш машинаңызда немесе соның ішінде ойнауына жол берменіз. Кір жуғыш машинаның есігін іштеп ашу өте қыын, сондықтан балалар машинаның ішінде қалып қойса, қатты зақым келуі мүмкін.



## Пайдалануға қатысты ескертулер

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Кір жуғыш машинаны жуғыш зат, шаң, тағам қалдықтары т.с.с. зат ластаса, ашаны розеткадан сұрының да, кір жуғыш машинаны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

- Бұлай іstemегенде, құрылғының өні кетіп, деформациялануы не бүлінуі не totтануы мүмкін.

Алдыңғы әйнек қатты соққыдан сынып кетуі мүмкін. Кір жуғыш машинаны пайдаланған кезде абай болыңыз.

- Шынысы сынып қалса, жарақат алу қаупі бар.

Су құйылмай қалса немесе су құятын тұтікті қайта жалғаған кезде, судың шүмелгін баяу ашыңыз.

Судың шүмелгін құрылғыны ұзақ уақыт қолданбай барып іске қосқанда байқап ашыңыз.

- Су құятын тұтіктегі не су құбырындағы ауаның қысымы, құрылғының бөлшегін зақымдауы немесе су ағып кетуге себеп болуы мүмкін.

Жұмыс істеп тұрғанда су төгілсе, су төгуге қатысты ақаулықтың бар-жоғын тексеріңіз.

- Су төгіліп, құрылғы суда қалған кезде оны іске қоссаныз, электр қатері орын алуды немесе өрт шығуы мүмкін.

Кірді салған кезде есікке қысылып қалмайтын етіп, кір жуғыш машинаға әбден салу керек.

- Егер кір есікке қыстырылып қалса, киімге немесе кір жуғыш машинаға нұқсан келуі немесе су ағып кетуі мүмкін.

Кір жуғыш машинаны пайдаланбаған кезде суды жауып қойыңыз.

Су құятын тұтіктің жалғастырышының бұрандаларының дұрыс қатайтылғанын тексеріңіз.

- Бұлай іstemеген жағдайда, мұлікке зиян келуі не адам жарақаттануы мүмкін.

Резенке тығыздағыш пен алдыңғы есікті ешбір бөгде зат (мысалы, қоқыс, жіп, шаш т.с.с.) ластап тастамауын қамтамасыз етіңіз.


- Есікке бөгде зат қыстырылып қалса немесе есік толық жабылмаса су ағып кетуі мүмкін.

Судың шүмелгін ашыңыз да, су құятын тұтік жалғастырышының әбден қатайтылғанын және құрылғыны қолданар алдында еш су ақпай тұрғанын тексеріңіз.

- Егер су құятын тұтік жалғастырышының бұрандалары босап қалса, су ағып кетуі мүмкін.

Сатып алған құрылғының тұрмыста қолдануға ғана арналған.

Құрылғыны коммерциялық мақсатта пайдалану, көрсетілген мақсатта пайдаланбауға жатады. Бұндай жағдайда, өнім Samsung тарапынан берілетін стандартты кепілдік бойынша қарастырылмайды және дұрыс қолданбау салдарынан орын алған ақау немесе нұқсанға Samsung компаниясы жауапкершілік көтермейді.



# Қауіпсіздік туралы ақпарат

Құрылғының үстіне шықпаңыз немесе үстіне зат (мысалы, кір, жанып тұрған шамшырақ, тұтатылған темекі, ыдыс-аяқ, химиялық заттар, темір заттар т.с.с.) қоймаңыз.

- Бұның нәтижесінде электр, өрт қатері орын алып, құрылғыға нұқсан келуі не адам жарақаттануы мүмкін.

Машинаның үстіне инсектицидтер сияқты тез буланатын заттарды шашпаңыз.

- Бұндай заттар адам үшін ғана қауіпті емес, электр қатерін тудыруы, өрт шығаруы немесе құрылғыға нұқсан келтіруі мүмкін.

Электрмагнитті өріс шығаратын заттарды кір жуғыш машинаның қасына қоймаңыз.

- Дұрыс жұмыс істемей, адам жарақат алуы мүмкін.

Жоғары температуралың жуу кезінде төгілген су немесе кептіру циклы ыстық болады. Суға қол тигізбеніз.

- Күйіп қалуыңыз немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

Су өткізбейтін көрпеше, тесем немесе киімдерді (\*), құрылғыныңда осындай заттарды жууға арналған арнайы цикл болмаса жумаңыз.

(\*): Жұн матадан жасалған төсек жабдықтары, жаңбыр жамылғылары, балықшы күртешесі, шаңғы тебуге арналған шалбар, жол төсек, жаялық, терлеуге, велосипед, мотоцикл, машинаны т.с.с. жабуға арналған жамылғылар.

- Қалың немесе қатты матрацтарды, затбелгісінде “кір жуғыш машинамен жууға болады” деп көрсетілсе де жумаңыз. Қалыптан тыс дірілдеудің әсерінен кір жуғыш машинаға, қабырғаға, еденге немесе киімге нұқсан келуі мүмкін.
- Еден сұрткіштерді немесе резенкемен астарланған аяқ сұрткіштерді жумаңыз. Резенке астары алынып, барабанға жабысып қалып, су төгуге байланысты ақаулықтар пайда болуы мүмкін.

Кір жуғыш машинаны жуғыш зат салынатын қорапшасы алынып тұрса қоспаңыз.

- Аққан судың әсерінен электр қатері пайда болуы не адам жарақат алуы мүмкін.

Кептіріп жатқанда немесе кептіріп бола сала барабанның ішіне қолыңызды тигізбеніз, себебі ыстық.


- Күйіп қалуыңыз мүмкін.

Қолыңызды жуғыш зат қорапшасына салмаңыз.

- Жуғыш затты қосатын құралға қолыңыз қыстырылып қалып, жарақат алуыңыз мүмкін.
- Сұйық жуғыш зат бағыттауышын (тек қолданылатын үлгілер) ұнтақ жуғыш затқа қолданылмайды. Ұнтақ жуғыш зат қолдансаңыз, бағыттауышты алып тастаңыз.

Кір жуғыш машинаға жуыллатын кірден басқа затты (мысалы, аяқ киім, тағамның қалдығы, жануарлар) салмаңыз.

- Себебі кір жуғыш машинаға зақым келуі, егер жануарларды салсаңыз, олар қалыптан тыс айналдыру себебінен жарақат алуы не өліп қалуы мүмкін.



Түймешелерді шпилька, пышақ, шеге және т.б. сияқты үшкір заттармен баспаңыз.

- Электр қатері орын алуы не адам жарақаттануы мүмкін.

Теріні құтуге арналған заттарды сататын арнайы дүкендерде немесе массаж жасайтын емханаларда сатылатын май, крем немесе лосьонмен ластанған кірлерді жумаңыз.

- Себебі резенке тығыздағыш деформацияланып, су ағуы мүмкін.

Түйреуіш немесе шаш түйреуіштері тәрізді темір заттарды не ағартқышты ұзак уақыт барабан ішінде қалдырмаңыз.

- Себебі барабанды тот басуы мүмкін.
- Егер барабанның бетінде тот пайда болса, оған шайғыш заттан (бейтарап) жағып, жекемен тазалаңыз. Темір щетканы ешқашан қолданбаңыз.

Құрғақ химиялық тазалау құралдарын пайдаланбаңыз және құрғақ химиялық тазалау құралдарымен ластанған кірді жумаңыз, шаймаңыз және сыйпаңыз.

- Себебі майдың тотықтануына байланысты кенет жарылыш шығуы немесе тұтануы мүмкін.

Су салқыннататын/қыздыратын құрылғылардың ыстық сүйн қолданбаңыз.

- Кір жуғыш машинада ақау пайда болуы мүмкін.

Кір жуғыш машинада көдімгі қол сабынды қолданбаңыз.

- Егер батталып, кір жуғыш машина ішінде жиналып қалса, ақау пайда болуы, құрылғының өні кетуі, тот басуы не жағымсыз іс шығуы мүмкін.

Нәски, төс тартқыш тәрізді заттарды кір жуатын торға салып, басқа киімдерге қосып жуыңыз.

Төсек жайманы торға салып жумаңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, қалыптан тыс дірілдеу, адамның жарақаттануына себеп болуы мүмкін.

Қатып қалған кір жууга арналған құралдарды пайдаланбаңыз.

- Егер кір жуғыш машина ішіне жиналып қалса, су ағып кетуі мүмкін.

Жуылатын киімдердің барлығының қалталарының бос екеніне көз жеткізіңіз.

- Тын, түйреуіш, тырнақ, бұранда немесе тас тәрізді қатты, өткір заттар құрылғыға аса қатты зиян келтіруі мүмкін.

Үлкен қапсырмалары, түймелері бар немесе басқа ауыр темір зат тағылған киімдерді жумаңыз.

Кірлерді бояуының беріктігіне қарай түстерге бөліп, ұсынылған циклды, судың температурасын және қосымша функцияларды тандаңыз.

- Себебі кірдің түсі кетіп немесе матасына зақым келуі мүмкін.

Есікті жапқан кезде балалардың саусақтары қысылып қалмау үшін абай болыңыз.

- Нұсқау орындалмаса, жарақат алуы мүмкін.

# Қауіпсіздік туралы ақпарат

## Тазалауға қатысты қатаң ескертулер

### **! ЕСКЕРТУ**

Машинаға жай ғана су шашып, тазаламаңыз.

Күшті қышқылы бар тазалағыш құралды пайдаланбаңыз.

Кір жуғыш машинаны тазалау үшін бензол, еріткіш немесе спиртті пайдаланбаңыз.

- Себебі, құрылғының түсі кетіп, деформацияланып, бұлніп немесе электр қатері орын алуы, өрт шығуы мүмкін.

Кір жуғыш машинаны тазалау немесе оған техникалық қызмет көрсету алдында машинаны қуаттану көзінен қабырға розеткасынан қуаттану айрын сұыру арқылы ажыратыңыз.

- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкеп соғуы мүмкін.

## WEEE белгісіне қатысты нұсқаулықтар




**Осы құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау (Ескі электр және электроника құрылғылары)**

(Жеке қоқыс жинау жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімге, оның керек-жарақтарына немесе құжаттарына салынған бұл белгі, құрылғыны және оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағышы, құлақаспабы, USB сымы) қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды дегенді көрсетеді. Қоқысты дұрыс тастамаған кезде қоршаған ортаға және адамның денсаулығына келуі ықтимал зиянның алдын алу үшін, бұндай қоқыстарды басқа қоқыстардан бөліп, материал ресурстарын түбебейлі түрде қайта қолдану үшін қайта өндеуден өткізуге тапсырыңыз.

Жеке пайдаланушылар осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті әкімшілік мекемеге хабарласып, бұл заттарды қоршаған ортаға зиянсыз түрде қайта өндеуден өткізу үшін қайда, қалай апарып тапсыруға болатыны туралы ақпарат алуы керек. Занды тұлғалар өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының шарттары мен талаптарын қаруға тиіс. Атальыш өнімнің және оның керек-жарақтарын басқа қоқысқа тасталатын коммерциялық қалдықтарға араластырмау керек.

Samsung компаниясының экологиялық міндеттері және өнімнің арнайы нормативтік міндеттері туралы ақпарат алу үшін, мысалы: REACH, мына веб-торапқа кіріңіз: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)




# Орнату

Кір жуғыш машинаны дұрыс орнатып кір жуу барысында қауіпті оқиғаларға жол бермеу үшін мына нұсқауларды мүқият орындаңыз.


## Құрамы

Өнім буласындағы барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер кір жуғыш машинада немесе бөлшектерде ақаулықтар болса, Samsung тұтынушылар қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға хабарласыңыз.



Ornatu

- |   |                                |                           |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| <b>01</b> Босатқыш тетік                | <b>02</b> Жуғыш зат үлестіргіш | <b>03</b> Басқару панелі  |
| <b>04</b> Есік                          | <b>05</b> Барабан              | <b>06</b> Сорғы сұзгісі   |
| <b>07</b> тосын жағдайда су төгу түтігі | <b>08</b> Сұзгі қақпа          | <b>09</b> Жұмыс алаңы     |
| <b>10</b> Қуат ашасы                    | <b>11</b> Су төгетін түтік     | <b>12</b> Өзгермелі тірек |



# Орнату



Сомын кілті



Болт қақпақтары




Тұтік бағыттағыш




Сүйік су құятын тұтік




Ыстық су құятын тұтік



Сүйік жуғыш зат сауыты




Бітеуіштер



Таймайтын төсемдер

## ЕСКЕРТПЕ

- Болт қақпақтары: Жинаққа кіретін болт саны (3-тен 6-ға дейін) үлгіге байланысты.
- Ыстық су құятын тұтік: Тек қолданылатын үлгілер.
- Сүйік жуғыш зат сауыты: Тек қолданылатын үлгілер.



## Орнату талаптары

### Электр жүйесіне қосу және жерге байланыстыру

- 220-240 В / 50 Гц АТ сақтандырыш немесе айырып-қосқыш қажет
  - Кір жуғыш машинаға арналып арнайы тұйықталған желіні пайдаланыңыз
- Дұрыс жерге қосуды қамтамасыз үшін кір жуғыш машина үш контактілі айырмен келеді, оны дұрыс орнатылған, жерге байланыстырылған розеткаға қосыңыз.
- Егер жерге қосу туралы білмесеңіз, білікті электршіге немесе қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

Берілген ашаны өзгертуеніз. Егер аша розеткаға сәйкес келмese, кәсіби электршіге хабарласып, дұрыс розетка орнатып беруін сұраныз.

#### ЕСКЕРТУ

- Ұзартқыш сым ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
- Кір жуғыш машинамен бірге жеткізілген қуат сымын ғана пайдаланыңыз.
- Жерге қосуды пластик қабатқа, газ құбырларына немесе ыстық су құбырларына ҚОСПАҢЫЗ.
- Жерге дұрыс тартылмаған кабельдер электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

### Су жіберетін шлангі қосу

Бұл кір жуғыш машинаға арналған дұрыс су қысымы 50 кРа және 800 кРа арасында болады. 50 кРа қысымынан аз су қысымы су клапанының толығымен жабылмауына себеп болуы мүмкін. Немесе барабанға су толтыруға ұзак уақыт кетуі мүмкін, нәтижесінде кір жуғыш машина сөніп қалуы мүмкін. Машинамен бірге жеткізілген су жіберетін шлангілер кір жуғыш машинаға жететіндей болуы үшін су құбыры крандары кір жуғыш машинаның арт жағынан 120 см қашақ емес оналасуы тиіс.

Жылыстау қаупін азайту үшін:


- Су құбыры крандарына ынғайлы қосылуды қамтамасыз етіңіз.
- Кір жуғыш машинаны пайдаланбаған кезде су шумектерін жауып қойыңыз.
- Су құятын тұтік фитингтерін уақытылы тексеріп, су ағып тұрған-тұрмадаңын тексеріңіз.

#### АБАЙЛАҢЫЗ

Кір жуғыш машинаны ең алғаш рет пайдалану алдында су қосылымдарының барлық клапандарынан және шумектерінен су ағып тұрмадаңын тексеріңіз.

### Су ағызатын шлангты қосу

Samsung биіктігі 60-90 см тік құбырды пайдалануды ұсынады. Құятын шланг суайдайыш құбырға шланг қысқышы арқылы қосылуы керек және суайдайыш құбыр құятын шлангіні толықтай қамтуы керек.



# Орнату

## Машинаны орнатуға орын таңдау

Кір жуғыш машина тамаша жұмыс істеге үшін қатты еденге орнату керек. Ағаш еденге орнатқан кезде діріл мен үйлеспеген ауырлықты азайту үшін оны бекітіп қойған жөн. Кілем, жұмсақ қыш тақтамен қапталған едендер құрылғының діріліне жақсы төтеп бере алмауы мүмкін, себебі, кір жуғыш машина айналдыру циклы кезінде шамалы жылжуы мүмкін.

### АБАЙЛАҢЫЗ

Кір жуғыш машинаны көтерінкі платформаға немесе жақсы тірегі жоқ затқа қоймаңыз.

## Су температурасы


Кір жуу машинасы су клапандарында, сорғыштарында және/немесе шлангілерінде әрқашан сақталатындықтан, кір жуу машинасын су қататын аймақтарға орнатпаңыз. Қосылым бөлекштерінде қатып қалған су белдіктерге, сорғышқа және кір жуу машинасының басқа бөлшектеріне зақым келтіруі мүмкін.

## Шкафтар мен жабық орындарда орнату

Тұрақты жұмыс үшін минималды тазалау:

Жан-жағы	25 мм	Артқы жағы	50 мм
Үстіңгі жағы	25 мм	Алдыңғы жағы	550 мм

Егер кір жуғыш машина мен кептіргіш машинаны бір жерге орнатсаңыз, қаптаманың немесе шкафтың үстіңгі жағы аяу айналымына кедері жасамау үшін кем дегендे 550 мм болуы керек. Кір жуғыш машинаның бір өзін жеке орнатсаңыз, аяу кіруге арналған бос орын қажет жоқ.





## Қадам бойынша орнату

### 1-ҚАДАМ - Орналасуды таңдау

#### Орналасу талаптары:

- Желдетуге кедергі болуы мүмкін болған кілемсіз немесе төсенішсіз қатты, тегіс беткей
- Тікелей күн сәулесінен алыс
- Желдету және желілеу үшін ыңғайлы аймақ
- Қоршаган орта температурасы қату дәрежесінен ( $0^{\circ}\text{C}$ ) әрқашан жоғары болуы керек
- Жылу көзінен алыс

### 2-ҚАДАМ - Тасымадау болттарын алып тастау




**Өнім қорабын ашып, барлық тасымалдау болттарын алып тастаңыз.**

- Берілген сомынды бұрайтын кілтпен машинаның артқы жағындағы барлық тасымалдау болттарын босатыңыз.
- Берілген пластикалық болт қалпақтарымен тесіктерді бітеніз. Келесіде пайдалану үшін тасымалдау болттарын сақтаңыз.
- Кір жуатын машинаның артқы жағындағы барлық пластикалық болт қақпақтарын жабыңыз.


#### ЕСКЕРТУ

Орайтын материалдар балаларға қауіпті болуы мүмкін. Барлық орайтын материалдарды (пластикалық қалталар, полистирол т.б.) балалардың қол жетпейтін жерге тастаңыз.





# Орнату

## 3-ҚАДАМ - Таймайтын төсем орнату




- Реттемелі аяқтарының төменгі жағын тазалаңыз және шаң мен майды сүртіп алыңыз.
- Таймайтын төсемдер орнатылатын кір жуғыш машинаның реттемелі алдыңғы аяқтарының орындарын белгілеңіз.
- Таймайтын төсемді кір жуғыш машинаны еңкейту немесе жылжыту арқылы тағызыз. Төсемді тақсан кезде төсемдегі пластикалық таспаны алып тастаңыз және төсемнің жапсырма жағын кедірбұдыр жағы жоғары қарап тұратында етіп тағызыз. Төсемнің жапсырма жағын реттемелі аяқта тақпауының керек.
- Кір жуғыш машинаны және таймайтын төсемді орнатқаннан кейін реттемелі аяқтары дәңгейлі екенін тексеріңіз.

## 4-ҚАДАМ - Аяқтардың биіктігін реттеу




- Кір жуу машинасын орнына ақырын жылжытыңыз. Күшпен итеру реттеуіш аяқтарын зақымдауы мүмкін.
- Реттеуіш аяқтарды қолмен реттеу арқылы кір жуу машинасының дәңгейін теңестіріңіз.
- Теңестіру кезінде бұрауыш кілт көмегімен сомындарды бекітіңіз.




## 5-ҚАДАМ - Су шлангісін жалғау

Берілген шлангы адаптері үлтіге қарай өзгеруі мүмкін. Бұл қадамда жалғаыш түріндегі адаптерді жалғау туралы нұсқау берілген. Егер бұранда түріндегі адаптер берілген болса, 7-қадамға етіңіз.




**Су жеткізу шлангісін су шумегіне жалғаңыз.**


1. (A) адаптерін су құятын тұтіктен (B) алыңыз.



2. Адаптердегі төрт бұранданы босату үшін Philips бұрағышын пайдаланыңыз.




3. Адаптерді ұстап тұрып, бөлшекті (C) 5 мм (\*) босату үшін оны көрсеткі бағытымен бұрыңыз.




4. Адаптерді су шумегіне енгізіп, адаптерді көтеру кезінде бұрандаларды бекемденіз.
5. Оны бекемдеу үшін **бөлшекті (C)** көрсеткі бағытымен бұрыңыз.


# Орнату




- 6.** **Бөлшекті (E)** төмен басып түрғанда су жеткізу шлангісін адаптерге қосыңыз. Сосын, **(E) бөлшекті** босатыңыз. Шланг адаптердің ішіне шертілген дыбыспен бекітіледі.




- 7.** Егер су құбыры шүмегінің бұранда түрін пайдалансаңыз, су құбыры шүмегін жалғау үшін берілген бұранда түріндегі адаптерді пайдаланыңыз.



- 8.** Су жеткізу шлангісінің басқа ұшын кір жуу машинасының артындағы енгізу клапанына жалғаңыз. Бекіту үшін шлангіні сағат тілі бойынша бұрыңыз.



- 9.** Су шүмегін ашып, жалғанған аймақтан су ақпайтынын тексеріңіз. Су ағатын болса, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.



## ⚠ ЕСКЕРТУ


Су ақса, кір жуу машинасын пайдалануды тоқтатыңыз және жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Әйтпесе, бұл электр тогінің соғуына себеп болуы мүмкін.

## ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Су жеткізу шлангісін күштеп созбаңыз. Шланг тым қысқа болса, шлангін ұзынырақ, жоғары қысымға шыдамды шлангімен ауыстырыңыз.

## █ ЕСКЕРТПЕ


- Су құятын тұтікті адаптерге жалғап болғаннан кейін, су құятын тұтікті төмен қарай тартып, дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Су шүмелінің ең көп тараған түрін пайдаланыңыз. Ағымдағы шүмек квадрат тәрізді немесе тым үлкен болса, шүмекті адаптерге енгізуден бұрын бөлөтін сақинаны алып тастаңыз.




### Қосымша ыстық су кірісі бар модельдер үшін:

- Ыстық су жеткізу шлангісінің қызыл ұшын машинаның артындағы ыстық су кірісіне жалғаңыз.
- Ыстық су жеткізу шлангісінің басқа ұшын ыстық су шүмелінә жалғаңыз.

## Аква-шланг (тек қолданылатын модельдер)




Аква-шланг су ағу қаупі туралы ескертеді. Ол ағу кезінде су ағынын сезеді және орталық көрсеткіште (A) қызыл жанады.



# Орнату

## 6-ҚАДАМ - Құю шлангісін орналастыру

Құю шлангісі үш жолмен орналастырылуы мүмкін:




### Шұңғылшаның шетіне

Құю шлангісі еденнен 60 см және 90 см (\*) биіктікке жойылуы керек. Құю шлангісінің мұрнын еңкейтіп қою үшін берілген **пластикалық шланг бағыттауышын (A)** пайдаланыңыз. Тұрақты дренажды қамтамасыз ету үшін ілмекті пайдалану арқылы бағыттауышты қабырға бекітіңіз.

### Ағызатын дренаж құбырында

Дренаж құбыры шлангінің ұшы еденнен 60 см жоғарыда тұратында етіп шұңғылша сифонынан жоғары болуы керек.



### Дренаж құбырында


Дренаж құбыры 60 см және 90 см (\*) аралығындағы биіктікте болуы керек. 65 см биіктіктері тік құбырды пайдалану ұсынылған. Құю шлангісі иілген суайдауыш құбырға жалғанғандығын тексеріңіз.

Құю суайдауыш құбыр қажеттіліктері:

- Минималды 5 см диаметрі
- Ең аз тасымалдау сыйымдылығы минутына 60 літр болуы керек

## 7-ҚАДАМ - Кір жуу машинасын қосу

Қуат сымын сақтағыш немесе автоматты өшіргішпен қорғалған, айнымалы тогі AC 220-240 В / 50 Гц мақұлданған электр шығысына ие қабырға розеткасына жалғаңыз. Содан кейін, кір жуғыш машинаны қосу үшін **Қуат** түймешігін басыңыз.



# Бастаудан бұрын


## Бастапқы параметрлер

### Калибрлеу режимін жүргізу (ұсынылған)

Калибрлеу функциясы кір жуғыш машинаның салмақты нақты анықтауына көмектеседі.

Калибрлеу функциясын қосу алдында барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.


1. Қуатты өшіріңіз де, кір жуғыш машинаны қосыңыз.
2. Баптау режиміне кіру үшін **Температура** (Темп.) және **Отсрочка** (Кешіктіріп аяқтау) түймесін 3 секундтай басып тұрыңыз. “СВ” хабары пайда болады.
3. Баптау режимін іске қосу үшін **Бастау**/ **Кідірту** түймесін басыңыз.
4. Барабан сағат тілінің бағытымен және сағат тілінің бағытына қарсы шамамен 3 минут айналады.
5. Цикл аяқталған кезде дисплейде “0” пайда болады және кір жуғыш машина автоматтый түрде өшіріледі.
6. Кір жуғыш машина енді қолдана беруге дайын тұр.



# Бастаудан бұрын

## Кір жуу бойынша нұсқаулық

- |  |   |
|--|---|
| <b>1-ҚАДАМ - Сұрыптау</b> <p><b>Кір жууды мына шарттар бойынша сұрыптаңыз:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Күтім көрсету жапсырмасы: Жұыллатын заттарды мақта мата, аралас талшықтар, синтетика, жібек мата, жұн мата және жасанды мата түрлеріне бөліп сұрыптаңыз.</li> <li>• Түсі: Ақ мата мен түрлі түсті маталарды бөліңіз.</li> <li>• Өлшемі: Барабандағы әртүрлі өлшемдегі элементтерді араластыру кір жуу өнімділігін жақсартады.</li> <li>• Сезігшіті: Нөзік, жұннен тігілген кімдерді, перделерді және жібек заттарды бөлек жуыңыз. Бұйымдардың затбелгілерін тексеріңіз.</li> </ul> <p><b>ЕСКЕРТПЕ</b></p> <p>Кімдердегі күту жапсырмасын тексеріп, кір жууды бастаудан бұрын оларды тиісті түрде сұрыптаңыз.</p> | <b>2-ҚАДАМ - Қалталарды босату</b> <p><b>Кірлердің барлық қалталарын босатыңыз</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кімдердегі тыындар, түйреүштер, түймеліктер сияқты металл нәрселер басқа жуу бұйымдарын, сондай-ақ, барабанды зақымдауы мүмкін.</li> </ul> <p><b>Киімнің түймелерін және сәндерін ішкі қаратыңыз</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жалбар және жакеттердің қарсы ілгектері жуу кезінде ашық болса, барабан зақымдалуы мүмкін. Қарсы ілтек жабылып, баумен байлануы керек.</li> <li>• Ұзын баулары бар кімдер басқа кімдермен шатасуы мүмкін. Кір жуардың алдында баулардың дұрыс байланғанына көз жеткізіңіз.</li> </ul> <p><b>3-ҚАДАМ - Кір жуу торын пайдалану</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Төсжапқыштар (суда жуыллатын) кір жуу торына салынуы керек. Төсжапқыштардың металл бөлшектері сынуы және басқа кір жуу бұйымдарын бүлдіруі мүмкін.</li> <li>• Есікте шұлбық, қолғап, шұлбық және беторамал сияқты ұсақ заттар қысылып қалуы мүмкін. Оларды жұқа тордан жасалған қантарға салған жөн.</li> <li>• Кір жуу бұйымдарынаның кір жуу торының өзін жумаңыз. Бұл кір жуу машинасының дірілдеуіне және жарақатқа себеп болуы мүмкін қалыпсыз дірілдеуге әкелуі мүмкін.</li> </ul> |
|--|---|



## **4-ҚАДАМ - Алдын ала жуу (қажет болса)**

Егер кір қатты ластанған болса, таңдалған цикл үшін Алдын ала жуу опциясын таңдаңыз. Ұнтақты барабанға қолмен қосқанда немесе сұйық ұнтақ құралын пайдаланған кезде "Алдын ала жуу" опциясын қолданбаңыз.

## **5-ҚАДАМ - Жұктеу сыйымдылығын анықтау**

Кір жұғыш машинаны шамадан тыс толтырмаңыз. Шамадан тыс көп кір салған кезде, кір жұғыш машина дұрыс жумайды. Кірдін түріне қарай қанша кір салуға болатыны туралы ақпаратты 31-беттен қараңыз.

### **ЕСКЕРТПЕ**

Төсек-орын жабдықтарын немесе төсек-орын тыстарын жуу кезінде кір жуу уақыты ұзартылуы немесе айналдыру өнімділігі азайтылуы мүмкін. Төсек-орын жабдықтарын немесе төсек-орын тыстары үшін ұсынылған максималды айналдыру циклі 800 а/м және жұктеу сыйымдылығы 2,0 кг немесе одан аз.

### **АБАЙЛАҢЫЗ**

Жұыллатын бұйымдар біркелкі және "Ub" қате коды көрсетілсе, жүкті қайта бөлініз. Біркелкі емес жұыллатын киімдер айналу өнімділігін азайтуы мүмкін.

## **6-ҚАДАМ - Жұғыш затты дұрыс таңдап пайдаланыңыз**


Кір жуу құралының түрі матаның түріне (мақта, синтетика, нәзік бұйымдар, жұн), түсіне, жуу температурасына және ластану дәрежесіне байланысты болады. Әрқашан да автоматты кір жұғыш машинаға арналған, аз көбікtenetін кір жууға арналған құралды пайдаланыңыз.

### **ЕСКЕРТПЕ**

- Кірдің салмағына, кірлеу деңгейіне және тұратын жеріндеңігі судың кермектігіне қарай отырып, әрқашан жұғыш зат өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Егер судың кермектігі жайлы күмәнің болса, жергілікті сумен жабдықтау мекемесіне хабарласыңыз.
- Қаттылануға немесе кристалдануға бейімді кір жуу құралын пайдаланбаңыз. Бұл кір жуу құралы жуу циклінен кейін қалып, ағатын шығысты бітеуі мүмкін.

### **АБАЙЛАҢЫЗ**


Кір жұғыш машина жұн циклында пайдаланылған кезде бейтарап сұйық жұғыш зат қолданыңыз. Жұн курсы бар ұнтақ кір жуу құралы жұыллатын бұйымдарда қалуы және жұыллатын бұйымдардың түсін жоюы мүмкін.



# Бастаудан бұрын

## Кір жуу құралына арналған контейнер нұсқаулығы

Кір жуғыш машинаның үш бөліктен тұратын үлестіргіші бар: сол жақ бөлігі негізгі жуғыш затқа, алдыңғы оң жақ бөлігі мата жұмсартқышқа және артқы оң жақ бөлігі алдын ала жуғыш затқа арналған.




- 01 **I Алдын ала жуу бөлімі:** алдын ала жуғыш зат немесе крахмал қолданыңыз.
- 02 **II Негізгі жуу бөлімі:** негізгі жуғыш зат, суды жұмсартқыш, жібітетін құралы, ағартқыш және/немесе дақ кетіріштер қолданыңыз.
- 03 **Жұмсартқыш бөлімі:** мата жұмсартқыш сияқты қоспалар қолданыңыз. **Макс. сызықтан (A)** асырмаңыз.




### **! АБАЙЛАҢЫЗ**

- Кір жуу машинасы жұмыс істеп тұрғанда кір жуу құралының контейнерін ашпаңыз.
- Кір жуу құралының келесі тұрлерін пайдаланбаңыз:
  - Таблетка немесе капсула тәрізді тұрлери
  - Домалақ немесе тор тәрізді тұрлери
- Бөлме ластануының алдын алу үшін концентрленген немесе жоғары байытылған құралдар (мата жұмсартқыш немесе кір жуу құралы) қолданылудан бұрын сұйылтылуы керек.

### Жуғыш зат үлестіргішіне жуғыш заттар қолдану үшін



1. Кір жуу құралының жәшігін сырғытып ашыңыз.
2. **II Негізгі жуу бөліміне** кір жуғыш затты өндірушінің нұсқауы немесе ұсынысы бойынша қолданыңыз. Сұйық жуғыш зат қолдану үшін **28** бетін қараңыз.




3. ⚜ Жұмсартқыш бөліміне мата жұмсартқыш қолданыңыз. **Макс. сзығықтан (A)** асырманыз.

4. Егер алдын ала жуғының келсе, алдын ала жуғыш затты **I алдын ала жуу бөліміне** өндірушінің нұсқауы немесе ұсынысы бойынша қолданыңыз.  
5. Жуғыш зат үлестіргішін жабыңыз.


#### **⚠ АБАЙЛАҢЫЗ**

- Сүйік контейнеріне ұнтақ жуғыш зат қолданбаңыз.
- Концентрацияланған мата жұмсартқышты қолданудан бұрын аздаған су қосып сүйілтүп алыңыз.
- ⚜ **Жұмсартқыш бөліміне** негізгі жуу жуғыш затын қолданбаңыз.



# Бастаудан бұрын

Сұйық жуғыш зат қолдану үшін (тек қолданылатын ұлгілерде)




Алдымен берілген сұйықтық ыдысын **II негізгі жуу бөліміне** салыңыз. Одан кейін, сұйық жуғыш затты ыдысқа **макс. сызық (A)** белгісінен асырмай құйыңыз.

## ЕСКЕРТПЕ

- Сұйық ұнтақ құралын **шығару тұтқасын (A)** басу арқылы ұнтақ суырмасын кір жуатын машинадан алғаннан кейін ғана салыңыз.
- Жуғаннан кейін кейбір сұйық ұнтақ құралы ұнтақ суырмасында қалуы мүмкін.

## АБАЙЛАҢЫЗ

- Контеинердің ішкі жағында белгіленген макс. сызықтан асырмаңыз.
- Егер ұнтақ жуғыш зат қолдансаңыз, сұйықтық контеинерін алып тастаңыз.




# Операциялар

## Басқару панелі



<b>01</b> Циклдарды қосқыш	Цикл таңдау үшін тетікті бұраңыз.
<b>02</b> Дисплей	Дисплейде ағымдағы цикл ақпараты және шамамен қалған уақыт немесе ақаулық пайда болған кезде ақпаратты коды көрсетіледі.
<b>03</b> Температура (Темп.)	Ағымдағы циклге арналған су температурасын өзгерту үшін басыңыз.
<b>04</b> Полоскание (Шаю)	Ағымдық циклдың шаю кезеңінің санын өзгерту үшін басыңыз. Цикл түріне қарай шаю циклын 5-ке дейін орнатуға болады.
<b>05</b> Отжим (Айналдыру)	<p>Ағымдағы циклге арналған айналдыру жылдамдығын өзгерту үшін басыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Шаюды кейінге қалдыру (□):</b> Жуылатын бұйымдар суда болғандықтан, соңғы шаю циклі тоқтатылады. Жуылатын бұйымдарды шығару үшін ағызу немесе шайқау циклін жүргізіңіз.</li> <li><b>Айналдырма (⊖):</b> Соңғы ағызу циклінен кейін барабан шайқалмайды.</li> <li><b>Тек айналдыру (⊕):</b> арнайы айналым таңдалмаған кезде тек айналдыру үрдісін іске қосу үшін осы айналымды таңдаңыз. Дисплейдегі айналым уақытымен <b>Отжим (Айналдыру)</b> түмесін қажетті айналдыру жылдамдығы таңдалғанша қайта-қайта басыңыз. Одан кейін айналымды бастау үшін <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз.</li> </ul> <p><b>ЕСКЕРТПЕ</b></p> <p>Бұл айналым тек ешқандай арнайы айналым таңдалмаған кезде қолжетімді.</p>
<b>06</b> Опции (Опциялар)	<p>Қарқынды және Алдын ала жуу опцияларының бірін таңдау үшін басыңыз.</p> <p>Таңдамау үшін қайтадан басыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Опциялардың қолжетімділігі айналымға байланысты.</li> </ul>
<b>07</b> Интенсивное Замачивание (Жуғыш затты жібіту)	Интенсивное Замачивание (Жуғыш затты жібіту) функциясын іке қосу/ажырату үшін басыңыз. Ол әртүрлі қатты дақтарды кетіруге көмектеседі.

Операциялар



# Операциялар

<b>08</b> Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)	Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) ағымдағы циклдің аяқталу уақытын орнатуға мүмкіндік береді. Параметрлерге байланысты циклдің басталу уақыты машинаның ішкі қисыны арқылы анықталады. Мысалы, бұл параметр сіз жұмыстар үйге келген кезде үақытта жууды аяқтау үшін кір жуғыш машинасызды бағдарламалашу үшін пайдалы. • Белгіленген сағат бірлігін таңдау үшін басыңыз.
<b>09</b> Быстрая Стирка 15'/30' (Жылдам жуу 15'/30')	Жылдам жуылуын қалайтын 2 кг аспайтын шамалы ластанған киімдерге арналған. • Бұл опция тек ХЛОПОК (МАҚТА) айналымы таңдалған кезде қолжетімді. • Айналым уақытын ұнтақтың көлеміне, судың деңгейіне және кірдің лас болуына қарай өзгертуге болады.
<b>10</b> Қуат	Кір жуу машинасын қосу/өшіру үшін басыңыз.
<b>11</b> Бастау/Кідірту	Жұмысты бастау немесе тоқтату үшін басыңыз.


## Бастау үшін қарапайым қадамдар



1. Кір жуғыш машинасын қосу үшін **Қуат** түймесін басыңыз.
2. Цикл таңдау үшін **Цикл таңдағышты** бұраңыз.
3. Курс параметрлерін (Температура (Темп.), Полоскане (Шаю) және Отжим (Айналдыру)) қажетінше өзгертіңіз.
4. Опция қосу үшін **Опции (Опциялар)** түймесін басыңыз. Қалаған элементті таңдау үшін түймені қайтадан пайдаланыңыз.
5. Сізге ыңғайлы болуы үшін машина үш жылдам қатынасу түймесін **Интенсивное Замачивание (Жұғыш затты жібіту), Быстрая Стирка 15'/30' (Жылдам жуу 15'/30')** және **Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)** қамтамасыз етеді. Егер осы опциялардың бірін пайдаланғыңыз келсе, тиісті түймені басыңыз.
6. **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

### Жұмыс барысында курсты өзгерту үшін

1. Жұмысты тоқтату үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.
2. Басқа курсты таңдаңыз.
3. Жаңа курсты бастау үшін **Бастау/Кідірту** түймесін қайта басыңыз.




## Курсты шолу

### Стандартты курстар


Цикл	Сипаттама	Макс. кір (кг)	
		8 кг үлгісі	7 кг үлгісі
ХЛОПОК (МАҚТА МАТА)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мақта, тесек-орын бұйымдары, үстел бұйымдары, ішкиім, сұлгілер немесе жейделер үшін. Кір жуу уақыты мен шаю циклдерінің саны жүкке байланысты автоматты түрде реттеледі.</li> </ul>	Макс	Макс
ЕХЛОПОК (МАҚТА МАТА)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мақта маталары, тесек-орын бұйымдары, үстел бұйымдары, ішкиімдер, сұлгілер немесе жейдеелер үшін төмен қуатты оңтайлы өнімділік. Қуат үнемдеу үшін қазіргі жуу температурасы, көрсетілген температурадан төменірек болуы керек.</li> </ul>	Макс	Макс
СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полиэстерден (диолен, тревира), полiamид (перлон, нейлон), немесе соған ұқсаған материалдардан жасалған блузкалар немесе жейделер үшін.</li> </ul>	3	3
ШЕРСТЬ (ЖҮН МАТА)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,0 кг кем салмаққа ие машинада жууға арналған жүн.</li> <li>Жүн жуу циклі жүн талшықтарының құрғап кетуінен/тозуынан қорғау үшін ақырын сығу және сулау қасиеттеріне ие.</li> <li>Бейтарап кір жуу құралы ұсынылған.</li> </ul>	2	2
ОТЖИМ (АЙНАЛДЫРУ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кірдегі дымқылды тиімді кетіру үшін қосымша сығу үрдісі ұсынылады.</li> </ul>	-	-
ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ (ШАЮ + АЙНАЛДЫРУ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жылжатын киім үшін мата жұмсартқышты қолданғаннан кейін қосымша шаю мүмкіндігіне ие.</li> </ul>	-	-

Операторлар



# Операциялар

Цикл	Сипаттама	Макс. кір (кг)	
		8 кг ұлғасы	7 кг ұлғасы
ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Барабанның қоқысы мен бактерияларын арылта отырып тазалайды.</li> <li>Әр 40 рет жуудан кейін кір жуу құралының немесе ағартқышсыз орындаңыз.</li> <li>Барабан бос екендігін тексерініз.</li> <li>Барабанды тазалау үшін ешқандай тазалау құралын пайдаланбаңыз.</li> </ul>	-	-
ЭКОНОМИЧНАЯ СТИРКА ЕСО (СУПЕР ЭКО ЖУУ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Төмен температуралы ecobubble циклі қуатты үнемдейді.</li> </ul>	4	4
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жамылғыштар, ақжаймалар, төсек орын тыстары т.б.</li> <li>Ең жақсы нәтиже алу үшін тек 1 түрдегі төсек-орын жабдықтарын жуыңыз және 2,0 кг кем жүк салыңыз.</li> </ul>	2	2
ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КҮНДЕЛІКТІ ЖУУ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Күнделікті киілетін іш киім және жейде тәрізді заттарды жуу үшін қолданыңыз.</li> </ul>	4	4
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (НӘЗІК МАТА)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Таза маталар, кеудеше, әйелдердің түнгі көйлектері (жібек) және басқа тек қолмен жуыллатын маталар үшін.</li> <li>Жақсы нәтиже алу үшін сұйық тазартқыш құрал қолданыңыз.</li> </ul>	2	2
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАГА АРНАЛҒАН)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қалған жуғыш затты тиімді жоюға көмектесу үшін жоғары температурада жуу және қосымша шаю мүмкіндітерін ұсынады.</li> </ul>	4	4
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (СЫРТҚЫ КИІМ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сыртқа киетін киімдерге, шаңғы тебуге және спортқа арналған, спандекс, стреч және микроталшық тәрізді материалдардан жасалған киімдерге арналған</li> </ul>	2	2
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (БАРАН КИІМДЕР)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жуыллатын киімдерді ақырын жуу және толық шаю үшін қосымша шаю және аз шайқау мүмкіндігіне ие.</li> </ul>	4	4



## Опциялар

Опция		Сипаттама
	<b>Интенсивті</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қатты ластанған киімдер үшін. Әрбір цикл үшін жұмыс уақыты әдеттегіден ұзағырақ.</li> </ul>
	<b>Алдын ала жуу</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бұл негізгі жуу циклінен бұрын алдын ала жуу циклін қосады.</li> </ul>
	<b>Интенсивное Замачивание (Жуғыш затты жібіту)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Интенсивное Замачивание (Жуғыш затты жібіту) функциясы әртүрлі қатты дақтарды кетіреді.</li> <li>Интенсивное Замачивание (Жуғыш затты жібіту) функциясы таңдалса, кір тиімді жуылуы үшін су көпіршіктерінде жібітіледі.</li> <li>Интенсивное Замачивание (Жуғыш затты жібіту) функциясы қолжетімді және 5 циклға 30 минутқа дейін қосады: <b>ХЛОПОК (МАҚТА МАТА), СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КҮНДЕЛЕКТІ ЖУУ), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ) және ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАҒА АРНАЛҒАН).</b></li> </ul>


## Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) ⏱


Кір жуғыш машина кір жууды автоматты түрде кейінірек аяқтау үшін, 1(60 мин.) сағат пен 24 сағат аралығындағы (арасы 1 сағаттан) уақытты таңдап, кір жуғыш машинаны бағдарламалап қоюға болады. Көрсетілген сағат мәні, жуу циклінің аяқталу уақытын білдіреді.

- Циклды таңдаңыз. Егер қажет болса, цикл параметрлерін өзгертіңіз.
- Қажетті уақыт орнатылғанға дейін **Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)** қайта-қайта басыңыз.
- Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.  
Сағат істеп түрған кезде тиісті индикатор қосылады.
- Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)** функциясын болдырмау үшін кір жуғыш машинаны **Қуат** түймесін арқылы қайта іске қосыңыз.

## Пайдалану мысалы

Егер екі сағаттық режимді ағымдық уақыттан санағанда 3 сағаттан кейін аяқтағыныз келеді. Бұл үшін Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) опциясын ағымдағы курсқа 3 сағаттық параметрмен қосасыз да, **Бастау/Кідірту** түймесін 14:00 уақытына қойып, басасыз. Одан кейін не болады? Кір жуғыш машина жұмысын 15:00 кезінде бастап, 17:00 кезінде аяқтайды. Төмендегі уақыт осы жағдайды бойынша уақыт болып табылады.







# Операциялар

## Арнайы функциялар

### AddWash

AddWash индикаторы  қосылғанда, машинаның жұмысын тоқтатып, барабанға қосымша кір немесе мата жұмсартқыш салуға болады. Қол жетімді болу үшін Add Door 130° градустан көбірек ашылады.




1. Жұмысты тоқтату үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.
2. Add Door есігін ашу үшін, оның үстіңгі жағын сырт еткен дыбыс естілгенше басыңыз. Add Door есігін ашу үшін тұтқасын тартыңыз.
3. Add Door есігін ашып, барабанға қосымша кір немесе мата жұмсартқыш салыңыз.
4. Add Door есігін жабу үшін сырт еткен дыбыс естілгенше итерініз.
5. Жұмысты жалғастыру үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

#### АБАЙЛАҢЫЗ

Add Door есігіне тым көп күш салмаңыз.  
Сынып қалуы мүмкін.


### ЕСКЕРТПЕ

Add Door есігі дұрыс жабылса, барабан ішіндегі су ақпайды. Есіктің айналасында су тамшылары пайда болуы мүмкін, бірақ олар барабанның ішінен ақпайды.



## АБАЙЛАҢЫЗ

- Барабанның ішінде Add Door деңгейінен жоғары болатын сабын көпіршіктері пайда болса, Add Door есігін ашпаңыз.
- Машина жұмыс істеп тұрған кезде, **Бастау/Кідірту** түймесін баспайынша, Add Door есігін ашуға әрекет етпеніз. Add Door eciri жуу циклы аяқталғанда, (**Бастау/Кідірту** түймесін баспай-ақ) өздігінен ашылып кетуі мүмкін екенін ескерініз.
- Add Door арқылы тым көп зат салмаңыз. Жұмыс тиімділігі төмендеуі мүмкін.
- Add Door есігінің астыңғы жағын тұтқа ретінде қолданбаңыз. Саусақтарыңыз қыстырылып қалуы мүмкін.
- Add Door есігіне ешбір кір қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Жануарларыңызды кір жуғыш машинадан, әсіресе, Add Door есігінен алыс ұстаңыз.
- Жуу үшін ыстық суды пайдаланғанда, Add Door ecіgіn ашып-жапқаннан кейін Add Door есігінен су кеткен тәрізді көріну мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, себебі ашық тұрған Add Door есігінен шыққан бу салқындап, есіктің бетіне су тамшылары жиналған.
- Add Door ecіrі жабылғанда, есік тұмшаланады да, ешбір су ақпайды. Дегенмен, есіктің айналасына су ақканын көруіңіз мүмкін, бұлар - Add Door айналасына жиналған судан пайда болған тамшылар. Бұл қалыпты жағдай.
- Судың температуrasы 50 °C градустан жоғары болса, негізгі есікті де, Add Door ecіgіn де ашуға болмайды. Барабан ішіндегі судың деңгейі белгілі деңгейден жоғары болса, негізгі есік ашылмайды.
- Дисплейде **DDC** ақпарат коды пайда болса, тиісті шара қабылдау үшін ақпарат кодтары берілген “**Ақпарат кодтары**” бөлімін қараңыз.



# Операциялар

## Параметрлер

### Бала құлпы

Балаларды қайғылы оқиғадан қорғау үшін "Бала құлпы" функциясы **Куат** түймесінен басқа барлық түймелерді құлпытайды.

- "Бала құлпы" функциясын орнату үшін, **Температура (Темп.)** және **Полоскание (Шаю)** түймелерін бір уақытта 3 секундтай басып тұрыңыз. Іске қосу үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.
- **Бастау/Кідірту** түймесін басудан бұрын, есігін ашуға немесе тиісті түймелердің көмегімен параметрлерді өзгертуге болады. Машинаны іске қосу үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басқан кезде "Бала құлпы" функциясы іске қосылады.

### "Бала құлпы" функциясын уақытша ажырату үшін

Есікті ашыңыз, одан кейін **Температура (Темп.)** және **Полоскание (Шаю)** түймелерін бір уақытта 3 секундтай басып тұрыңыз.

"Бала құлпы" функциясы уақытша 1 минутқа ажыратылады және индикатор жыптылықтайды. Кірді салыңыз, есікті келесі 2 минуттың ішінде жабыңыз. Әйтпесе, машинадан 2 минуттай сигнал дыбысы шығады. Есікті жапқаннан кейін "Бала құлпы" функциясы қайта қосылады да, индикатор жанады.

### ЕСКЕРТПЕ

"Бала құлпы" күйінде, ұнтақ немесе кір қосыңыз келсе не ағымдағы параметрлерді өзгерту керек болса, алдымен "Бала құлпы" функциясын ажыратыңыз.

### "Бала құлпы" функциясын болдырмау үшін


**Температура (Темп.)** және **Полоскание (Шаю)** түймелерін бір уақытта 6 секундтай басып тұрыңыз. Баламалы түрде "Бала құлпы" функциясы уақытша ажыратылған кезде, **Температура (Темп.)** және **Полоскание (Шаю)** түймелерін бір уақытта 3 секундтай басыңыз.

### Дыбысты қосу/өшіру

Перне үнін, дабыл сигналын немесе дабылды қосуға не өшіруге болады.

Параметрлеріңіз машинаны қайта іске қосқаннан кейін де тиімді қалады.

- Дыбысты өшіру үшін **Полоскание (Шаю)** және **Отжим (Айналдыру)** түймесін бір уақытта 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
- Дыбысты қайта қосу үшін түймені қайтадан 3 секунд бойы басып тұрыңыз.



# Техникалық қызмет көрсету

Өнімділіктің нашарлауын болдырмау және қызмет ету циклін сақтау үшін кір жуу машинасын таза сақтаңыз.

## Очистка барабана Eco (Эко таза Барабан)

Барабанды тазалау және ондағы бактерияларды жою үшін осы циклді бір қалыпты орындаңыз.

1. Кір жуғыш машинаны қосу үшін **Куат** түймесін басыңыз.
2. **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)** циклын таңдау үшін Цикл таңдау тетігін бұраңыз.
3. **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ


**ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)** үшін су температурасы өзгертілмейтін 70 °C дәрежесіне орнатылады.

### АБАЙЛАҢЫЗ

Барабанды тазалау үшін ешқандай тазалау құралын пайдаланбаңыз. Барабандагы химиялық қалдықтар жуу өнімділігін нашарлатады.

### ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (ЭКО ТАЗА БАРАБАН) ды ескерту

- **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)** еске салғышы әр 40 рет жуған сайын негізгі негізгі экранда көрінеді. **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)** циклін үнемі орындау ұсынылған.
- Бұл ескертуді бірінші рет көргеннен кейін 6 рет қатар жуу циклдарында ескермеуге болады. 7-ші рет жуғаннан кейін ескерту индикаторы тұрақты көрсетіліп тұрады. Дегенмен, екінші мәрте 40-шы жуу циклын орындағаннан кейін қайта көрсетіледі.



# Техникалық қызмет көрсету

## Smart Check


Бұл функцияны пайдалану үшін әуелі **Samsung Smart Washer** бағдарламалық жасақтамасын **Play Store** немесе **App Store** дүкенінен сатып алып, камера функциясы бар үялдың құралға орнатыңыз.

Smart Check (Смарт тексеру) функциясы келесі құралдар үшін оңтайландырылған: Galaxy және iPhone сериялары (тек қолданылатын үлгілерде).

1. Смарт тексеру режимін енгізу үшін **Отжим (Айналдыру)** және **Опции (Опциялар)** түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.
2. Кір жуғыш машина өзіндік тексеру процедурасын бастайды және егер ақаулық табылса, ақпараты кодын көрсетеді.
3. Үялды телефонда Samsung **Smart Washer** бағдарламасын жүргізіп, **Smart Check** опциясын түртіңіз.
4. Үялды құрылғы мен кір жуғыш машинаны бір біріне қарап тұратындағай етіп үялды құрылғыны кір жуғыш машинаның дисплейіне жақын қойыңыз. Одан кейін, қолданба ақпарат кодын автоматты тұрде таниды.
5. Ақпарат коды дұрыс танылған кезде қолданба тиісті шешімдері бар ақаулық туралы егжей-тегжейлі ақпаратты қамтамасыз етеді.


## ЕСКЕРТПЕ

- Smart Check (Смарт тексеру) режимі түймені басқанда немесе машина қосылғаннан кейін басқарған кезде ажыратылады.
- Функция атаяу, Smart Check (Смарт тексеру), тілге байланысты әртүрлі болады.
- Кір жуу машинасы дисплейдегі шамға әсер етсе, бағдарлама қате кодын анықтамауы мүмкін.
- Бағдарлама Smart Check (Смарт тексеру) кодын бірнеше рет анықтай алмаса, қате кодын бағдарлама экранына қолмен енгізініз.




## Тосын жағдайда су төгу


Қуат жеткізу ақаулығы жағдайында жуылған бұйымдарды алудан бұрын барабанның ішіндегі суды ағызыңыз.



1. Кір жуғыш машинаның қуатын өшіріп, электр розеткасынан ажыратыңыз.
2. Ашу үшін **сүзгі қақпағының** (A) үстіңгі аймағын ақырынданап басыңыз.




3. Бос, сыйымды ыдысты қақпақтың жаңына қойңыз, тосын жағдайда су төгу түтігін ыдысқа **түтік қақпағын** (B) ұстап тұрып контейнерге тартыңыз.



4. Түтік қақпағын ашыңыз да, **Төтенше жағдайда ағызу түтікшесіндегі** (C) суды ыдысқа ағызыңыз.
5. Аяқтаған кезде түтік қақпағын жабыңыз да, түтікті қайтадан салыңыз. Одан кейін, сүзгі қақпағын жабыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

Барабандағы су күткен мөлшерден көп болуы мүмкін болғандықтан, сыйымды ыдыс қолданыңыз.




# Техникалық қызмет көрсету

## Тазалау

### Кір жуу машинасының беті

Үй кір жуу құралымен жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Кір жуу машинасына су бүрікпеніз.


#### Add Door



1. Add Door есігін ашыңыз.
2. Add Door есігін тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
  - Тазалғыш заттарды пайдаланбаңыз. Түсі онып кетуі мүмкін.
  - Резенке тығыздығышы мен **бекітпе механизмін (A)** байқап тазалаңыз.
  - Есіктің шаңын мерзімді түрде тазалаңыз.
3. Add Door есігінің шаңын сүртіп, сырт еткен дыбыс естілгенше жабыңыз.



### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Add Door есігіне көп салмақ салмаңыз. Сынып қалуы мүмкін.
- Машина жұмыс істеп тұрғанда Add Door есігін ашық қалдырмаңыз.
- Add Door есігіне ешқашан ауыр зат қоймаңыз.
- Жарақат алуға жол бермеу үшін барабан айналып тұрғанда Add Door есігін ұстамаңыз.
- Машина жұмыс істеп тұрғанда Add Door есігін ашпаңыз. Бұл жарақат алуға себеп болуы мүмкін.
- Add Door есігі ашық тұрғанда функция панелін пайдаланбаңыз. Бұл жарақат алуға немесе жүйенің істемей қалуына әкелуі мүмкін.
- Кірден басқа нәрсе салмаңыз.
- Барабанға Add Door арқылы үлкен зат салмаңыз.
- Тазалаған кезде Add Door есігінің резенке тығыздығышын тартпаңыз. Зақым келтіруі мүмкін.



## Торлы сұзгі


Су жеткізу шлангісінің торлы сұзгісін жылына бір немесе екі рет тазалаңыз.



1. Кір жуу машинасын өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
2. Су шүмегін жабыңыз.
3. Су жеткізу шлангісін кір жуу машинасының артқы жағынан босатып, ажыратыңыз. Судың төгілуінің алдын алу үшін шлангіні шүберекпен жабыңыз.
4. Торкөз сұзгісін енгізу клапанынан кемпірауыздың көмегімен тартып алыңыз.
5. Тор сұзгінің бұрама жалғастырышын да суға батыру үшін сұзгінің өзін суға барынша батырыңыз.
6. Торлы сұзгіні көлеңкеде толықтай кептіріңіз.
7. Торкөз сұзгісін енгізу клапанына қайтадан салыңыз да, су шлангын енгізу клапанына қайта жалғаңыз.
8. Су шүмегін ашыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ




Торлы сұзгі бітеліп қалған болса, экранды “4С” қате коды пайда болады.



# Техникалық қызмет көрсету

## Сорғы сүзгісі

Сорғы сүзгісінің бітеліп қалуына жол бермеу үшін оны жылына 5 не 6 рет тазалау ұсынылады. Бітелген сорғы сүзгісі көпіршік әсерін төмендетуі мүмкін.



1. Кір жуу машинасын өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
2. Барабанда қалған суды ағызып жіберіңіз. “Тосын жағдайда су төгу” бөлімін қарашыз.
3. Ашу үшін сүзгі жапқышының жоғарғы аймағын ақырын басыңыз.
4. Сорғы сүзгісінің тұтқасын солға қарай бұраңыз да, қалған суды төгіңіз.
5. Сорғы сүзгісін жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Сүзгі ішіндегі ағу сорғышының қылшағы бітелмегендігін тексеріңіз.
6. Сорғы сүзгісін қайта салыңыз да, сорғы сүзгісінің тұтқасын онға қарай бұраңыз.

## ЕСКЕРТПЕ


- Кейбір сорғы сүзгілері балалар сәтсіз оқиғаға душар болмауы үшін қауіпсіздік тұтқасымен жабдықталған. Сорғы сүзгісінің қауіпсіздік тұтқасын ашу үшін оны басып, сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз. Қауіпсіздік тұтқасының серіппе механизмі сүзгін ашуға көмектеседі.
- Сорғы сүзгісінің қауіпсіздік тұтқасын жабу үшін оны сағат тілі бағыты бойынша бұраңыз. Серіппе қалыпты тарсылдаған дыбыс шығарады.

## ЕСКЕРТПЕ


Егер сорғы сүзгісі бітелсе, экранда “5C” ақпараты коды пайда болады.

## АБАЙЛАҢЫЗ


- Сүзгіні тазалаудан бұрын сүзгі қақпағы дұрыс жабылғандығын тексеріңіз. Әйтпесе, бұл ағуға себеп болуы мүмкін.
- Тазалаудан кейін сүзгі дұрыс енгізілгендейдігін тексеріңіз. Әйтпесе, бұл жұмыс қателігіне немесе ағуға себеп болуы мүмкін.




## Жұғыш зат үлестіргіш



- 1.** Жәшіктің ішкі жағындағы **босату клапанын (A)** төмен басып тұрып, жәшікті сырғытып ашыңыз.
- 2.** **Босату клапанын** және жәшіктен сұйық кір жуу контейнерін алып тастаңыз.




- 3.** Жұмсақ қылشاқты пайдалану арқылы ағын судағы жәшік компоненттерін тазалаңыз.



- 4.** Жұмсақ қылшақ көмегімен жәшік қуысын тазалаңыз.
- 5.** **Босату клапанын** және **сұйық кір жуу құралының** контейнерін жәшікке қайта енгізіңіз.
- 6.** Жабу үшін жәшікті ішке қарай сырғытыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

Қалған кір жуу құралын жою үшін бос барабанмен **ПОЛОСКАНИЕ+ОТЖИМ (ШАЮ+АЙНАЛДЫРУ)** циклін орындаңыз.



# Техникалық қызмет көрсету

## Қатудан кейін қалпына келтіру

Температура 0 °C төмөндегенде кір жуу машинасы мұздауы мүмкін.

1. Кір жуу машинасын өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
2. Су жеткізу шлангісін босату үшін су шүмелі арқылы жылы суды төгіңіз.
3. Су жеткізу шлангісін ажыратып, оны жылы суга салыңыз.
4. Жылы суды барабан ішіне құйып, 10 минут қойыңыз.
5. Су жеткізу шлангісін су шүмеліне қайта жалғаңыз.


### ЕСКЕРТПЕ

Кір жуу машинасы әлі қалыпты жұмыс істемесе, қалыпты түрде жұмыс істегенге дейін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

## Ұзақ уақыт пайдаланбай тұруға қарсы құтім

Кір жуу машинасын ұзақ уақыт пайдаланбаудың алдын алышыз. Бұл жағдайда кір жуу машинасының сүйін ағызып, қуат сымын ажыратыңыз.

1. **ПОЛОСКАНИЕ+ОТЖИМ (ШАЮ+АЙНАЛДЫРУ)** опциясын таңдау үшін **Цикл таңдағышты бұраңыз.**
2. Барабанды босатып, **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.
3. Цикл аяқталғанда су шүмелін жауып, су жеткізу шлангісін ажыратыңыз.
4. Кір жуу машинасын өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
5. Барабан арқылы ауаны айналдыру үшін есікті ашыңыз.




# Ақауларды жою

## Бақылау нұктелері

Кір жуу машинасында ақаулық орын алса, төмендегі кестені тексеріп, ұсыныстарды орынданап көріңіз.


Ақаулық	Әрекет
Іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Машинаның электр желісіне дұрыс қосылғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Есігі дұрыс жабылғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құбырларының шүмектері ашық екеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Кір жуғыш машинаны іске қосу үшін <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басқаныңызға не тұрткениңізге көз жеткізіңіз.</li> <li>Бала құлпы функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Кір жуғыш машинаға су толудан бұрын, есіктің құлыпталғаны тексеру үшін шертпе дыбыстары шығады және жылдам төгу орын алады.</li> <li>Сақтандырышты тексеріңіз немесе тізбекті ажыратқышты қайта іске қосыңыз.</li> </ul>
Судың берілуі жеткіліксіз немесе ешқандай су берілмейді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су құбырының шүмегін толық ашыңыз.</li> <li>Есігі дұрыс жабылғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су жіберетін шлангтің қатып қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құтының тұтқітің майысып немесе бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Жеткілікті су қысым бар екеніне көз жеткізіңіз.</li> </ul>
Циклдан кейін, жуғыш зат үlestіргішінде жуғыш зат қалады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Машина жеткілікті су қысымында жұмыс істеп түрғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Кір жууға арналған құралды кір жууға арналған құрал бөлігінің ортасына салыңыз.</li> <li>Шаю қақпағын дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер түйіршіктелген жуғыш зат пайдалансаңыз, жуғыш зат таңдағышы жоғарғы күйде екеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Шаю қақпағын алыңыз және жуғыш зат үlestіргішін тазалаңыз.</li> </ul>
Шамадан тыс дірілдер немесе шу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кір жуғыш машина деңгейлі, сырғанамайтын тегіс еденге орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер еден деңгейлі болмаса, кір жуғыш машинаның биіктігін реттеу үшін теңестіру аяқтарын пайдаланыңыз.</li> <li>Тасымалдау бұрандаларының алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Машина кез келген басқа затпен жанасып тұрмагандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Кірдің біркелкі салынғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Қалыпты жұмыс істеу барысында мотордан шу шығады.</li> <li>Арнаулы жұмыс киімдерін немесе темірмен әшекейленген киімдер жуылу барысында шу шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.</li> <li>Тиындар сияқты темір заттар шуга себеп болады. Жуғаннан кейін, бұл заттарды барабаннан немесе сұзгі корпусынан алып тастаңыз.</li> </ul>

Ақауларды жою




# Ақауларды жою

Ақаулық	Әрекет
Су төгілмейді және/ немесе сыйылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Төгу шлангы төгу жүйесіне толықтай түзетілгеніне көз жеткізіңіз. Егер төгу шектеудің байқасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> <li>Сұзгінің кірмен бітеліп қалмағандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Есікті жабыңыз да, <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз немесе түртіңіз. Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін кір жуғыш машина есік жабылғанға дейін кептірмейді немесе сыйпайды.</li> <li>Төгу шлангы қатып қалмағанына немесе бітелмегеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Төгу жүйесіне жалғанған төгу шлангы бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер кір жуғыш машинаға жеткілікті қуат берілмесе, кір жуғыш машина уақытша су төкпейді немесе сыйпайды. Кір жуғыш машинаға қуат жеткілікті берілген кезде ол қалыпты жұмыс істейді.</li> </ul>
Есігі ашылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кір жуғыш машинаны тоқтату үшін <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз не түртіңіз.</li> <li>Есікті құлпыптау механизмі бірнеше сәтте босатылады.</li> <li>Есік кір жуғыш машина тоқтағаннан 3 минуттан кейін немесе қуат сөндірілгеннен кейін ашылмайды.</li> <li>Барабандағы барлық су төгілгеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер барабанда су қалса, есік ашылмауы мүмкін. Барабандағы суды төгіңіз де, есікті қолмен ашыңыз.</li> <li>Есік құлпының жарығы өшіріледі. Кір жуғыш машинадағы су төгілгеннен кейін есіс құлпының жарығы өшіріледі.</li> </ul>
Көбік тым көп.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ұсынылған жуғыш зат түрлерін пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз.</li> <li>Көбік тым болмауы үшін тиімділігі жоғары (HE) жуғыш зат қолданыңыз.</li> <li>Жұмсақ су, аз жүктемелер немесе аздап ластанған жүктемелер үшін жуғыш зат мөлшерін азайтыңыз.</li> <li>ТЖ емес жуғыш заты ұсынылмайды.</li> </ul>
Қосымша жуғыш зат қолданылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жуғыш заттың және мата жұмсартқыштың қалған мөлшері шектен тыс емес екеніне көз жеткізіңіз.</li> </ul>




Ақаулық	Әрекет
Тоқтайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Қуат сымын тікелей электр розеткасына қосыңыз.</li> <li>• Сақтандырышты тексеріңіз немесе тізбекті ажыратқышты қайта іске қосыңыз.</li> <li>• Есікті жабыңыз да, кір жуғыш машинаны іске қосу үшін <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз не тұртіңіз. Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін кір жуғыш машина есік жабылғанға дейін кептірмейді немесе сыйқайды.</li> <li>• Кір жуғыш машинаға су толудан бұрын, есіктің құлыпталғаны тексеру үшін шертпе дыбыстары шығады және жылдам төгу орын алады.</li> <li>• Циклда кідіріс немесе жібіту мерзімі болуы мүмкін. Сөл күтініз және кір жуғыш машина іске қосылады.</li> <li>• Су құбыры шүмегіндегі су беру шлангының торкөз сүзгісі бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Торкөз сүзгісін үнемі тазалап тұрыңыз.</li> <li>• Егер кір жуғыш машинаға жеткілікті қуат берілмесе, кір жуғыш машина уақытша су төкпейді немесе сыйқайды. Кір жуғыш машинаға қуат жеткілікті берілген кезде ол қалыпты жұмыс істейді.</li> </ul>
Температурасы дұрыс емес сүмен толтырады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Екі шүмекті де толығымен ашыңыз.</li> <li>• Температура дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>• Шлангылар дұрыс шүмектерге жалғанғанына көз жеткізіңіз. Су желілерін тазалаңыз.</li> <li>• Су жылытышты шүмектен ен аз 120 °F (49 °C) ыстық су беретін етіп орнатыңыз. Оған қоса, су жылытыш сыйымдылығын және қалпына келтіру жылдамдығын тексеріңіз.</li> <li>• Шлангыларды ажыратыңыз және торкөз сүзгісін тазалаңыз. Торкөз сүзгісі бітелуі мүмкін.</li> <li>• Кір жуғыш машина толған кезде температуралы автоматты басқару мүмкіндігі кіріс су температурасын тексеретіндіктен су температурасы өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.</li> <li>• Кір жуғыш машина толу барысында, салқын немесе жылы температура таңдалған кезде үлестіргіш бойынша ыстық және/ немесе салқын су өтетінін ескеріңіз. Бұл температуралы автоматты басқару мүмкіндігінң қалыпты функциясы, себебі кір жуғыш машина судың температурасын анықтайды.</li> </ul>



# Ақауларды жою

Ақаулық	Әрекет
Жүктеме циклдың аяғында дымқыл болады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жоғары немес Экстра жоғары айналдыру жылдамдығын пайдаланыңыз.</li> <li>Тым көп көбік мөлшерін азайту үшін тиімділігі жоғары (HE) жуғыш зат қолданыңыз.</li> <li>Жүктеме тым аз. Аз жүктемелер (бір немесе екі зат) біркелкі болмауы және сығу толық орындалмауы мүмкін.</li> <li>Төгу шлангы бұғламеніне немесе бітеп мегеніне көз жеткізіңіз.</li> </ul>
Су жылдыстайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecірі дұрыс жабылғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Барлық шлангы жалғаулары тығыз екеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Төгу шлангының ұшы дұрыс салынғанына және төгу жүйесіне мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Шамадан тыс жүктеуді болдырманыңыз.</li> <li>Көбік тым болмауы үшін тиімділігі жоғары (HE) жуғыш зат қолданыңыз.</li> </ul>
Иістер шығады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шамадан тыс көп көбік қыстарға жиналышп, жағымсыз іістер шығуы мүмкін.</li> <li>Үнемі залалсыздандыру үшін тазалау циклдарын іске қосып тұрыңыз.</li> <li>Есік тығыздығының тазалаңызыз (мандайша).</li> <li>Цикл аяқталғаннан кейін кір жуғыш машинаны кептіріңіз.</li> </ul>
Көпіршіктер көрінбейді (Тек көпірік шығару үлгілерінде).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шамадан тыс жүктеу көпіршіктерді көрсетпеуі мүмкін.</li> <li>Қатты ластанған кір көпіршіктер жасамауы мүмкін.</li> </ul>
Add Door есігін кез келген уақытта ашуға бола ма?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add Door есігін  индикаторы көрінгенде ғана ашуға болады. Дегенмен, келесі жағдайларда ашылмайды:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Қайнату немесе кептіру циклы жұмыс істеп тұрғанда және ішкі температура жоғары болса.</li> <li>- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Замок от детей (Бала қауіпсіздігінің құралы) орнатсаңыз.</li> <li>- Қосымша кір салуды қажет етпейтін барабан жуу немесе барабан кептіру циклдары жұмыс істеп тұрса.</li> </ul> </li> </ul>


Ақаулық жойылмаса, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



## Ақпараттық кодтар


Кір жуу машинасы жұмыс істемесе, экранда ақпарат кодын көруіңіз мүмкін. Тәмендегі кестені тексеріп, ұсыныстарды орындаңыз.

Коды	Әрекет
4C	<p><b>Су берілмейді.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су құбырларының шұмектері ашық екеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Шлангылар кірмен бітеліп қалмағандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құбырларының шұмектері қатып қалмағандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Кір жуғыш машина жеткілікті су қысымында жұмыс істеп тұрғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Салқын су және ыстық су шұмектері дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Торкөз сұзгісі бітелуі мүмкін, оны тазалап тұрыңыз.</li> </ul> <p> <b>ЕСКЕРТПЕ</b></p> <p>Кір жуғыш машинада "4C" коды көрсетілсе, кір жуғыш машина суды 3 минут бойы ағызады. Осы уақыт барысында Қуат түймесі әрекетсіз болады.</p>
4C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Салқын су беру шлангысы салқын су шұмегіне мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер ол ыстық су шұмегіне жалғанған болса, кір кейір циклдарда бүлінуі мүмкін.</li> </ul>
5C	<p><b>Су төгілмейді.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Тегу шлангы қатып қалмағанына немесе бітелмегеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Тегу шлангы жалғау түріне байланысты дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Қоқыс сұзгісі бітелуі мүмкін, оны тазалап тұрыңыз.</li> <li>Тегу шлангы тегу жүйесіне толықтай түзетілгеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
DC	<p><b>Кір жуғыш машинаны ашық есігімен пайдалану.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Есіргі дұрыс жабылғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Кір машинаның есігіне қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> </ul>
DC1	<p><b>Негізгі есікті бұғаттау/бұғаттамау дұрыс жұмыс істемей тұр.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Машинаны сөндіріңіз де, циклды қайта бастаңыз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>




# Ақауларды жою

Коды	Әрекет
DC3	<p><b>Add Door есігін бұғаттау/бұғаттамау дұрыс жұмыс істемей түр.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Машинаны сөндіріңіз де, циклды қайта бастаңыз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
OC	<p><b>Су толып кетті.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сыққаннан кейін қайта іске қосыңыз.</li> <li>Егер дисплейде ақпарат коды қалып қойса, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
LC, LC1	<p><b>Су ағызатын шлангті тексеріңіз.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су ағызатын шлангтың ұшы еденге қойылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су ағызатын шлангы бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul> <p><b>ESCPERTPE</b></p> <p>Кір жуғыш машинада "LC,LC1" коды көрсетілсе, кір жуғыш машина суды 3 минут бойы ағызады. Осы уақыт барысында Қуат түймесі әрекетсіз болады.</p>
UB	<p><b>Сығу жұмыс істемейді.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кірдің біркелгі үлестірлгеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Кір жуғыш машина тегіс, тұрақты жерге орнатылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Шырмаланған кірді ажыратып, оны біркелкі салыңыз. Бір ғана затты жуып жатсаныз (мысалы, тұкті халат немесе джинсы) қорытынды сығу нәтижесі дұрыс болмайды да, дисплейде "UB" тексеру хабары пайда болады.</li> </ul>
3C	<p><b>Мотордың істеп тұрғанын тексеріңіз.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Циклды қайта іске қосып көріңіз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
UC	<p><b>Электрондық басқару элементін тексеру қажет (Ток кернеудің көбею қатесі).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCB және сымдарды тексеріңіз.</li> <li>Қуат дұрыс берілгенін тексеріңіз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul> <p><b>Төмен кернеу анықталды</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қуат сымы қосылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>



Коды	Әрекет
HC	<p><b>Жоғары температура жылдытын тексеру</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
1C	<p><b>Су деңгейі қадағасы дұрыс жұмыс істемейді.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қуатты өшіріп, циклды қайта іске қосып көріңіз.</li> <li>Су деңгейі қадағасының сымдарын тексеріңіз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul> <p><b>ESCERPTPE</b></p> <p>Кір жуғыш машинада "1C" коды көрсетілсе, кір жуғыш машина суды 3 минут бойы ағызады. Осы уақыт барысында Қуат түймесі әрекетсіз болады.</p>
8C	<p><b>MEMS тетігі дұрыс жұмыс істемейді.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Машинаны сөндіріңіз де, циклды қайта бастаңыз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
AC	<p><b>Басты және ішкі PVA арасындағы байланыстарды тексеріңіз.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қуатты өшіріп, циклды қайта іске қосып көріңіз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
AC6	<p><b>Негізгі тақта мен инвертордың тақтасы арасындағы байланысты тексеріңіз.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Күйіне қарай, машина қалыпты жұмыс қалпына қайта оралуы мүмкін.</li> <li>Машинаны сөндіріңіз де, циклды қайта бастаңыз.</li> <li>Егер ақпарат коды қалып қойса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
DDC	<p><b>Бұл хабар Add Door есігін Бастау/Үзіліс түймесін баспай ашқанда пайда болады. Бұл жағдайда келесі әрекеттің бірін орындаңыз:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кір қосу үшін Add Door түймесін оны дұрыс жабу үшін басыңыз. Одан кейін, <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басып, әрекетті қайталаңыз.</li> <li>Егер Add Door түймесін қателесіп бассаңыз, оны дұрыстап жабу үшін Add Door түймесін қайтадан басыңыз. Одан кейін, әрекетті жалғастыру үшін <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз.</li> </ul>

Экранда кез келген ақпарат коды қалса, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.




# Техникалық сипаттамалары

## Киім жапсырмасындағы мәндерді сипаттау


Төмендегі белгілер киімді қалай күті керектігін анықтайды. Құтім көрсету затбелгісінде келесі таңбалар мынадай ретпен берілген: жуу, ағарту, кептіру және үтіктеу (және қажет болса құрғақтай тазалау). Бұл шартты белгілерді отандық және шетелдік киім шығарушылар қолданады. Киім тез тозбай, жуған кезде ешбір мәселе туындармас үшін, оның затбелгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.

	Тығыз мата		Үтіктеуге болмайды
	Нәзік мата	(A)	Құрғақ химиялық тазалау кезінде кез келген еріткішті пайдалануға болады
95 °C	95 °C температурадағы суда жууға болады	(O)	Құрғақтай тазалау
60 °C	60 °C температурадағы суда жууға болады	(P)	Тек перхлорид, оттыққа арналған бензин, таза спирт немесе R113 тазартқыш құралын қолдану арқылы құрғақ химиялық тазалау
40 °C	40 °C температурадағы суда жууға болады	(F)	Тек авиация бензинін, таза спирт немесе R113 тазартқыш құралын пайдалану арқылы құрғақ химиялық тазалау
30 °C	30 °C температурадағы суда жууға болады	(X)	Құрғақ химиялық тазалауды қолдануға болмайды
	Қолмен ғана жуу керек	(—)	Тегіс жерде кептіру
	Тек құрғақ химиялық тазалау	(III)	Кептіру үшін жаюға болады
	Суық суда ағартуға болады	(□)	Киімге арналған ілгіште кептіру
	Ағартуға болмайды	(○)	Қалыпты температурада кептіргіште кептіруге болады
	200°C-тан аспайтын температурада үтіктеуге болады	(○)	Төмен температурада кептіргіште кептіруге болады
	150°C-тан аспайтын температурада үтіктеуге болады	(X)	Кептіргіште кептіруге болмайды
	100°C-тан аспайтын температурада үтіктеуге болады		



## Қоршаған ортаны қорғау

- Бұл құрылғы қайта өндөуден өткізуге болатын материалдардан жасалған. Егер сіз құрылғыны лақтырып тастауға шешім қабылдасаңыз, тұрмыстық қалдықтарды пайдаланудың жергілікті ережелеріне сүйеніңіз. Қуаттану кабелін қуаттану көзіне қосылмайтындағы етіп кесіңіз. Жануарлар мен кішкентай балалар құрылғының ішінде қамалып қалмайтындағы етіп, есіргін алып тастаңыз.
- Жұғыш затты өндіруші нұсқаулығында көрсетілген мөлшерден артық мөлшерде пайдаланбаңыз.
- Дақ кетіретін және ағартқыш заттарды, тек өте қажетті жағдайларда ғана, жуу циклі басталмай тұрып қолданыңыз.
- Су мен электр қуатын, кірді толтыра салып жуу арқылы үнемденіз (кірдің нақты мөлшері қолданылатын бағдарламаға байланысты анықталады).



# Техникалық сипаттамалары

## Техникалық сипаттама парағы




“ \* ” Жұлдызша(лар) үлгі нұсқасын білдіреді және (0-9) немесе (A-Z) өзгеруі мүмкін.


Түрі		Кір алдынан салынатын кір жуғыш машина			
Үлгі атауы		WW80K6*****	WW70K6*****		
Өлшемдері			E600 x T456 x B850 (мм)		
Судың қысымы			50 кПа - 800 кПа		
Таза салмағы		67 кг	67 кг		
Жуу және айналдыру мүмкіндігі		8,0 кг	7,0 кг		
Тұтынылатын қуат мөлшері	Жуу	220 В	80 Вт		
		240 В	80 Вт		
	Жуу және қыздыру	220 В	2000 Вт		
		240 В	2400 Вт		
	Айналдыру	220 - 240 В	500 Вт		
	Сорғы		30 Вт		
Айналдыру айналымы			1200 мин/айн		
Класс защиты от поражения током			I		

### ЕСКЕРТПЕ

Дизайн мен техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала ескертүсіз өзгертуге болады.

Қалыпты жағдайларда өзінің арналуы бойынша қолдануға арналған.  
Ұсынылатын кезеңі: 7 жыл  
Өндіруші құрылғының сыртқы түрі мен техникалық сипатын алдын ала хабарламастан өзгертуге құқылы.





# SAMSUNG

# EAC

**Өнім өндірілген жердің атауы :** Қытайда жасалған

**Өндіруші :**

Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд"

**Өндірушінің мекенжайы :**

Корея Республикасы, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, 443-742

**Зауыттың мекенжайы :**

1. 501 Сухон Ист Роад, Индастри Паркі, Сучжоу, Цзянсу, П.Р., Қытай немесе
2. 218 Цзейпу Роад, Индастри Паркі, Сучжоу, Цзянсу, П.Р., Қытай, Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.

**КР аумағында тұтынушылардан шағымдар мен ұсыныстарды қабылдайтын үйім:**

"SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 36 үй, 3, 4 қабат



Символ Кедендейк одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тығым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түрінде қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

## СҮРАҚТАРЫҢЫЗ БЕН ЕСКЕРТУЛЕРІНІЗ ТҰЫНДАСА?

ЕЛ	ТЕЛЕФОН	ВЕБ САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



DC68-0676P-00\_KK




# Kir yuvish mashinasi

Foydalanuvchi qo'llanmasi

WW80K6\*\*\*\*\* / WW70K6\*\*\*\*\*




SAMSUNG



# Mundarija

<b>Xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar</b>	<b>3</b>
Texnika xavfsizligi ko'satmalari to'g'risida muhim ma'lumotlar	3
Muhim xavfsizlik belgilari	3
Texnika xavfsizligi bo'yicha muhim choralar	4
WEEE belgisiga oid ko'satmalar	12
<b>O'rnatish</b>	<b>13</b>
To'plam tarkibiga kiruvchi qismlar	13
O'rnatish bo'yicha talablar	15
Qadam-baqadam o'rnatish	17
<b>Ishga tushirishdan avval</b>	<b>23</b>
Dastlabki sozlashlar	23
Kir yuvish bo'yicha ko'satmalar	24
Kir yuvish vositasi tortmasi bo'yicha yo'riqnomा	26
<b>Ishlatish amallari</b>	<b>29</b>
Boshqaruv paneli	29
Ishga tushirish tartibi	30
Rejim to'g'risida qisqacha ma'lumotlar	31
Noyob funksiyalar	34
Sozlanmalar	36
<b>Texnik xizmat ko'rsatish</b>	<b>37</b>
Очистка Барабана Eco (Barabanni Eco Tozalash)	37
Smart Check (Aqlii tekshiruv)	38
Favqulodda holatda suvni chiqarib tashlash	39
Tozalash	40
<b>Texnik xizmat ko'rsatish</b>	<b>44</b>
Muzdan tushirish	44
Uzoq vaqt foydalanimaslikka qarshi qarov	44
<b>Nosozliklarni bartaraf qilish</b>	<b>45</b>
Tekshirish nuqtalari	45
Axborot kodlari	49
<b>Texnik xususiyatlar</b>	<b>52</b>
Kiyimlarning yorliqlaridagi belgilarning bayoni	52
Atrof-muhitni himoya qilish	53
Texnik xususiyatlar	54
Energetik samaradorligi	55



# Xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar

Yangi Samsung kir yuvish mashinasini xarid qilganingiz bilan tabriklaymiz. Ushbu qo'llanmada kir yuvish mashinangizni o'rnatish, undan foydalanish va uni tegishli tarzda saqlash bo'yicha muhim ma'lumotlar beriladi. Iltimos, kir yuvish mashinangizning ko'pgina afzalliklari va imkoniyatlaridan to'liq darajada foydalanish uchun ushbu qo'llanmani o'qib chiqing.

Xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar

## Texnika xavfsizligi ko'rsatmalari to'g'risida muhim ma'lumotlar

Iltimos, ushbu yangi kir yuvish mashinangizning ko'pgina imkoniyatlari va funksiyalarini xavfsiz va samarali tarzda boshqarishni bilishingizga ishonch hosil qilishingiz uchun ushbu qo'llanmani diqqat bulan o'qib chiqing. Sizga keyinchalik kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirishda undan foydalanish uchun ushbu qo'llanmani mashinaga yaqin bo'lgan xavfsiz joyda saqlang. Ushbu mashinadan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan maqsadlardagina foydalaning.

Ushbu qo'llanmadagi ogohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlar va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Mashinani o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va undan foydalanishda siz sog'lom fikr bilan ish ko'rishingiz, texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilishingiz va mashinani tegishli qarov bilan ta'minlashingiz kerak.

Bu yerda bayon qilingan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar turli mashina modellariga taalluqli bo'lganligi uchun kir yuvish mashinangizning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va barcha ogohlantiruvchi belgilari ham sizning mashinangizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, sizga eng yaqin bo'lgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki onlayn rejimida [www.samsung.com](http://www.samsung.com) saytidan tavsiyalar yoki ma'lumotlar toping.

## Muhim xavfsizlik belgilari

Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida foydalaniladigan belgilari va ramzlar quyidagi ma'nolarni bildiradi:

### OGOHLANTIRISH


Ehtiyojsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyoj choralariga amal qilmaslik **jiddiy jarohat olish, o'lim va/yoki mulklarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.**

### DIQQAT

Ehtiyojsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyoj choralariga amal qilmaslik **jarohat olish va/yoki mulklarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.**

### IZOH

Tan jarohati yoki moddiy zarar yetish xavfi borligini ko'rsatadi.



# Xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar

Ushbu ogohlantiruvchi belgilar Sizni va boshqalarning shikastlanishlarini oldini olish uchun bu yerda keltirilgan. Iltimos, ularga qat'iy amal qiling.

Ushbu qo'llanmani o'qib chiqqandan keyin sizga keyinchalik kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirish uchun uni ishonchli joyda saqlang.

Ushbu mashinadan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.


Ushbu mashina elektr toki va harakatlanuvchi detallardan foydalanganligi uchun ehtimoliy xatarlar mavjud. Ushbu mashina bilan xavfsiz tarzda ishlash uchun uning qanday ishlashi bilan tanishib chiqing va undan foydalanganda xavfsizlik choralariga amal qiling.

## Texnika xavfsizligi bo'yicha muhim choralar

### OGOHLANTIRISH

**Yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun kir yuvish mashinasidan foydalanganda quyidagi asosiy ehtiyyot choralariga amal qiling:**

1. Agar bolalar nazorat ostida bo'lmalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida avvaldan ko'rsatmalar berilmagan bo'lsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas.
2. **Yevropada foydalanish uchun:** Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga ushbu mashinadan xavfsiz tarzda foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa va ular bo'lishi mumkin bo'lgan xatarlarni anglab yetsalar, bu kir yuvish mashinasidan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu kir yuvish mashinasi bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish nazoratsiz tarzda bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi kerak.
3. Ularning mashina bilan o'ynamasliklariga ishonch hosil qilish uchun bolalarni kuzatib turing.
4. Agar elektr manbaiga ularash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
5. Qurilma bilan birga berilgan yangi shlanglar to'plamidan foydalaniishi va eski shlanglar to'plamidan qayta foydalanimasligi lozim.



6. Asosida havo almashtirilishi uchun tirqishlari bo'lgan qurilmalarda gilam ushbu tirqishlarni to'sib qo'ymasligi kerak.
7. **Yevropada foydalanish uchun:** Muntazam ko'z-qulqoq bo'lib turilmasa, 3 yoshdan kichik bolalarni mashina yaqiniga yo'latmaslik kerak.

### **DIQQAT**

8. Issiqlik o'chirgichining tasodifiy qayta o'rnatilishi tufayli yetadigan zararlarning oldini olish uchun qurilma taymer singari tashqi o'chirib-yoqish qurimasi orqali elektr toki bilan ta'minlanmasligi yoki xizmat ko'rsatuvchilar tomonidan muntazam ravishda o'chirib-yoqiluvchi zanjirga ulanmasligi kerak.

## **O'rnatishga oid muhim ogohlantirishlar**

### **OGOHLANTIRISH**

Ushbu mashinani o'rnatish malakali texnik yoki sizmat ko'rsatuvchi kompaniya tomonidan amalga oshirilishi kerak.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, portlash, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Ushbu mashina og'ir, shuning uchun uni ko'targanda ehtiyyot bo'ling.

Elektr shnurini mahalliy elektr me'yorlariga javob beradigan rozetkaga ulang. Rozetkaga mashinadan boshqa hech qanday qurilma ulamang, uzaytirish simlaridan foydalanmang.

- Uchtalik yoki uzaytma simdan foydalangan holda rozetkaga boshqa qurilmalarni ularash elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
- Elektr kuchlanishi, chastotasi va tok kuchining mahsulot xususiyatlarida ko'rsatilganlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin. Elektr manbaiga ularash vilkasi rozetkaga mahkam tiqilgan bo'lishi kerak.


Elektr manbaiga ularash vilkasi kontaktlaridan chang yoki suv kabi begona narsalarni quruq latta bilan muntazam ravishda tozalab turing.

- Elektr manbaiga ularash vilkasini uzing va quruq latta bilan arting.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Elektr manbaiga ularash vilkasini rozetkaga shnur polda bemalol yotadigan tarzda tiqing.

- Agar elektr manbaiga ularash vilkasini rozetkaga elektr manbaiga ularash shnuri qarama-qarshi yo'nalishda ketadigan tarzda tiqsangiz, shnur ichidagi elektr simlar shikastlanishi va bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Barcha qadoqlash materiallarini bolalarning qo'llari yetmaydigan joylarda saqlang, chunki qadoqlash materiallari ular uchun xavfli bo'lishlari mumkin.



# Xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar

- Agar bola paketga boshini tiqsa, bu uning bo'g'ilib qolishiga olib kelishi mumkin.  
Ushbu mashina, elektr manbaiga ulash vilkasi yoki shnuri shikastlangan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Ushbu mashina ishonchli tarzda yerga ulangan bo'lishi kerak.
- Ushbu mashinani gaz ta'minoti trubasi, plastik vodoprovod trubasi yoki telefon liniyasi orqali yerga ulamang.

  - Bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi, portlash yoki mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.
  - Hech qachon elektr manbaiga ulash vilkasini tegishli ravishda yerga ulanmagan rozetkaga ulamang va yerga ulashning mahalliy va milliy tartiblariga muvofiq ekanligiga ishonch hosil qiling.

- Ushbu mashinani isitgichlar yoki har qanday yonuvchan materiallar yaqiniga o'rnatmang.
- Ushbu mashinani nam, yog'li yoki chang bosgan joylar yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh yoki suv (masalan, yomg'ir tomchilari ostiga) ta'siri ostidagi joylarga o'rnatmang.
- Ushbu mashinani past haroratli joylarga o'rnatmang.

  - Muzlash trubalarning yorilishiga olib kelishi mumkin.

- Ushbu mashinani gaz chiqib ketishi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang.

  - Bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

- Elektr transformatorlaridan foydalanmang.

  - Bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

- Shikastlangan elektr manbaiga ulash vilkasi, shikastlanagan elektr manbaiga ulash shnuri yoki kontaktlari bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.

  - Bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.


- Elektr manbaiga ulash shnurini qattiq tortmang yoki ortiq darajada bukmang.
- Elektr manbaiga ulash shnurini o'ramang yoki bog'lamang.
- Elektr manbaiga ulash shnurini metall buyumlarga osmang, elektr manbaiga ulash shnuri ustiga og'ir buyumlarni qo'y mang, elektr manbaiga ulash shnurini buyumlar orasiga joylashtirmang yoki elektr manbaiga ulash shnurini mashinaning orqa devorida joylashgan maydonga kiritmang.

  - Bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

- Viklani rozetkadan sug'urishda elektr manbaiga ulash shnuridan tortmang.

  - Elektr manbaiga ulash vilkasini vilkadan ushlagan holda rozetkadan sug'urib oling.
  - Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

- Ushbu kir yuvish mashinasi elektr tarmog'iga ulash shnuri, vodoprovod krani va suv chiqarish trubasidan foydalanish mumkin bo'lgan tarzda o'rnatilishi kerak.



## O'rnatishga oid ogohlantiruvchi ma'lumotlar

### ⚠ DIQQAT

Ushbu mashina elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr tokining chiqib ketishi tufayli elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Ushbu mashinani uning og'irligini ko'tara oladigan qattiq, tekis polga o'rnatishing.

- Ushbu talabga amal qilmaslik anomal tebranishlar, mashinaning polda siljib ketishi, shovqin chiqishi yoki mahsulot nosozliklariga olib kelishi mumkin.

## Foydalanishga oid muhim ogohlantirishlar

### ⚠ OGOLANTIRISH

Agar mashina suv bilan to'lib qolsa, darhol suv va elektr ta'minotini o'chiring va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Elektr manbaiga ulash vilkasiga nam qo'llaringiz bilan tegmang.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Agar ushbu mashina g'alati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Gaz (masalan, propan, siqilgan gaz va hokazo) oqib chiqqan hollarda elektr manbaiga ulash vilkasiga tegmasdan xonani darhol shamollating. Ushbu mashina yoki elektr manbaiga ulash shnuriga tegmang.

- Ventilyatordan foydalanmang.
- Uchqun chiqishi portlash yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Bolalarga kir yuvish mashinangizni yoki uning ichida o'ynashlariga yo'l qo'y mang. Bundan tashqari, mashinani chiqitga chiqarishda kir yuvish mashinasini eshigining dastasini olib tashlang.

- Mashina ichiga kirkach bola tiqilib qolishi va bo'g'ilishi mumkin.


Kir yuvish mashinasidan foydalanishni boshlashdan avval uning asosiga biriktirilgan qadoqlarni (gubka, penoplast) olib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.

Mashinaning kirlangan qismlarini gazolin, benzin, kerosin, bo'yoqlarning erituvchilari, spirit yoki boshqa yonuvchi yoki portlovchi moddalar bilan yuvmang.

- Bu elektr toki urishi, yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini ishlayotganda (yuqori haroratlari suv bilan kir yuvish/quritish/siqish rejimlarida) uning eshigini kuch bilan ochmang.

- Kir yuvish mashinasidan oqib chiqayotgan suv kuyishga sabab bo'lishi yoki polni sirpanchiq qilishi mumkin. Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.



# Xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar

- Eshikni kuch bilan ochish mashinaning ishdan chiqishiga yoki jarohat olishiga sabab bo'lishi mumkin.

Mashina ishlayotgan vaqtda uning ostiga qo'llaringizni tiqmang.

- Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Elektr manbaiga ulash vilkasiga nam qo'llaringiz bilan tegmang.

- Bu elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi ishlayotgan vaqtda elektr manbaiga ulash vilkasini sug'urish orqali mashinani o'chirmang.

- Elektr manbaiga ulash vilkasini yana rozetkaga ulash uchqun chiqishiga sabab bo'lishi va elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Bolalarga yoki quvvatsiz kishilarga kir yuvish mashinasidan nazoratsiz foydalanishlariga yo'l qo'y mang. Bolalarning mashina ustiga chiqishlariga yo'l qo'y mang.

- Bu elektr toki urishi, kuyish yoki jarohat olishga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi ishlayotgan vaqtda uning ostiga qo'llaringizni yoki metall buyumlarni tiqmang.

- Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini elektr manbaiga ulash shnuridan tortgan holda rozetkadan uzmang. Har doim vilkani mahkam ushlang va uni to'g'ridan-to'g'ri rozetkadan sug'urib oling.

- Elektr manbaiga ulash shnurining shikastlanishi qisqa tutashuv, yong'in va/yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini o'zingizcha ta'mirlash, qismlarga ajratish yoki o'zgartirishga urinmang.

- Standart shakldagi predoxranitellardan tashqari boshqa hech qanday predoxranitellardan (masalan, mis qo'yilma, po'lat sim va hokaso) foydalanmang.
- Kir yuvish mashinasini ta'mirlash yoki qaytadan o'rnatish kerak bo'lgan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Agar suv quyish shlangi krandan uzilsa va mashinani suvgaga ko'mib yubora boshlasa, elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkadan uzing.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.


Kir yuvish mashinasidan uzoq vaqt foydalilmaslik yoki momaqaldiroq yoki chaqmoq bo'layotgan vaqtda elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkadan uzib qo'ying.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasiga birorta begona buyum kirib qolgan hollarda elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkadan uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Bolalarga (yoki uy hayvonlariga) kir yuvish mashinangizni yoki uning ichida o'ynashiga yo'l qo'y mang. Kir yuvish mashinasi eshigini ichkaridan ochish juda qiyin va agar bolalar mashina ichida tiqilib qolsalar, jiddiy jarohatlanishlari mumkin.



## Foydalanishga oid ogohlantiruvchi ma'lumotlar

### DIQQAT

Kir yuvish mashinasi kir yuvish vositasi, kirlar, ovqat qoldiqlari kabi begona buyumlar bilan ifloslangan hollarda elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkadan izing va nam, yumshoq latta bilan kir yuvish mashinasini tozalang.

- Ushbu talabga amal qilmaslik ranglarning o'chishi, deformatsiyalanish, mashinaning ishdan chiqishi yoki zanglashga olib kelishi mumkin.

Kuchli zarba ta'sirida old oyna sinishi mumkin. Kir yuvish mashinasidan foydalanganda ehtiyot bo'ling.

- Oynaning sinishi jarohat olishga olib kelishi mumkin.

Suv quyish to'xtatilgandan keyin yoki suv quyish shlangini qaytadan ularshda kranni asta-sekinlik bilan oching.

Agar uzoq vaqt davomida mashinadan foydalilmagan bo'lsa, kranni asta-sekinlik bilan oching.

- Suv quyish shlangi yoki vodoprovod trubasidagi havo bosimi mahsulot qismlarini shikastlashi yoki suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Agar kir yuvish mashinasini ishlatish vaqtiga suv chiqishi xatoligi sodir bo'lsa, suv chiqarish tizimi bilan bog'liq muammoning mayjudligini tekshiring.

- Agar kir yuvish mashinasidan suv chiqarish tizimi muammosi tufayli suvga ko'milgan holda foydalanilsa, bu elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

Yuviladigan kirlarni ular kir yuvish mashinasining eshigiga turib qolmaydigan tarzda to'laligicha kir yuvish mashinasining ichiga joylashtiring.

- Agar yuviladigan kir mashina eshigiga tiqilib qolsa, u shikastlanishi, kir yuvish mashinasini ishdan chiqishi yoki suvning chiqib ketishi sodir bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasidan foydalilmayotgan vaqtda kranni yopib qo'ying.

Suv quyish shlangi ulovchisidagi vintlarning tegishlicha mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.

- Ushbu talabga amal qilmaslik mulklarning shikastlanishi yoki jarohatlanishiga olib kelishi mumkin.


Rezina zichlagich va old eshik oynasida begona narsalarning (masalan, mato parchalari, iplar, soch va hokazo) yo'qligiga ishonch hosil qiling.

- Agar begona buyumlar eshikka tiqilib qolsa yoki eshik mahkam yopilmasa, bu suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Mashinadan foydalanishdan avval kranni oching va suv quyish shlangi ulovchisining mahkam biriktirilganligi va suvning oqib chiqmasligini tekshiring.

- Agar suv quyish shlangi ulovchisi vintlari bo'shab qolgan bo'lsa, bu suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Siz xarid qilgan kir yuvish mashinasi faqat uyda foydalanish uchun mo'ljallangan.



# Xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar

Kir yuvish mashinasidan biznes maqsadlarida foydalanish mashinadan noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Bunday hollarda kir yuvish mashinasiga nisbatan Samsung tomonidan beriladigan kafolat qo'llanilmaydi va bunday noto'g'ri foydalanish natijasidagi nosozliklar yoki shikastlanishlar uchun javobgarlikni Samsung zimmasiga yuklab bo'lmaydi.

Kir yuvish mashinasining ustiga chiqmang yoki kir yuvish mashinasi ustiga buyumlarni (yuviladigan kirlar, yoqilgan shamlar, yoqilgan sigaretalar, kimiyoiy moddalar, metall buyumlar kabilari) qo'y mang.

- Bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki jarohatlanishlarga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi sirtiga insektitsidlar kabi tez bug'lanuvchi materiallarni sep mang.

- Odam uchun xavfli bo'lish bilan bir paytda bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi yoki mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi yaqiniga elekromagnit maydonlar hosil qiluvchi buyumlarni joylashtirmang.

- Bu noto'g'ri ishlash tufayli shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Yuqori haroratlari yuvish yoki quritish rejimlarida chiqariladigan suvning harorati yuqori bo'ladi. Bunday suvga tegmang.

- Bu kuyish yoki jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Agar kir yuvish mashinangizda ushbu buyumlarni yuvish uchun maxsus rejim mavjud bo'lmasa, o'tirg'ichilar uchun suv o'tkazmaydigan to'shamalar, bo'yralar yoki kiyimlarni (\*) yuvmang, siqmang yoki quritmang.

(\*): Jundan qilingan choyshablar, yomg'irga qarshi nakidkalar, baliqchilarning jiletlari, chang'ichilarning shimplari, uxlash uchun yostiqchalar, yo'rgak qoplamlari, bolalar tagliklari hamda velosipedlar, mototsikllar va mashinalarni yopish uchun tentlar va hokazo.

- Hattoki yorlig'ida kir yuvish mashinasi belgisi ko'rsatilgan bo'lsa ham, qalin yoki qattiq to'shamalarni yuvmang. Bu ortiqcha tebranishlar tufayli shikastlanishga yoki kir yuvish mashinasi, devorlar, pol yoki kiyimlarga zarar yetkazishga olib kelishi mumkin.
- Ushbu kir yuvish mashinasida gilamchalar yoki rezina tagligi bo'lgan gilamchalarni yuvmang. Rezina taglik ajralib ketishi va baraban ichiga yopishib qolishi, bu esa suv chiqarish xatoligi kabi toto'g'ri ishlashlarga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish vositasi qutisi o'z joyiga qo'yilmagan holda kir yuvish mashinasini ishga tushirmang.

- Bu suvning oqib ketishi tufayli elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.


Quritish vaqtida yoki quritish nihoyasiga yetishi bilan bakning ichiga tegmang, chunki u issiq bo'ladi.

- Bu kuyishga sabab bo'lishi mumkin.

Qo'lingizni kir yuvish vositasi qutisi ichiga tiqmang.

- Bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin, chunki qo'lingiz kir yuvish vositasini solish tizimi tomonidan ushlab qolinishi mumkin.
- Suyuq holatdagi kir yuvish vositasi yo'naltirgichi (faqat tegishli modellar uchun) kukun holatdagi yuvish vositasi uchun foydalani masin. Kukun holatidagi yuvish vositasidan foydalanganda yo'naltirgichni olib qo'ying.

Kir yuvish mashinasi ichiga yuvilishi kerak bo'lgan narsalardan boshqa hech qanday narsalarni (oyoq kiyimlari, ovqat qoldiqlari, hayvonlar kabi) solmang.



- Kuchli tebranishlar tufayli bu kir yuvish mashinasining ishdan chiqishiga yoki uy hayvonlarining jarohatlanishi va o'limiga olib kelishi mumkin.

Sochto'g'nag'ich, pichoq, tirnoq kabi o'tkir narsalar bilan tugmalarni bosmang.

- Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

Odatda terini parvarish qilish vositalari do'konlari yoki massaj klinikalarida sotiladigan moylar, kremlar yoki los'onlar bilan ifoslangan kiyimlarni yuvmang.

- Bu rezina zichlagichning deformatsiyalanishiga sabab bo'lishi va suvning chiqib ketishiga olib kelishi mumkin.

Nina to'g'nag'ichlar, soch to'g'nag'ichlari yoki oqartirgich tyubigi kabi buyumlarni barabanda uzoq vaqt qoldirmang.

- Bu barabanning zanglanishiga olib kelishi mumkin.
- Agar baraban sirtida zanglagen joylar paydo bo'la boshlasa, uning sirtiga (neytral) tozalash vositasini seping va uni ketkazish uchun gubkadan foydalaning. Hech qachon metall chyotkadan foydalanmang.

Quruq kimyoviy tozalash vositalaridan to'g'ridan-to'g'ri foydalanmang va biror bir quruq kimyoviy tozalash vositalari bilan zararlangan kiyimlarni yuvmang, chaymang yoki siqmang.

- Bu moyning oksidlanishidan hosil bo'luvchi yuqori harorat tufayli o'z-o'zidan yonib ketishga yoki birdan yonib ketishga olib kelishi mumkin.

Suvni sovutish/isitish qurilmalaridan olingen suvdan foydalanmang.

- Bu kir yuvish mashinasi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi uchun tabiiy qo'l yuvish sovunidan foydalanmang.

- Agar u kir yuvish mashinasining ichida qotib qolsa yoki to'plansa, bu kir yuvish mashinasining nosozligi, ranglarning o'chishi, zanglar yoki noxush hidrlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Paypoq va ko'krakpechlarni yuvish to'riga joylashtiring va ularni boshqa yuviladigan kirlar bilan birgalikda yuving.

Choyshab singari yirik buyumlarni kir yuvish to'riga joylashtirgan holda yuvmang.

- Bu talabga amal qilmaslik kuchli tebranishlar tufayli shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Qotib qolgan kir yuvish vositalaridan foydalanmang.

- Agar ular kir yuvish mashinasi ichida to'planib qolsa, bu suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Yuvilishi kerak bo'lgan barcha kiyimlar cho'ntaklarining bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling.

- Tangalar, to'g'nag'ichlar, mixlar, vintlar yoki toshlar singari qattiq, o'tkir buyumlar kir yuvish mashinasining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Katta to'qalari, tugmalari yoki boshqa og'ir metall buyumlari mavjud bo'lgan kiyimlarni yuvmang.

Ularning ranglarining o'chmaslik darajasi asosida kirlarni ranglar bo'yicha turlarga ajrating va tavsiya qilingan rejim, suv harorati va qo'shimcha funksiyalarni tanlang.

- Bu ranglarning o'chishiga yoki matoning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Eshikni yopayotganingizda bolalar barmoqlarining eshikka qisilib qolmasligiga ehtiyyot bo'ling.

- Ushbu talabga amal qilmaslik shikastlanishga olib kelishi mumkin.

# Xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar

## Tozalashga oid muhim ogohlantirishlar

### OGOLANTIRISH

Kir yuvish mashinasini unga suv sepish yo'li bilan tozalamang.

Kuchli kislotaviy tozalash vositalaridan foydalanmang.

Kir yuvish mashinasini tozalash uchun benzin, erituvchilar yoki spirtdan foydalanmang.

- Bu ranglarning o'chishi, deformatsiyalanish, elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini tozalash yoki unga texnik xizmat ko'satishdan avval uni devordagi rozetkadan uzing.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

## WEEE belgisiga oid ko'rsatmalar



### **Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektr va elektronika jihizi)**

(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)


Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmasligini ko'rsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun ko'satilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismlaridan ajratib oling va moddiy resurslardan oqilona tarzda takroran foydalanishga ko'maklashish uchun ulardan qayta foydalaning.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zları ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofisiga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak.

Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tijoriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.

Samsung kompaniyasining atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha tashabbuslari va mahsulot bilan bog'liq me'yoriy majburiyatlarini jumladan REACH va boshqalar haqida ma'lumot uchun quyidagi saytga tashrif buyuring: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)




# O'rnatish

Kir yuvish mashinasining to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish va kir yuvish vaqtida baxtsiz hodisalarning yuz berishini oldini olish uchun ushbu ko'rsatmalarga qat'iy amal qiling.

## To'plam tarkibiga kiruvchi qismlar

Barcha qismlarning ushbu mahsulot to'plamiga kiritilganligiga ishonch hosil qiling. Agar sizda kir yuvish mashinasi yoki uning qismlari bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lса, mahalliy Samsung xaridorlarga xizmat ko'rsatish markazi yoki chakana savdo do'koniga murojaat qiling.



**01** Bo'shatuvchi richag

**04** Eshikcha

**07** Favqulodda suv chiqarish trubkasi

**10** Elektr manbaiga ularash kabelining vilkasi

**02** Kir yuvish vositalari bo'linmasi

**05** Baraban

**08** Filtr qopqog'i

**11** Suv chiqarish shlangi

**03** Boshqaruv paneli

**06** Nasos filtri

**09** Ishchi yuzasi

**12** Sozlanuvchi oyoqchalar

# O'rnatish



Gayka klyuchi



Bolt qopqoqlari




Shlang ushlagichi




Sovuq suv quyish shlangi




Issiq suv quyish shlangi



Suyuq kir yuvish vositasi idishi




Qopqoq



Sirpanishdan saqlovchi yostiqchalar

## IZOH

- Bolt qopqoqlari: Beriladigan bolt qopqoqlari soni (3 tadan 6 tagacha) modelga bog'liq bo'ladi.
- Issiq suv quyish shlangi: Faqat qo'llaniladigan modellar.
- Suyuq kir yuvish vositasi idishi: Faqat qo'llaniladigan modellar.



## O'rnatish bo'yicha talablar

### Elektr ta'minoti va yerga ulash

- 220-240 V / 50 Gts o'zgaruvchan tok saqlagichi yoki zanjir uzgichi talab qilinadi
- Faqat kir yuvish mashinasi uchun mo'ljallangan alohida zanjir tarmog'idan foydalaning

Yerga to'g'ri ulashini kafolatlash uchun kir yuvish mashinasi yerga ulangan rozetkada foydalanish uchun mo'ljallangan yerga ulash kabeliga ega bo'lgan uch shirli elektr manbaiga ulash kabeli bilan birga beriladi. Agar yerga ulanganligi to'g'risida ishonchingiz komil bo'lmasa, malakali elektr tizimi mutaxassisiga yoki xizmat ko'rsatuvchi mutaxassisiga murojaat qiling.

Berilgan vilkani o'zgartirmang. Agar u rozetkaga mos kelmasa, to'g'ri keluvchi rozetka o'rnatish uchun malakali elektr tizimi mutaxassisini murojaat qiling.

### ⚠️ OGohlantirish

- Uzatma simidan FOYDALANMANG.
- Faqat kir yuvish mashinasi bilan berilgan elektr manbaiga ulash shnuridan foydalaning.
- Yerga ulash simini hech qachon plastik vodoprovod liniyalari, gaz ta'minlash liniyalari yoki issiq suv trubasiga ULMANG.
- Noto'g'ri ulangan yerga ulash o'tkazgichlari elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

### Suv quyish

Ushbu kir yuvish mashinasi uchun mos suv bosimi 50 kPadan 800 kPadan kamroq bo'lgan suv bosimi suv klapanining to'liq yopilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki u kir yuvish mashinasining o'chib qolishiga olib keluvchi barabanni to'ldirish uchun uzoqroq vaqt kelishiga olib kelishi mumkin. Mashina bilan birga berilgan suv quyish shlanglari kir yuvish mashinasiga yetishi uchun suv kranlari kir yuvish mashina orqa panelidan 120 smdan kamroq masofada bo'lishi kerak.

Suv oqib ketishi xavfini kamaytirish uchun:


- Suv kranlaridan osongina foydalanish mumkinligiga ishonch hosil qiling.
- Kir yuvish mashinasidan foydalanilmayotgan vaqtida kranlarni yopib qo'ying.
- Suv quyish shlanglari to'plamidan suv oqmayotganligini muntazam ravishda tekshirib turing.

### ⚠️ DIQQAT

Kir yuvish mashinasidan ilk marta foydalanishdan avval shlanglarning suv klapani va vodoprovod kranlariga ulanadigan barcha joylardan suv oqib ketmayotganligini tekshiring.

### Suvni chiqarish

Samsung kompaniyasi balandligi 60~90 sm bo'lgan vertikal trubadan foydalanishni tavsiya etadi. Suvni chiqarish shlangi qisqich bilan vertikal trubaga bog'langan bo'lishi kerak, vertikal truba esa suv chiqarish shlangini to'laligicha qoplashi shart.



# O'rnatish

## Pol qoplamasi

Kir yuvish mashinasi eng yaxshi darajada ishlashi uchun u tekis va qattiq sirtga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Tebranishlarni va/yoki muvozanatlashmagan yuklanishlarni kamaytirish uchun yog'och pollarni mustahkamlash talab qilinishi mumkin. Gilam qoplamalar va kafelli pollar tebranishlarga yaxshi qarshilik ko'rsatmaydi va siqish rejimida kir yuvish mashinasining ozgina siljishiga olib kelishi mumkin.

### DIQQAT

Kir yuvish mashinasini hech qachon platformaga yoki noturg'un sirtlarga O'R NATMANG.

## Suv harorati


Kir yuvish mashinasini suv muzlashi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang, chunki suv mashinasining klapaniqlari, nasoslari va/yoki shlanglarida doimo ma'lum miqdorda suv qoladi. Ulanish qismlarida qolgan muzlagan suv kamarlar, nasos va kir yuvish mashinasining boshqa qismlariga shikast yetkazishi mumkin.

## Tokcha yoki shkafga o'rnatish

Barqaror ishlashi uchun minimal masofalar:

Yon tomonlar bo'yicha	25 mm	Orqadan	50 mm
Yuqorida	25 mm	Old tomondan	550 mm

Agar kir yuvish mashinasi va quritgich bir joyga o'rnatilsa, tokcha yoki bo'lmaning old tomonda kamida 550 mm bo'lgan to'siqsiz havo kirish tirkishiga ega bo'lishi kerak. Kir yuvish mashinasining o'zi uchun hech qanday maxsus havo kirish tirkishi talab qilinmaydi.





## Qadam-baqadam o'rnatish

### 1-QADAM - O'rnatish joyini tanlash

O'rnatish joyiga bo'lgan talablar:

- Gilam qoplama yoki havo almashishiga to'sqinlik qilishi mumkin qoplamaga ega bo'limgan qattiq, tekis sirt
- To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushmaydigan
- Havo aylanishi va simlarni ularash uchun yetarli joy
- Atrofdagi harorat doimo muzlash nuqtasidan ( $0^{\circ}\text{C}$ ) baland
- Issiqlik manbalaridan uzoqda

### 2-QADAM - Tashish boltlarini bo'shatib olish




Mahsulot qadoqlarini olib tashlang va barcha tashish boltlarini bo'shatib oling.

1. Berilgan gayka klyuchidan foydalangan holda mashinaning orqa panelidagi barcha tashish boltlarini bo'shating.
2. Tirqishlarni birga beriladigan plastmassa qopqoqlar bilan berkiting. Tashish boltlarini kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.
3. Kir yuvish mashinasining orqa tomonidagi barcha plastmassa bolt qopqoqlarini yoping.


#### OGohlantirish

Qadoqlash materiallari bolalar uchun xavfli bo'lishi mumkin. Barcha qadoqlash materiallari (plastik sumkalar, polistirol va boshqalar) bolalarning qo'llari yetmaydigan joylarda chiqitga chiqaring.





# O'rnatish

## 3-QADAM - Sirpanishdan saqlovchi oyoq yostiqchalarini o'rnatish




1. Mashinaning balandlikni sozlovchi oyoqchalarini yaxshilab tozalab, undagi chang va moyni artib tashlang.
2. Mashina old oyoqchalarining sirpanishdan saqlovchi yostiqchalar o'rnatiladigan joylarni belgilab oling.
3. Mashinani qiya qilgan yoki surgan holda sirpanishdan saqlovchi yostiqchani o'rnatning. Yostiqchani o'rnatganda, yostiqchadan plastmassa plyonkani olib tashlang va yostiqchaning yorliqli tomoni yerga qaragan holat o'rnatning. Balandlikni sozlovchi oyoqchaga yostiqchaning yorliqli tomonini biriktirmang.
4. Mashina va sirpanishdan saqlovchi yostiqchani o'rnatib bo'lgach, balandlik sozlovchi oyoqchalarni tekisligini yana bir bor tekshiring.

## 4-QADAM - Oyoqchalar balandligini o'zgartirish




1. Kir yuvish mashinasini o'zingiz tanlagan joyga ehtiyyotlik bilan olib boring. Ortiqcha kuch ishlatali balandlikni moslash oyoqchalarini shikastlashi mumkin.
2. Balandlikni sozlash oyoqchalarini qo'lda sozlash bilan kir yuvish mashinasini tekislang.
3. Tekislash tugallangach, gayka klyuchi bilan gaykalarni qotiring.




## 5-QADAM - Suv shlangini ulash

Birga kelgan shlang adapteri modelga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Ushbu yo'riqlarda konnektor tipdagi adapterni ulash ko'rsatilgan. Agar sizdagi modelda burama tipdagi adapter bo'lса, 7-punkga qarang.


O'matish




### Suv quyish shlangini suv kraniga ulash.



1. (A) adapterni (B) suv ta'minoti shlangidan chiqarib oling.



2. Adapterdagи to'rtta vintni bo'shatish uchun Phillips otvyortkasidan foydalaning.




3. Uni 5 mmga (\*) bo'shatish uchun adapterni ushlang va (C) qismni mil yo'naliشida burang .


4. Adaptterni suv kraniga kiriting va adaptterni ko'tarib turgan holda vintlarni qotiring.

5. Uni qotirish uchun (C) qismni mil yo'naliشida burang.


# O'rnatish




6. (E) qismni ushlab turgan holda suv ta'minoti shlangini adapterga ulang. Keyin (E) qismni bo'shatib yuboring. Shlang adapterga tirqillagan ovoz chiqargan holda tushadi.




7. Agar sizda burama tipdagi suv krali bo'lsa, rasmda ko'satilganidek, suv kraniga ularash uchun burama tipdagi adapterdan foydalaning.



8. Suv ta'minoti shlangining boshqa uchini kir yuvish mashinasining orqa panelidagi suv kiritish klapaniga ulang. Uni qotirish uchun shlangni soat mili yo'naliishida burang.



9. Suv kranini oching va ularish sohasi atroflaridan hech qanday oqib chiqishlar yo'qligini tekshiring. Agar suv oqib chiqayotgan bo'lsa, yuqoridagi qadamlarni qaytadan bajaring.



## ⚠ OGohlantirish


Suv oqib chiqishi yuz bergan hollarda kir yuvish mashinasidan foydalanishni to'xtating va mahalliy Samsung xizmat ko'rinish markaziga murojaat qiling. Aks holda bu elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

## ⚠ DIQQAT

Suv ta'minoti shlangini kuch bilan tortmang. Agar shlang juda qisqa bo'lsa, shlangni uzunroq, yuqori bosimli shlang bilan almashtiring.

## IZOH


- Suv quyish shlangini adapterga ulaganingizdan keyin shlangni pastga tortgan holda uning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.
- Suv kranlarining keng tarqalgan turidan foydalaning. Kran to'rtburchak shaklga yoki haddan tashqari katta diametrga ega bo'lgan hollarda kranni adapterga birlashtirishdan avval oraliq halqani chiqarib oling.




### Qo'shimcha issiq suv kirish tirqishiga ega bo'lgan modellar uchun:

- Suv ta'minoti shlangining qizil rangli uchini kir yuvish mashinasining orqa panelidagi issiq suv kiritish klapaniga ulang.
- Issiq suv ta'minoti shlangining boshqa uchini issiq suv kraniga ulang.

## Akva shlangi (faqat qo'llaniladigan modellar)



Akva shlangi foydalanuvchilarni suv oqib chiqishi xatari to'g'risida ogohlantiradi. U suv oqishini sezadi va suv oqib chiqishi yuz bergan hollarda (A) indikatorining markazida qizil yonadi.




# O'rnatish

---

## 6-QADAM - Suv chiqarish shlangini joylashtirish

Suv chiqarish shlangini uch xil usulda joylashtirish mumkin:




### Rakovina yon devori orqali

Suv chiqarish shlangi poldan 60 smdan 90 smgacha (\*) balandda joylashtirilishi kerak. Suv chiqarish shlangi og'zini bukilgan holda bo'lishi uchun mahsulot bilan birga berilgan (A) **plastik shlang yo'naltirgichidan** foydalaning. Barqaror suv chiqarishni ta'minlash uchun halqadan foydalangan holda yo'naltirgichni devorga mahkamlang.

### Rakovina suv chiqarish trubasida

Shlangning uchi pol yuzasidan kamida 60 sm balandlikda bo'lishi uchun suv chiqarish trubasi rakovina suv chiqarish sifonidan yuqorida joylashgan bo'lishi kerak.



### Suv chiqarish trubasida


Suv chiqarish trubasi 60 smdan 90 smgacha (\*) balandlikda bo'lishi kerak. 65 sm balandlikdagi vertikal trubadan foydalananish tavsiya qilinadi. Suv chiqarish shlangining trubaga qiyalagan holda ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Suv chiqarish bosimli trubasiga bo'lgan talablar:

- Minimal diametri 5 sm
- Eng kam suv o'tkazish sig'imi daqiqasiga 60 litr

## 7-QADAM – Kir yuvish mashinasini yoqish

Elektr manbaiga ularash kabelini devordagi saqlagich yoki avtomatik o'chirish bilan himoyalangan 220-240 V / 50 Gzli ruxsat berilgan rozetkaga ulang. Kir yuvish mashinasini yoqish uchun **Quvvat tugmasini** bosing.




# Ishga tushirishdan avval

## Dastlabki sozlashlar

### "Kalibrash" funksiyasini bajarish (tavsiya etiladi)

Kalibrash kir yuvish mashinasi tomonidan vaznni aniq aniqlashni kafolatlaydi. Kalibrash-ni ishga tushirishdan avval barabanning bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling.

1. Kir yuvish mashinasida quvvatni o'chiring, so'ng yana yoqing.
2. **Температура (Harorat) va Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)** tugmasini birgalikda 3 soniya bosib turgan holda kalibrash rejimiga kiring. "CB" xabari paydo bo'ladi.
3. Kalibrash siklini amalga oshirish uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.
4. Baraban taxminan 3 daqiqa soat mili yo'nalishida va unga qarama-qarshi yo'nalishda aylanadi.
5. Sikl yakuniga yetgach, displayda "0" paydo bo'ladi va mashina avtomatik tarzda o'chadi.
6. Kir yuvish mashinasi foydalanish uchun tayyor.



# Ishga tushirishdan avval

## Kir yuvish bo'yicha ko'rsatmalar

### 1-QADAM - Turlarga ajratish

#### Kirlarni quyidagi mezonlar bo'yicha turlarga ajrating:

- Yuvish bo'yicha ko'rsatma berilgan yorliq: Yuviladigan kirlarni paxta, aralash matolar, sintetika, ipak, jun va viskozadan qilingan buyumlar turlariga ajrating.
- Rangi: Oq rangdagilarni ranglilaridan ajrating.
- O'lchami: Turli o'lchamdagи kiyimlarni barabanga birgalikda solish kir yuvish samaradorligini yaxshilaydi.
- Ta'sirchanlik: Yangi jun narsalar, pardalar va shoyi narsalarni alohida nozik matolar uchun mo'ljallangan siklda yuving. Buyumlarning yorliqlarini tekshiring.



Kir yuvishni boshlashdan avval kiyimlar yorliqlarini albatta tekshiring va ularni tegishli turlarga ajrating.

### 2-QADAM - Cho'ntaklarni bo'shatish

#### Yuviladigan kiyimlaringizning barcha cho'ntaklarini bo'shating


- Kiyimlardagi tanga, to'g'nag'ich va to'qa kabi buyumlar boshqa kiyimlar hamda barabanni shikastlashi mumkin.

#### Tugma va kashtali kiyimlarini ichini ag'darib soling

- Agar yuvish vaqtida shimplar va kurtkalarning zamoklari ochiq bo'lsa, baraban shikastlanishi mumkin. Zamoklar yopilishi va ip bilan bog'lab qo'yilishi kerak.
- Uzun bog'ichlari bo'lgan kiyimlar boshqa kiyimlar bilan aralashib ketishi mumkin. Kir yuvishni boshlashdan avval iplarning biriktirib qo'yilganligiga ishonch hosil qiling.

### 3-QADAM - Kir yuvish to'ridan foydalanish

- Ko'krakpechlar (suvda yuvish mumkin bo'lgan) kir yuvish to'riga joylashtirilishi kerak. Ko'krakpechlarning metall qismlari boshqa kirlarni teshishi va yirtishi mumkin.
- Paypoq, qo'lqop, chulki paypoqlari va ro'molchalar singari kichkina va yengil kiyimlar eshikka tifilib qolishi mumkin. Ularni nozik materialdan qilingan kir yuvish to'r qopchalariga joylashtiring.
- Kir yuvish to'r qopchasini boshqa kirlarga qo'shmagan holda alohida yuvmang. Bu kir yuvish mashinasini siljitim yuborishi va shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan kuchli tebranishlarni hosil qilishi mumkin.



## **4-QADAM - Dastlabki yuvish (zarur bo'lgan hollarda)**

Agar kir juda kirlangan bo'lsa, tanlangan yuvish sikli uchun dastlabki yuvish opsiyasini tanlang. Kir yuvish vositasini avtomatik emas, balki qo'l kuchi bilan solganda yoki suyuq yuvish vositasi ishlatganda, Dastlabki yuvish opsiyasiidan foydalanmang.

## **5-QADAM - Yuklanish sig'imini aniqlash**

Kir yuvish mashinasini ortiq darajada yuklantirmang. Ortiq darajada yuklantirish kir yuvish mashinasining to'g'ri yuvmasligiga olib kelishi mumkin. Kiyim turi uchun yuklanish sig'imini bilish uchun **31**-sahifaga qarang.

### **IZOH**

Choyshablar yoki parli adyollarini yuvishda yuvish vaqtin ortishi yoki siqish samaradorligi pasayishi mumkin. Choyshablar yoki yostiq jiddlari uchun tavsija qilingan eng yuqori siqish tezligi 800 ayl./daq. va yuklanish sig'imi 2,0 kg yoki undan kam.

### **DIQQAT**

Kirlar bir tekis taqsimlanmagan hollarda "Ub" xatolik kodi namoyish qilinadi, kirlarni qayta taqsimlang. Bir tekis taqsimlanmagan kir barabanning aylanishini kamaytiradi.

## **6-QADAM - To'g'ri kir yuvish vositasi turidan foydalanish**

Kir yuvish vositasining turi mato turi (paxta, sintetika, nozik matolar, jun), rang, yuvish harorati va kirlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Doimo avtomat kir yuvish mashinalari uchun mo'ljallangan "kam ko'piklovchi" kir yuvish vositasidan foydalaning.


### **IZOH**

- Yuviladigan kirlarning og'irligi, kirlanganlik darajasi hamda hududingizdagи suvning qattiqlik darajasiga asoslangan holda kir yuvish vositasi ishlab chiqaruvchisining taviyalariga amal qiling. Suv qattiqligi darajasini aniq bilmasangiz, mahalliy suv ta'minoti organiga murojaat qiling.
- Qattiqlashishga moyil bo'lgan kir yuvish vositalidan foydalanmang. Bunday kir yuvish vositalari barabanning suv chiqarish tirkishlarini berkitgan holda chayish siklidan keyin qolishi mumkin.

### **DIQQAT**

Jun matolarni yuvish dasturi yordamida jun matolarni yuvganda, faqat neytral suyuq yuvish vositasidan foydalaning. Junli matolar dasturida foydalanilganda kukunli kir yuvish vositasi kirda qolishi va kirning rangini o'chirishi mumkin.


Ishga tushirishdan avval



# Ishga tushirishdan avval

## Kir yuvish vositasi tortmasi bo'yicha yo'riqnomma

Kir yuvish mashinasi uch bo'liali taqsimlagichga ega: chap bo'lma asosiy yuvish uchun, oldidagi o'ng bo'lma gazlamani yumshatadigan vositalar uchun, orqadagi o'ng bo'lma esa dastlabki yuvish uchun.




- 01** **I Dastlabki yuvish bo'lmachasi:** Dastlabki yuvish vositasi yoki kraxmal soling.
- 02** **II Asosiy yuvish bo'lmachasi:** Asosiy yuvish vositasi, suv yumshatgich, ivitish vositasi, oqartirgich va (yoki) dog' ketkazgich soling.
- 03** **Yumshatgich bo'lmachasi:** Mato yumshatgich kabi qo'shimchalarni soling. **maksimal miqdor chizig'idan (A)** ortiq solmang.




### DIQQAT

- Kir yuvish mashinasi ishlayotgan vaqtida kir yuvish vositalari uchun tortmani ochmang.
- Quyidagi turdag'i kir yuvish vositalaridan foydalanmang:
  - Tabletkali yoki kapsulalui turdag'i
  - Sharcha yoki to'simon turdag'i
- Bo'linma to'silib qolmasligi uchun quyultirilgan yoki yuqori to'yintirilgan vositalarni (gazlama yumshatkichi yoki kir yuvish vositasini) qo'llashdan oldin ularga suv qo'shish lozim.

### Yuvish vositasi tortmasiga kir yuvish vositalarini solish uchun



1. Kir yuvish vositasi tortmasini oching.
2. Kir yuvish vositasini uning ishlab chiqaruvchi bergen yo'riqlar va tavsiyalar asosida **II asosiy yuvish bo'lmacasiga** soling. Suyuq yuvish vositasidan foydalanish uchun **28** betga qarang.




- Mato yumshatgichni yumshatgich bo'lmasiga soling. Maksimal miqdor chizig'idan (A) ortiq solmang.

- Agar dastlabki yuvishni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, dastlabki yuvish vositasini uning ishlab chiqaruvchisi tomonidan berilgan yo'riq va tavsiyalar asosida dastlabki yuvish bo'lmasiga soling.
- Kir yuvish vositasi tortmasini yoping.


#### DIQQAT

- Suyuq kir yuvish vositasi solinadigan idishga kukunsimon yuvish vositasi solmang.
- Quyuq holatdagi mato yumshatgich bo'lsa, uni solishdan oldin suytirish kerak.
- Yumshatgich bo'lmasiga asosiy yuvish vositasi solmang.



# Ishga tushirishdan avval

Suyuq yuvish vositasidan foydalanish uchun (faqat tegishli modellarda)



Avvalo suyuq yuvish vositasi solinadigan idishni **II** asosiy yuvish vositasi bo'l machasiga o'rnatning.


So'ng, suyuq yuvish vositasini idishga quying, ammo maksimal miqdor chizig'idan (A) ortmasin.

## IZOH

- Suyuq yuvish vositasi yo'naltirgichini joylashtirish uchun avvalo (A) bo'shatish richagini bosgan holda kir yuvish vositasi tortmasini mashinadan oling.
- Yuvish sikli yakunlangach, yuvish vositasi tortmasida ozroq suyuq kir yuvish vositasi qolishi mumkin.

## DIQQAT

- Idish ichida belgilangan maksimal miqdor chizig'idan ortiq solmang.
- Kir yuvish kukunidan foydalanayotgan bo'lsangiz, suyuq yuvish vositasi idishini olib qo'ying.




# Ishlatish amallari

## Boshqaruv paneli



<b>01</b> Rejim tanlagich	Rejim tanlash uchun raqamli murvatni burang.
<b>02</b> Display	Displayda tanlangan rejim haqida ma'lumot va yuvish jarayoni yakunigacha qolgan vaqt yoki muammo sodir bo'lganda, ma'lumot kodi aks etadi.
<b>03</b> Температура (Harorat)	Joriy rejimda suv haroratini o'zgartirish uchun bosing.
<b>04</b> Полоскание (Chayish)	Joriy rejimda chayishlar sonini o'zgartirish uchun bosing. Siklga qarab chayishlar sonini 5 martagacha belgilashingiz mumkin.
<b>05</b> Отжим (Siqish)	Joriy rejimda aylantirish tezligini o'zgartirish uchun bosing. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chayishni ushlab turish (⊖):</b> Chayishning oxirgi sikli vaqtincha to'xtatiladi, shunda yuviladiganlar suv ichida turadi. Yuviladiganlarni olish uchun bir quritish yoki aylantirish siklini bajaring.</li> <li><b>Siqishsiz (⊖):</b> Oxirgi quritish siklidan so'ng baraban aylanmaydi.</li> <li><b>Faqat siqish (⊖):</b> Hech qanday sikl tanlanmasa, faqat siqish jarayonini ishga tushirish uchun shu siklni tanlang. Displayda sikl vaqtini ko'rinish turganda, <b>Отжим (Siqish)</b> tugmasini to kerakli siqish tezligi tanlanguncha takror bosing. So'ng siklni boshlash uchun <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing.</li> </ul> <b>IZOH</b> Hech qanday sikl tanlanmasa, faqat shu sikldan foydalanish mumkin.
<b>06</b> Опции (Opsiylar)	Intensiv va Dastlabki yuvish opsiyalaridan birini tanlash uchun bosing. Tanlovnii bekor qilish uchun yana bosing. <ul style="list-style-type: none"> <li>Opsiyalardan foydalanish mumkin yoki mumkin emasligi tanlangan siklga bog'liq.</li> </ul>
<b>07</b> Интенсивное Замачивание (Ko'pikli suvda ivitish)	Интенсивное Замачивание (Ko'pikli suvda ivitish) funksiyasini faollashtirish/faolsizlashtirish uchun bosing. Bu funksiya turli ketishi qiyin bo'lgan dog'larni ketkazishga yordam beradi.
<b>08</b> Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)	Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish) funksiyasi joriy kir yuvish sikli tugash vaqtini oldindan belgilash imkonini beradi. Siz o'rnatgan sozlamalarga bog'liq holda sikl boshlanish vaqtini mashina ichki mantiq tizimi tomonidan belgilanadi. Masalan, bu funksiya siz odatdan ishdan uyga qaytadigan vaqtida kir yuvishni yakunlash uchun mashinani dasturlashtirish uchun juda foydali. <ul style="list-style-type: none"> <li>Oldindan belgilangan soatlar birligini tanlash uchun bosing.</li> </ul>

Ishlatish amallari



# Ishlatish amallari

<b>09</b> Быстрая Стирка 15'/30' (Tezkor yuvish 15'/30')	2 kg dan kam bo'lgan sal kirlangan kiyimlarni qisqa vaqt ichida yuvish uchun mo'ljallangan. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu opsiyadan faqat ХЛОПОК (PAXTA) sikli tanlanganda foydalanish mumkin.</li> <li>Kir yuvish vositasi miqdori, suv sarthi yuviladigan narsalarning qanchalik kirligiga qarab sikl vaqtini o'zgarishi mumkin.</li> </ul>
<b>10</b> Quvvat	Kir yuvish mashinasini yoqish/o'chirish uchun bosing.
<b>11</b> Boshlash/To'xtatish	Ishni boshlash yoki to'xtatish uchun bosing.


## Ishga tushirish tartibi




1. Kir yuvish mashinasini yoqish uchun **Quvvat** tugmasini bosing.
2. Rejim tanlash uchun **Rejim tanlagich** ni burang.
3. Zarurat bo'lsa, rejim sozlamalarini o'zartiring (Температура (Harorat), Полоскание (Chayish) va Отжим (Siqish)).
4. Opsiya qo'shish uchun **Опции (Opsiylar)** ni bosing . Afzal elementni tanlash uchun yana shu tugmadan foydalaning.
5. Mashinada foydalanuvchiga qulaylik yaratish uchun ucta foydalanish o'ng'ay bo'lgan tugmalar mavjud bo'lib, bular **Интенсивное Замачивание (Ко'рпикли сувда ивтиш)**, **Быстрая Стирка 15'/30' (Tezkor yuvish 15'/30')** va **Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)**. Agar ushbu opsiyalardan biridan foydalanmoqchi bo'lsangiz, tegishli tugmani bosing.
6. **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

### Mashina ishlayotganida rejimni o'zgartirish uchun

1. Ishni to'xtatish uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.
2. Boshqa rejimni tanlang.
3. Yangi rejimni boshlash uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini yana bosing.






## Rejim to'g'risida qisqacha ma'lumotlar

### Standart rejimlar

Sikl	Tavsifi	Maksimal yuklanish (kg)	
		8 kg model	7 kg model
ХЛОПОК (PAXTA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paxtalar, choyshablar, dasturxonlar, ichki kiyimlar, sochiqlar yoki ko'yaklar. Yuvish vaqt va chayish sikllari soni yuklanishga ko'ra avtomatik ravishda sozlanadi.</li> </ul>	Maks	Maks
ЕХЛОПОК (PAXTA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paxtali matolar, choyshablar, dasturxonlar, ichki kiyimlar, sochiqlar yoki ko'yaklar uchun quvvatlardan kam foydalanuvchi optimal rejim. Energiyani tejash maqsadida kir yuviladigan suvning harorati amalda belgilanganidan pastroq bo'lishi mumkin.</li> </ul>	Maks	Maks
СИНТЕТИКА (SINTETIKA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polister (diolen, trevira), poliamid (perlon, neylon) kabilardan tayyorlangan bluzkalar yoki ko'yaklar.</li> </ul>	3	3
ШЕРСТЬ (JUN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,0 kgdan kamroq bo'lgan jundan qilingan mashinada yuvish mumkin bo'lgan buyumlar uchun maxsus rejim.</li> <li>Junli matolarni yuvish rejimi jun to'qimalarini qisqarish/cho'zilishdan himoya qilish uchun muloyim siqish va namlantirish xususiyatlariga ega.</li> <li>Mo'tadil kir yuvish vositasidan foydalanish tavsiya qilinadi.</li> </ul>	2	2
ОТЖИМ (SIQISH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kirdagi namlikni samarali ketkazish uchun qo'shimcha siqish jarayoni amalga oshiriladi.</li> </ul>	-	-
ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ (CHAYISH+SIQISH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kirga mato yumshatgichni qo'llagandan keyin qo'shimcha chayish siklini bajaradi.</li> </ul>	-	-
ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barabandan kirlar va bakteriyalarni yo'qotish orqali barabanni tozalaydi.</li> <li>Har 40 yuvishdan keyin kir yuvish vositasi yoki oqartirgichsiz bajaring.</li> <li>Barabanning bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Barabanni tozalash uchun hech qanday tozalash vositalaridan foydalanmang.</li> </ul>	-	-

Ishlatish amallari




# Ishlatish amallari

Sikl	Tavsifi	Maksimal yuklanish (kg)	
		8 kg model	7 kg model
ЭКОНОМИЧНАЯ СТИРКА ECO (INTENSIV ECO YUVISH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quyi haroratli ecobubble (Eko ko'pik) quvvatlari tejashni boshqaradi.</li> </ul>	4	4
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (YOTARJOY BUYUMLARI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choyshablar, yostiq jildlari, ko'rpa jildlari va boshqalar uchun.</li> <li>Eng yaxshi natijaga erishish uchun faqat 1 turdag'i ko'rpa-to'shak materiallarini yuvning va yuklanishning 2,0 kgdan oshmasligiga ishonch hosil qiling.</li> </ul>	2	2
ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (KUNDALIK YUVISH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ichki kiyim va ko'yylaklar kabi har kuni kiyiladigan kiyim-kechaklar.</li> </ul>	4	4
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (NOZIK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shaffof matolar, ko'krakpechlar, ichki kiyimlar (ipakdan qilingan) va boshqa qo'lida yuviladigan matolar uchun.</li> <li>Eng yaxshi natijaga erishish uchun suyuq kir yuvish vositasidan foydalaning.</li> </ul>	2	2
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR KIYIMLARI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kir yuvish vositasi qoldiqlari yuvilgan kirlarda qolmasligi uchun kir yuqori haroratda yuviladi va qo'shimcha chayish jarayonidan o'tadi.</li> </ul>	4	4
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (USTKI KIYIMLAR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spandeks, strech va mikro-tola kabi materiallardan qilingan tashqarida kiyiladigan kiyimlar, chang'ichilarining kiyimlari va sport kiyimlari uchun.</li> </ul>	2	2
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (TO'Q RANGDAGI BUYUMLAR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kirlarning yumshoqlik bilan yuvilganligi va yaxshilab chayilganligiga ishonch hosil qilish uchun qo'shimcha chayishlar va kamaytirilgan siqishga ega.</li> </ul>	4	4

## Opsiylar

Opsiya		Tavsifi
	Intensiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>O'ta kirlangan kiyimlar uchun. Har bir sikl uchun ishslash vaqtি odatdagiga qaraganda uzoqroq bo'ladi.</li> </ul>
	Dastlabki yuvish	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bu asosiy yuvish siklidan avval dastlabki kir yuvish siklini qo'shadi.</li> </ul>



Opsiya	Tavsifi
	<p><b>Интенсивное Замачивание (Ko'pikli suvda ivitish)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Интенсивное Замачивание (Ko'pikli suvda ivitish) ketishi qiyin bo'lgan turli dog'larni ketkazishga yordam beradi.</li> <li>Agar Интенсивное Замачивание (Ko'pikli suvda ivitish) tanlangan bo'lsa, kir samarali yuvilishi uchun u ko'pikli suvda ivitib qo'yiladi.</li> <li>Интенсивное Замачивание (Ko'pikli suvda ivitish) funksiyasidan 5 siklda foydalanish mumkin va 30 daqiqa qo'shiladi: <b>ХЛОПОК (РАХТА), СИНТЕТИКА (SINTETIKA), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (KUNDALIK YUVISH), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (YOTARJOY BUYUMLARI) va ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR KIYIMLARI).</b></li> </ul>

### Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)


Mashinada kir yuvish siklining keyinga keyinga qoldirilgan tugash vaqtini belgilashingiz mumkin, 1 (60 daq) -24 soatlik kechikish vaqtini tanlash mumkin (1 soatlik qadamlarda). Displayda aks ettirilayotgan vaqt kir yuvishning tugash vaqtini belgilaydi.

1. Rejimni tanlang. So'ng, zarur bo'lsa, rejim sozlanmalarini o'zgartiring.
2. Kerakli tugash vaqt o'rnatish uchun **Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)** tugmasini takror bosing.
3. **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.  
Soad vaqtish ishga tushib, tegishli indikator yonadi.
4. **Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)** ni bekor qilish uchun **Quvvat** tugmasini bosgan holda mashinani qayta ishga tushiring.

### Foydalanishga oid misol

Siz ikki soatlik rejimni hozirdan boshlab 3 soatdan keyin yakunlashni xohlaysiz. Buning uchun siz 3 soatga o'rnatish bilan joriy rejimga Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish) opsiyasini qo'shing va soat 14:00 da **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing. Keyin nima bo'ladi? Kir yuvish mashinasi soat 15:00 da ishga tushadi va soat 17:00 da ishlashdan to'xtaydi. Quyida ushbu misol uchun vaqt chizig'i keltirilgan.







# Ishlatish amallari

## Noyob funksiyalar

### AddWash

AddWash indikatori yonganda, mashina ishlashini to'xtatishingiz va barabanga qo'shimcha kir yoki yumshatgich solishingiz mumkin. Add Door eshikchasi qulaylik uchun 130° dan ortiq burchakka ochiladi.




1. Ishni to'xtatish uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.
2. Qulfdan ochish uchun qirs etgan tovush chiqquncha Add Door eshikchasining tepa qismini bosing. Eshikchani ochish uchun Add Door dastagini torting.
3. Add Door eshikchasin oching va barabanga qo'shimcha kir yoki yumshatgichni soling.
4. Yana eshikchasin qulflash uchun qirs etgan tovush chiqquncha Add Door eshikchasin itaring.
5. Mashina ishlashini davom ettirish uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

### DIQQAT

Add Door eshikchasin haddan ortiq katta kuch bilan muomala qilmang. Sinib ketishi mumkin.


### IZOH

Agar Add Door to'g'ri yopilgan bo'lsa, baraban ichidagi suv sizib chiqmaydi. Oynada suv tomchilari hosil bo'lishi mumkin, ammo ular baraban ichidan sizib chiqmaydi.



## ⚠ DIQQAT

- Agar baraban ichida ko'piklar ko'p hosil bo'lib, Add Door sathidan balandga ko'tarilib ketsa, Add Door eshikchasini ochmang.
- Mashina ishlab turgan vaqtda avval **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosmay turib Add Door eshikchasini ochishga urinmang. Shuni esda tutingki, kir yuvish jarayoni nihoyasiga yetgach, Add Door bexosdan ochilishi mumkin (**Bishlash/To'xtatish** tugmasini bosmay turib).
- Add Door eshikchasi orqali haddan ortiq ko'p kir solmang. Ish sifati yomonlashishi mumkin.
- Add Door eshikchasing pastki qismidan dastak sifatida foydalanmang. Barmoqlaringiz qisilib qolishi mumkin.
- Kir Add Door eshikchasi qisilib qolmaganligini tekshiring.
- Uy hayvonlaringizni mashina yaqiniga yo'latmang, ayniqsa Add Door eshikchasi yaqiniga.
- Qaynoq suvda kir yuvganda, Add Door ni olib, yopgandan so'ng, Add Door dan suv sizib chiqayotgandek ko'rindi. Bu normal holat, sababi oddiy, Add Door ochilgach, unda hosil bo'lgan bug' soviydi va sirtida suv tomchilar hosil bo'ladi.
- Add Door eshikchasi yopilganda, u zichlanadi va undan suv sizib chiqmaydi. Ammo eshik atrofi bo'ylab suv sizib chiqayotgandek manzaraga guzoh bo'lasiz - Add Door atrofi bo'ylab qolgan qoldiq suv tomchilashi mumkin. Bu normal holat.
- Suv harorati 50 °C dan yuqori bo'lganda, asosiy eshikni ham, Add Door eshikchagini ham olib bo'lmaydi. Agar barabandagi suv sathi ma'lum nuqtadan tepaga ko'tarilganda, asosiy eshikni olib bo'lmaydi.
- **DDC** ma'lumot kodi displayda ko'rinsa, kerakli chorani qo'llash uchun "Axborot kodlari" bo'limiga qarang.



# Ishlatish amallari

## Sozlanmalar

### Bolalardan himoya qulfi

Bolalar tomonidan sodir etiladigan ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish uchun Bolalardan himoya qulfi barcha tugmalarni qulflaydi, faqat **Quvvat** tugmasidan tashqari.

- Bolalardan himoya qulfi funksiyasini o'rnatish uchun **Температура (Harorat)** va **Полосканье (Chayish)** tugmalarni birgalikda 3 soniya bosib turing. Faollashtirish uchun **Boshlash/To'xtatishni** bosing.
- **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosishdan oldin mashina eshigini ochishingiz yoki tegishli tugmalarni bosgan holda sozlanmalarni o'zgartirishingiz mumkin. Ammo kir yuvish mashinasini ishga tushirish uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosgandan so'ng, Bolalardan himoya qulfi faollashadi.

### Bolalardan himoya qulfi vaqtinchalik faolsizlashtirish

Eshikni oching va **Температура (Harorat)** va **Полосканье (Chayish)** tugmalarni birgalikda 3 soniya bosib turing. Bolalardan himoya qulfi funksiyasi 1 daqiqa vaqtinchalik faolsizlanadi va indikator miltillaydi. Bu vaqtda, misol uchun, keyingi 2 daqiqa ichida kirlarni solib, eshikni yopasiz. Aks holda, mashina yana 2 daqiqa uchun ogohlantirish tovushini beradi. Eshikni yopgandan so'ng, Bolalardan himoya qulfi qayta faollashadi va indikator yonadi.

### IZOH

Agar bolalardan himoya qulfi yoqilgan bo'lganda kir yuvish vositasi yoki qo'shimcha kir solish yoki sozlanmalarni o'zgartirish kerak bo'lsa, avval bolalardan himoya qulfini faolsizlashtirishi kerak.


### Bolalardan himoya qulfini bekor qilish

**Температура (Harorat)** va **Полосканье (Chayish)** tugmalarni birgalikda 6 soniya bosib turing. Yoki agar bolalardan himoya qulfi vaqtinchalik faolsizlangan bo'lsa, **Температура (Harorat)** va **Полосканье (Chayish)** tugmalarni birgalikda 3 soniya bosib turing.

### Tovush yoq./o'ch.

Tugmani yoqish yoki o'chirish holatiga sozlash mumkin. Mashinani qayta ishga tushirgandan so'ng, soz belgilagan sozlama o'z kuchida qoladi.

- Tovushni o'chirish yoki yoqish uchun **Полосканье (Chayish)** va **Отжим (Siqish)** tugmalarini birgalikda 3 soniya bosib turing.
- Tovushni tiklash uchun yana shu tugmalarni 3 soniya bosib turing.



# Texnik xizmat ko'rsatish

Buzilgan ishlashni oldini olish va uning xizmat ko'rashik siklini saqlash uchun kir yuvish mashinasini toza saqlang.

## Очистка барабана Eco (Barabanni Eco Tozalash)

Barabanni tozalash va undagi bakteriyalarni yo'qotish uchun bu rejimni muntazam ravishda bajarib turing.

1. Kir yuvish mashinasini yoqish uchun Quvvat tugmasini bosing.
2. ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)-ni tanlash uchun Rejim tanlagich ni burang.
3. Boshlash/To'xtatish tugmasini bosing.

### IZOH


ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH) uchun suv harorati 70 °C ga o'rnatilgan va buni o'zgartirib bo'lmaydi.

### DIQQAT

Barabanni tozalash uchun hech qanday tozalash vositalaridan foydalanmang. Barabandagi kimyoviy qoldiqlar yuvish samaradorligini pasaytiradi.

### ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH) eslatmasi

- Har 40-yuvishdan keyin bosh ekranda ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH) eslatmasi ko'rsatiladi. ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)-ni muntazam ravishda bajarib turish tavsiya qilinadi.
- Ushbu eslatmani ilk bor ko'rganingizdan so'ng, bu eslatma keyingi kir yuvish sikllarida berib boriladi, 6 ta siklgacha ushbu eslatmani e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin. 7-sikldan bu eslatma berilishi to'xtaydi. Biroq ikkinchi 40 yuvishdan keyin u yana namoyish qilinadi.



# Texnik xizmat ko'rsatish

## Smart Check (Aqlii tekshiruv)

Bu funksiyani yoqish uchun avval Play Store yoki App Store-da Samsung Smart Washer-ni yuklab olib, kamerasi bor mobil qurilmaga o'rnatiting.


Smart Check (Aqlii tekshiruv) funksiyasi quyidagilar uchun optimallashtirilgan:

Galaxy va iPhone seriyalari (Faqat qo'llaniladigan modellar).

1. **Отжим (Siqish) va Опции (Opsiylar)** tugmasini 3 soniya baravar bosib turib Smart Check rejimiga kirasiz.
2. Kir yuvish mashinasi o'zini o'zi tekshiradi, agar muammo topilsa, xato kodini ko'rsatadi.
3. Mobil qurilmangizda Samsung Smart Washer ilovasini ishga tushiring va **Smart Check (Aqlii tekshiruv)** tugmasini bosing.
4. Mobil qurilmani kir yuvish mashinasining ekraniga yaqin olib boring, bunda mobil qurilma bilan kir yuvish mashinasi yuzma-yuz holatda bo'lishi lozim. So'ng xato kodi avtomatik ravishda ilova tomonidan aniqlanadi.
5. Xato kodi to'g'ri aniqlanganida, ilova xato haqida batafsil ma'lumot va uni bartaraf etish choralarini ko'rsatadi.


### IZOH

- Mashina yoqilgandan so'ng biror tugma bosilgach yoki mashina boshqarilgach, Smart Check (Aqlii tekshiruv) rejimi o'chadi.
- Funksiya nomi uchun, Smart Check (Aqlii tekshiruv), tilga qarab farq qilishi mumkin.
- Agar kir yuvish mashinasi ekranida yorug'lilik akslansa, ilova xato kodini aniqlay olmasligi mumkin.
- Agar ilova Smart Check (Aqlii tekshiruv) kodini ketma-ket aniqlay olmasa, xato kodini ilova ekraniga qo'lda kriting.




## Favqulodda holatda suvni chiqarib tashlash


Quvvat ta'minoti uzilgan hollarda kirlarni olishdan avval baraban ichidagi suvlarni chiqaring.



1. Quvvatni o'chiring va mashinani rozetkadan uzing.
2. Ochish uchun **filtr qopqog'ining (A)** tepe qismini ohista bosing.




3. Qopqoq yaqiniga biror kattaroq idishni qo'ying va favqulodda holatda suvni chiqarib tashlash shlangchasini idish ichiga tortib olib keling va bunda **shlangcha qalpoqchasini (B)** tutib turing.



4. Shlangcha qalpoqchasini ochib, **nosozlik holatida suvni chiqarib tashlash shlangchasi (C)** ichidagi suvni biror idishga quyib oling.
5. Suvni chiqarib tashlagach, shlangcha qalpoqchasini yoping va shlangchani qaytib joyiga o'rnatning. So'ng, filtr qopqog'ini yoping.

### IZOH

Kattaroq idish qo'ying, chunki barabandagi suv kutilganidan ham ko'p bo'lishi mumkin.



# Texnik xizmat ko'rsatish

## Tozalash

### Kir yuvish mashinasi yuzasi

Tirnamaydigan maishiy yuvish vositasi bilan yumshoq lattadan foydalaning. Kir yuvish mashinasi ustidan suv sepmang.


#### Add Door



1. Add Door ni oching.
2. Add Door eshikchasini namlangan mato bilan tozalang.
  - Tozalash vositalaridan foydalamanng. Rangi o'chishi yoki o'zgarishi mumkin.
  - Rezinali o'ram va **qulflash mexanizmini (A)** tozalaganda ehtiyyot bo'ling.
  - Oynadagi changlarni muntazam artib turing.
3. Add Door eshikchani artib, so'ng qirs etgan tovush chiqquncha itarib yoping.



#### DIQQAT

- Add Door eshikchasiiga haddan ortiq katta kuch bilan muomala qilmang. Sinib ketishi mumkin.
- Mashina ishlab turgan vaqtida Add Door eshikchasini ochiq qoldirmang.
- Hech qachon Add Door eshikchasi ustiga og'ir predmetlarni qo'y mang.
- Jismoniy jarohatdan saqlanish uchun baraban aylanib turgan vaqtida Add Door eshikchasi tegmang.
- Mashina ishlab turgan vaqtida Add Door eshikchasini ochmang. Jismoniy jarohat olishingiz mumkin.
- Add Door eshikchasi ochiq bo'lганда, boshqaruв panelidagi tugmlarni bosmang. Jismoniy jarohat olishingiz yoki tizimda nosozlik yuzaga kelishi mumkin.
- Mashinada yuvilmaydigan predmetlarni yuvish uchun solmang.
- Katta o'lchamdagи narsalarni Add Door eshikchasi orqali solmang.
- Tozalayotganda Add Door eshikchasingin rezinali o'ramini tortib chiqarib olmang. Zarar yetishi mumkin.



## To'rli filtr

Suv ta'minotining to'rli filtrini yiliga bir yoki ikki marta tozalab turing.




1. Kir yuvish mashinasini o'chiring va elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.
2. Suv kranini yoping.
3. Suv ta'minoti shnurini kir yuvish mashinasi orqa panelidan bo'shating va uzing. Suvning oqib ketishini oldini olish uchun shlangni latta bilan berkiting.
4. Ombir yordamida suv kirish klapanidan to'rsimon filtrni oling.
5. To'rli filtrni ipli ulagich ham suvgaga ko'miladigan tarzda suvgaga chuqr botiring.
6. To'rli filtrni soya joyda to'liq quriting.
7. To'rsimon filtrni suv kirish klapaniga qayta o'rnating va suv shlangini suv kirish klapaniga qayta ulang.
8. Suv kranini oching.

### IZOH

Agar to'rli filtr tiqilib qolgan bo'lsa, ekranda "4C" xatolik kodi namoyish qilinadi.




Texnik xizmat ko'rsatish



# Texnik xizmat ko'rsatish

## Nasos filtri

Nasos filtri to'lib qolishini oldini olish uchun uni yiliga 5 yoki 6 marta tozalash tavsya qilinadi. Nasos filtri to'lib qolsa, ko'pik effekti samaradorligi pasayishi mumkin.



1. Kir yuvish mashinasini o'chiring va elektr tarmog'iga ularash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.
2. Baraban ichida qolgan suvni chiqarib tashlash. "Favqulodda holatda suvni chiqarib tashlash" bo'llimiga qarang.
3. Ochish uchun filtr qopqog'ining yuqori sohasini astalik bilan bosing.
4. Nasos filtr kallagini chapga burang va qolgan suvni chiqarib tashlang.
5. Yumshoq cho'tka yordamida nasos filtrini tozalang. Filtr ichidagi suv chiqarish nasosi parragining tiqilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
6. Nasos filtrini joyiga qaytib o'rnatiting va filtr kallagini o'ngga burang.

### IZOH


- Ayrim nasos filtrlerida xavfsizlik kallagi bo'lib, u bolalar tomonidan sodir etiladigan baxtsiz hodisalarni oldini olish uchun mo'ljallangan. Nasos filtri xavfsizlik kallagini ochish uchun uni itarib, soat mili yo'nalishiga teskari yo'nalishda burang. Xavfsizlik kallagining prujinali mexanizmi filtrni ochishga yordam beradi.
- Nasos filtri xavfsizlik kallagini yopish uchun uni soat mili yo'nalishda burang. Prujina tirqillagan tovush chiqaradi, bu normal holat.

### IZOH


Agar nasos filtri to'liv qolgan bo'lsa, display ekranida "5C" xatolik kodi paydo bo'ladi.

### DIQQAT


- Filtrni tozalagandan keyin filtr qopqog'ining to'g'ri yopilganligiga ishonch hosil qiling. Aks holda bu suvning oqib ketishiga olib kelishi mumkin.
- Tozalagandan keyin filtrning to'g'ri solinganligiga ishonch hosil qiling. Aks holda bu ishslash xatoligi yoki suvning oqib ketishiga olib kelishi mumkin.




## Kir yuvish vositalari bo'linmasi



1. Tortma ichkarisidagi **bo'shatish richagi (A)**-ni ushlab turib, tortmani tortib oching.
2. **Bo'shatish richagi** va suyuq kir yuvish vositasi idishini tortmadan olib tashlang.



3. Tortma qismlarini oqar suvda yumshoq cho'tka bilan tozalang.




4. Tortma burchaklarini yumshoq cho'tkada tozalang.
5. **Bo'shatish richagi** va suyuq kir yuvish vositasi idishini tortmaga qayta qo'ying.
6. Yopish uchun tortmani ichkariga suring.

### IZOH

Qolgan vositani olib tashlash uchun baraban bo'sh holatida **ПОЛОСКАНИЕ+ОТЖИМ (CHAYISH+SIQISH)** rejimini bajaring.

Texnik xizmat ko'rsatish



# Texnik xizmat ko'rsatish

## Muzdan tushirish

Uning harorati 0 °C dan pastga tushganida kir yuvish mashinasi muzlashi mumkin.

1. Kir yuvish mashinasini o'chiring va elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.
2. Shlangni ajratib olish uchun shlanglar ulangan vodoprovod krani ustidan iliq suv quying.
3. Suv quyish shlangini uzing va uni iliq suvgaga botiring.
4. Barabanga iliq suv quying va uni 10 daqqa davomida qoldiring.
5. Suv quyish shlangini suv kraniga qaytadan ulang.




Agar shunda ham kir yuvish mashinasi yaxshi ishlagmasa, u yaxshi ishlagunicha yuqoridagi qadamlarni takrorlang.

## Uzoq vaqt foydalanilmaslikka qarshi qarov

Kir yuvish mashinasidan uzoq vaqt foydalanmasdan qoldirmang. Agar shunday qilishga to'g'ri kelsa, kir yuvish mashinasini quriting va elektr tarmog'iga ulash kabelini rozetkadan chiqaring.

1. ПОЛОСКАНИЕ+ОТЖИМ (CHAYISH+SIQISH)-ni tanlash uchun Rejim tanlagichni burang.
2. Barabanni bo'shatib, Boshlash/To'xtatish tugmasini bosing.
3. Rejim ishi tugallangach suv kranini yoping va suv ta'minoti shlangini uzing.
4. Kir yuvish mashinasini o'chiring va elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.
5. Baraban ichida havo aylanishi uchun eshikni oching.




# Nosozliklarni bartaraf qilish

## Tekshirish nuqtalari

Agar sizda kir yuvish mashinasi bilan bog'liq muammolar vujudga kelsa, eng avvalo quyidagi jadvalga qarang va tavsiyalarni sinab ko'ring.


Muammo	Yechimi
Ishga tushmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kir yuvish mashinasi elektr ta'minot rozetkasiga ulanganligini tekshiring.</li> <li>Eshik yaxshi yopilganligini tekshiring.</li> <li>Suv kranlari ochilganligini tekshiring.</li> <li>Mashinani ishga tushirish uchun <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosganingizga ishonch hosil qiling.</li> <li>Bolalardan himoya qulfi faollashtirilmaganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Kir yuvish mashinasi suv olishidan oldin eshik qulfini tekshirish uchun u bir qator qirsillagan tovushlar chiqaradi va tezkor drenajni amalga oshiradi.</li> <li>Saqlagichni tekshiring yoki zanjir uzgichni o'chirib, yoqing.</li> </ul>
Suv ta'minoti yetarli emas yoki umuman suv ta'minlanmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suv quvur yo'lli kranini oxirigacha oching.</li> <li>Eshik yaxshi yopilganligini tekshiring.</li> <li>Suv quyish shlangining muzlamaganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Suv quyish shlangining bukilganligi yoki to'lib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Yetarli darajada suv bosimi borligiga ishonch hosil qiling.</li> </ul>
Yuvish sikli yakunlangach, yuvish vositasi tortmasida yuvish vositasi qolmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kir yuvish vositasining yetarli suv bosimi bilan ishlayotganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Kir yuvish vositasi tortmaning markaziga solinganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Chayish qopqoqchasi to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Agar donador yuvish vositaside foydalansila, yuvish vositasini tanlagich yuqori holatga qo'yilganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Chayish qopqoqchasini oling va yuvish vositasi tortmasini tozalang.</li> </ul>
Mashina haddan tashqari qattiq titrayapti yoki shovqin chiqaryapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kir yuvish mashinasi tekis, qattiq, mashina sirpanmaydigan joyga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar joy tekis bo'lmasa, mashina oyoqchasini buragan holda mashina tekisligini sozlang.</li> <li>Tashish boltlarining olib qo'yilganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Kir yuvish mashinasining boshqa narsalarga tegib turmaganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Kir yuklanishining tekis taqsimlanganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Normal holatda ishlaganda ham, dvigatel shovqin chiqarishi mumkin.</li> <li>Kombinezon yoki bezaklari metaldan bo'lgan kiyimlarni yuvganda, ular shovqin chiqaradi. Bu normal holat.</li> <li>Tanga kabi metal predmetlar ham shovqin chiqarishi mumkin. Yuvgandan so'ng, bu predmetlarni baraban yoki filtr qutisidan olib tashlang.</li> </ul>

Nosozliklarni bartaraf qilish




# Nosozliklarni bartaraf qilish

Muammo	Yechimi
Mashina suvni chiqarib tashlamayapti va (yoki) kirlarni siqmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suvni chiqarib tashlash shlangi chiqindi oqova suv quvur yo'ligacha ulangan joyiga qadar bukilmagan holatda ekanligini tekshiring. Agar suvni chiqarib tashlashda qandaydir cheklovga duch kelsangiz, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> <li>Chiqindi filtr ifloslanmaganligini tekshiring.</li> <li>Mashina eshigini yoping va <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing. Foydalanuvchi xavfsizligi uchun kir yuvish mashinasida, agar eshigi yopilmagan bo'lса, baraban aylanmaydi yoki mashina siqishni amalga oshirmaydi.</li> <li>Suvni chiqarib tashlash shlangi muzlab qolmagan yoki to'lib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Suvni chiqarib tashlash shlangi oqim yo'lli bekilib qolmagan drenaj tizimiga ulanganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Agar kir yuvish mashinasida yetarli elektr quvvati ta'minlanmasa, mashina suvni chiqarib tashlash yoki siqishni vaqtinchada amalga oshirmaydi. Mashinada yetarli darajada elektr quvvati ta'minlanishi tiklanishi bilan, u yana normal holatda ishlay boshlaydi.</li> </ul>
Mashina eshigi ochilmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mashinani to'xtatish uchun <b>Boshlash/To'xtatish</b> ni bosing.</li> <li>Eshik qulfi mexanizmi eshikni bo'shatishi uchun bir necha soniya vaqt kerak bo'lishi mumkin.</li> <li>Mashina to'xtagandan yoki elektr ta'minoti o'chirilgandan so'ng, eshikni 3 daqiqa davomida oolib bo'lmaydi.</li> <li>Barabandagi suvning hammasi chiqarib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Agar barabanda suv qolsa, eshik ochilmasligi mumkin. Barabandagi suvni chiqarib tashlang va eshikni oching.</li> <li>Eshik qulflanganligini ko'rsatuvchi chiroq o'chgan holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Mashinadagi suv chiqarib tashlangach, eshik qulfi chiroq'i o'chadi.</li> </ul>
Haddan tashqari ko'p ko'pik hosil bo'lmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tavsiya etilgan yuvish vositasi turlaridan foydalanganligingizga ishonch hosil qiling.</li> <li>Haddan ortiq ko'pik hosil bo'lmasligi uchun yuqori darajada samarali (HE) yuvish vositasidan foydalaning.</li> <li>Suv yumshoq bo'lса, yuviladigan kir miqdori kam bo'lса yoki sal kirlangan kirlarda, yuvish vositasi kamroq soling.</li> <li>Yuqori darajada samarali bo'lмаган yuvish vositasi tavsiya etilmaydi.</li> </ul>
Qo'shimchasiga yuvish vositasi solib bo'lmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qolgan yuvish vositasi va mato yumshatgich miqdori limitdan ortiq emasligiga ishonch hosil qiling.</li> </ul>



Muammo	Yechimi
To'xtaydi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektr shnurini elektr toki bor bo'lgan rozetkaga ulang.</li> <li>Saqlagichni tekshiring yoki zanjir uzgichni o'chirib, yoqing.</li> <li>Mashina eshigini yoping va kir yuvish mashinasini ishga tushirish uchun <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing. Foydalanuvchi xavfsizligi uchun kir yuvish mashinasida, agar eshigi yopilmagan bo'lsa, baraban aylanmaydi yoki mashina siqishni amalga oshirmaydi.</li> <li>Kir yuvish mashinasi suv olishidan oldin eshik qulfini tekshirish uchun u bir qator qirsillagan tovushlar chiqaradi va tezkor drenajni amalga oshiradi.</li> <li>Kir yvish siklida pauza yoki ivitish jarayoni bo'lishi mumkin. Biroz vaqt kutib turing, mashina yana ishga tushadi.</li> <li>Suv quvur yo'li kranidagi suv ta'minoti shlangi to'rsimon filtrni to'lib qolmaganligiga ishonch hosil qiling. To'rsimon filtrni vaqt-vaqt bilan tozalab turing.</li> <li>Agar kir yuvish mashinasida yetarli elektr quvvati ta'minlanmasa, mashina suvni chiqarib tashlash yoki siqishni vaqtinchada amalga oshirmaydi. Mashinada yetarli darajada elektr quvvati ta'minlanishi tiklanishi bilan, u yana normal holatda ishlay boshlaydi.</li> </ul>
Mashina olayotgan suv harorati noto'g'ri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Har ikki kranni oxirigacha oching.</li> <li>Harorat to'g'ri tanlanganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Shlanglar tegishli kranlar to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling. Suv yo'llarini tozalang.</li> <li>Suv isitgich kamida 120 °F (49 °C) haroratdagи issiq suvni yetkazib berishga sozlanganligiga ishonch hosil qiling. Shuningdek, suv isitgich quvvati va tiklash tezligini tekshiring.</li> <li>Shlanglarni uzing va to'rsimon filtrni tozalang. To'rsimon filtr to'lib qolgan bo'lishi mumkin.</li> <li>Mashina suv olayotganda, suv harorati o'zgarishi mumkin, chunki haroratni avtomatik tarzda boshqarish funksiyasi kiruvchi suv haroratini tekshiradi. Bu normal holat.</li> <li>Mashina suv olayotganda, sovuq yoki issiq harorat tanlangan bo'lsa, issiq va (yoki) sovuq suvning dispenserdan o'tayotganligini kuzatishingiz mumkin. Bu haroratni avtomatik boshqarish funksiyasi normal ish holatidir, chunki mashina suv haroratini belgilaydi.</li> </ul>


Nosozliklarni bartaraf qilish



# Nosozliklarni bartaraf qilish

Muammo	Yechimi
Kir yuvish sikli yakunidan so'ng, yuvilgan kirlar ho'l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yuqori yoki O'ta yuqori siqish tezligidan foydalaning.</li> <li>Haddan ortiq ko'pik hosil bo'lmasligi uchun yuqori darajada samarali (HE) yuvish vositasidan foydalaning.</li> <li>Kir miqdori juda kam. Kam miqdorda (bitta yoki ikkita kiyim) kir yuvilganda, ularning barabandagi taqsimlanish muvozanati bir xil bo'lmaydi va ular yaxshi siqilmaydi.</li> <li>Suvni chiqarib tashlash shlangi bukilmagan yoki to'lib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.</li> </ul>
Suv sizib chiqmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eshik yaxshi yopilganligini tekshiring.</li> <li>Barcha shlanglar mahkam ulanganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Suvni chiqarib tashlash shlangi chiqindi oqova suv quvur yo'lliga to'g'ri va mustahkam ulanganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Haddan ortiq ko'p kir solib yuvmang.</li> <li>Haddan ortiq ko'pik hosil bo'lmasligi uchun yuqori darajada samarali (HE) yuvish vositasidan foydalaning.</li> </ul>
Kirlarda g'alati hid bor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haddan ortiq ko'pik hosik bo'lishi kirlarda hid paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.</li> <li>Sanitariya holatini yaxshilash uchun vaqtி-vaqtி bilan barabanni tozalash siklini ishlatib turing.</li> <li>Mashina eshigi zichlamasini (diafragma) tozalang.</li> <li>Yuvish sikli yakuniga yetgach, mashina ichki qismini quriting.</li> </ul>
Barabanda ko'pik ko'rinxayapti (faqat ko'pikda yuvish modellarida).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haddan ortiq ko'p kir solinganda, ko'pik hosil bo'lmasligi mumkin.</li> <li>Juda kirlangan narsalarni yuvganda, ko'pik hosil bo'lmasligi mumkin.</li> </ul>
Add Door eshikchani istalgan paytda ochish mumkinmi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add Door eshikchasi faqat  indikatori ko'ringanda ochish mumkin. Ammo quyidagi holatlarda u ochilmaydi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qaynash yoki quritish jarayoni borayotgan va ichkaridagi harorat yuqori bo'lganda.</li> <li>- Xavfsizlik maqsadlarida Bolalardan himoya qulfi o'rnatilgan bo'lsa.</li> <li>- Qoshimcha kir solinmaydigan barabanni yuvish yoki barabanni quritish sikli ketayotganda.</li> </ul> </li> </ul>

Agar muammoni bartaraf qilib bo'lmasa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.




## Axborot kodlari

Agar kir yuvish mashinasi noto'g'ri ishlasa, ekranda axborot kodini ko'rish mumkin. Quyidagi jadvalga qarang va tavsiyalarni sinab ko'ring.


Kod	Yechimi
4C	<p><b>Mashinaga suv berilmayapti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suv kranlari ochilganligini tekshiring.</li> <li>Suv shlanglari to'lib qolmaganligini tekshiring.</li> <li>Suv kranlari muzlamaganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Kir yuvish mashinasi yetarli suv bosimi bilan ishlayotganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Sovuq va issiq suv quvur yo'liga shlanglar to'g'ri ulanganligini tekshiring.</li> <li>To'rsimon filtrni tekshiring, chunku u to'lib qolgan bo'lishi mumkin.</li> </ul> <p> <b>IZOH</b> Yuvish mashinasi "4C" kodini aks ettinganda, u 3 daqiqa davomida oqava suvini oqizadi. Bu paytda Quvvat tugmasi ishlamaydi.</p>
4C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sovuq suv ta'minoti shlangi sovuq suv quvur yo'liga mustahkam ulanganligini tekshiring. Agar u issiq suv quvur yo'liga ulangan bo'lsa, ayrim sikillarda kir demormatsiyaga uchrashi mumkin.</li> </ul>
5C	<p><b>Mashina suvni chiqarib tashlamayapti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suvni chiqarib tashlash shlangi muzlab qolmagan yoki to'lib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Ulanish turiga qarab suvni chiqarib tashlash shlangi to'g'ri holatda ekanligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>To'rsimon filtrni tozalang, u to'lib qolgan bo'lishi mumkin.</li> <li>Suvni chiqarib tashlash shlangi chiqindi oqova suv quvur yo'ligacha ulangan joyiga qadar bukilmagan holatda ekanligini tekshiring.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul>
DC	<p><b>Kir yuvish mashinasini eshigi ochiq holda ishlatalish.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eshik yaxshi yopilganligini tekshiring.</li> <li>Kir eshikka qisilmaganligini tekshiring.</li> </ul>
DC1	<p><b>Asosiy eshik quffi/quifdan ochish tizimi to'g'ri ishlamayapti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mashinani o'chirib, siklni qaytadan ishga tushiring.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul>


Nosozliklarni bartaraf qilish



# Nosozliklarni bartaraf qilish


Kod	Yechimi
DC3	<p><b>Add Door eshikchasi qulfi/qlufdan ochish tizimi to'g'ri ishlamayapti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mashinani o'chirib, siklni qaytadan ishga tushiring.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul>
OC	<p><b>Suv toshib ketyapti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siqishdan so'ng, mashinani qayta ishga tushiring.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul>
LC, LC1	<p><b>Suvni chiqarib tashlash shlangini tekshiring.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suvni chiqarib tashlash shlangining uchi yerga qo'yilganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Suvni chiqarib tashlash shlangi to'lib qolmaganligini tekshiring.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul> <p> <b>IZOH</b> Yuvish mashinasi "LC,LC1" kodini aks ettirganda, u 3 daqqa davomida oqava suvini oqizadi. Bu paytda Quvvat tugmasi ishlamaydi.</p>
UB	<p><b>Siqish amalga oshmayapti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kir barabanga bir xilda taqsimlanganligini tekshiring.</li> <li>Kir yuvish mashinasi tekis, barqaror joyga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>Kirni barabanga qaytadan taqsimlab chiqing. Paxmoq xalat yoki djinsi kabi bir dona kir yuvilganda oxirgi siqish natijasi qoniqarsiz bo'lishi mumkin va displayda "UB" xatolik kodi paydo bo'ladi.</li> </ul>
3C	<p><b>Dvigatel ishayotganligini tekshiring.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siklni qaytadan boshlab ko'ring.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul>
UC	<p><b>Elektron boshqaruva tizimini tekshirish zarur (haddan ortiq katta kuchlanish xatosi).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCB va elektr simlar bog'lamenti tekshiring.</li> <li>Elektri ta'minoti maqsadga muvofiq ekanligini tekshiring.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul> <p><b>Past kuchlanish topildi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektr shnuri rozetkaga ulanganligini tekshiring.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul>





Kod	Yechimi
HC	<p><b>Yuqori haroratda isitishni tekshirish</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul>
1C	<p><b>Suv sathi datchigi to'g'ri ishlamayapti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quvvatni o'chirib, siklni qaytadan ishga tushirib ko'ring.</li> <li>Suv sathi datchigi elektr simlar bog'lamini tekshiring.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul> <p> <b>IZOH</b> Kir yuvish mashinasida "1C" kodi paydo bo'lganda, u 3 daqiqa davomida oqava suvni chiqarib tashlaydi. Bu paytda Quvvat tugmasi ishlamaydi.</p>
8C	<p><b>MEMS datchigi to'g'ri ishlamayapti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mashinani o'chirib, siklni qaytadan ishga tushirig.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul>
AC	<p><b>Asosiy va sub PBA'lar o'rtasida aloqani tekshiring.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quvvatni o'chirib, siklni qaytadan ishga tushirib ko'ring.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul>
AC6	<p><b>Asosiy va invertor PBA'lar o'rtasida aloqani tekshiring.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Holatga bog'liq holda mashina avtomatik tarzda normal ish holatiga qaytirishi mumkin.</li> <li>Mashinani o'chirib, siklni qaytadan ishga tushirig.</li> <li>Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.</li> </ul>
DDC	<p><b>Avval To'xtatish tugmasini bosmay turib Add Door eshikchasini ochsangiz, ushbu xabar chiqadi. Agar shunday holat sodir bo'lsa, quyidagilardan birini qo'llang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kir solish uchun Add Door ni to'g'ri yopish uchun uni bosing. So'ng <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing va qaytadan urinib ko'ring.</li> <li>Agar bexosdan Add Door ni bosib yuborsangiz, uni to'g'ri yopish uchun yana Add Door ni bosing. So'ng, mashina ishlashini davom ettirish uchun <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing.</li> </ul>

Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.




# Texnik xususiyatlar

## Kiyimlarning yorliqlaridagi belgilarning bayoni


Quyidagi belgililar kiyimlarni yuvish bo'yicha ko'ssatmalarni bildiradi. Kiyimlardagi yorliqlar to'rtta belgini quyidagi tartibda o'z ichiga oladi: kir yuvish, oqartirish, quritish va dazmollash (va, zarur hollarda, quruq tozalash). Usbu belgilardan foydalanish mamlakat ichidagi hamda xorijdagи tovarlar ishlab chiqaruvchilar o'rtaсидagi muvofiqlikni ta'minlaydi. Kiyimlarning xizmat qilish muddatlarini uzaytirish va kir yuvish bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilish uchun yorliqlardagi ko'ssatmalarga amal qiling.

	Mustahkam material		Dazmollash mumkin emas
	Nozik mato	(A)	Quruq kimyoviy tozalashda har qaysi eritgichdan foydalanish mumkin
	95 °C haroratda kir yuvish mumkin	(O)	Quruq tozalash
	60 °C haroratda kir yuvish mumkin	(P)	Quruq kimyoviy tozalash faqat perxlorid, yondirgichlarni to'ldirish benzini, toza spirit yoki R113 tozalovchi vositalardan foydalangan holda
	40 °C haroratda kir yuvish mumkin	(F)	Quruq kimyoviy tozalash faqat aviatsiya benzini, toza spirit yoki R113 tozalovchi vositalardan foydalangan holda
	30 °C haroratda kir yuvish mumkin	(X)	Quruq kimyoviy tozalashdan foydalanish mumkin emas
	Faqat qo'lda yuvish mumkin	(—)	Tekis yuzada quritish
	Faqat quruq kimyoviy tozalash	(III)	Quritish uchun osib qo'yish mumkin
	Sovuq suvda oqartirish mumkin	(□)	Kiyim yelkachalarda quritish
	Oqartirgichdan foydalanilmasin	(○)	Me'yordagi haroratda quritgichda quritish mumkin
	200 °C (maks.) haroratda dazmollash mumkin	(●)	Pasaygan haroratda quritgichda quritish mumkin
	150 °C (maks.) haroratda dazmollash mumkin	(○)	Quritgichda quritish mumkin emas
	100°C (maks.) haroratda dazmollash mumkin		



## Atrof-muhitni himoya qilish

- Ushbu kir yuvish mashinasi qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan materiallardan qilingan. Agar siz ushbu kir yuvish mashinangizni chiqitga chiqarmoqchi bo'lsangiz, mahalliy maishiy chiqindilarni chiqitga chiqarish qoidalariga amal qiling. Kir yuvish mashinasini elektr manbaiga ularash mumkin bo'lmasi uchun elektr manabiga ularash kabelini qirqib oling. Hayvonlar yoki yosh bolalar mashinasi ichiga qamalib qolmasliklari uchun kir yuvish mashinasi eshigini olib qo'ying.
- Ishlab chiqaruvchi ko'satmalarida tavsiya qilingan kir yuvish vositasi miqdoridan oshirib yubormang.
- Faqat bu juda zarur bo'lgan hollardagina kir yuvish siklini ishga tushirishdan avval dog' ketkazuvchilar va oqartiruvchilardan foydalaning.
- Kir yuvish mashinasini to'liq yuklanish bilan ishlatish sizga suv elektr quvvati xarajatlarini tejab qolishingizga imkon beradi (yuklanadigan kirlarning aniq vazni foydalaniladigan dasturga bog'liq bo'ladi).



# Texnik xususiyatlar


## Texnik xususiyatlar

“\*” Yulduzcha(lar) turli modellarda turlicha bo'lismeni bildiradi va farq qilishi, (0-9) yoki (A-Z) bo'lishi mumkin.

Turi		Frontal yuklamalni kir yuvish mashinasi	
Model nomi		WW80K6*****	WW70K6*****
O'lchamlari			Kenglik 600 x Chuqurlik 456 x Balandlik 850 (mm)
Suv bosimi			50 kPa - 800 kPa
Sof og'irligi		67 kg	67 kg
Kir yuvish va siqish sig'imi		8,0 kg	7,0 kg
Quvvat iste'moli	Kir yuvish	220 V	80 W
		240 V	80 W
	Kir yuvish va isitish	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	Siqish	220 -240 V	500 W
	Suvni chiqarish		
Siqish aylanmalari			1200 ayl./daq.
Tok urishdan himoya sinfi			I

### IZOH

Mahsulotni takomillashtirish maqsadlarida uning ko'rinishi va xususiyatlari oldindan ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.



## Energetik samaradorligi

“\*”Yulduzcha(lar) turli modellarda turlicha bo’lishini bildiradi va farq qilishi, (0-9) yoki (A-Z) bo’lishi mumkin.

ENERGETIK SAMARADORLIGI			
Ishlab chiqaruvchi	Samsung	Samsung	
Model	WW70K6210**	WW80K6210**	
Energiya samaradorligi tasnifi	A	A	
Elektron qurilma quvvat koeffitsienti	-	-	
Energiya sarfi, kW*s/sikl (60 °C da to’liq yuklash holatida kir yuvish va siqish)	0,91	1,04	
Kir yuvish sifat tasnifi	A	A	
Kir siqish sifat tasnifi	B	B	
Sentrifuga aylanishining maksimal darajasi, min/aylanish	1200	1200	
Kir yuvish mashinasining nominal yuklash, kg	7,0	8,0	
Bir siklda suv harajati, l	42	48	
Tovush balandligining moslashtirilgan darajasi, dBA	Kir yuvish Siqish	58 73	58 73



#### SAVOLLAR YOKI ISTAKLAR MAVJUD BO'LGAN HOLLARDA

MAMLAKAT	TELEFON	WEB-SAYT
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



DC68-03676P-00\_UZ