



Варианты цветового исполнения
RT249203
С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °С
полностью встраиваемый

Принадлежности
1 x Полка для бутылок вина и шампанского.
1 x Стекланный поддон.
1 x Ванночка для льда.

RT249203
Холодильно-морозильная комбинация серии Vario 200
С зоной сохранения свежести близкой к 0 °С
полностью встраиваемый
Ширина ниши 56 см, Высота ниши 140 см

- Максимальное использование внутреннего пространства при помощи специального - «ступенчатого» расположения полок, полки позволяют размещать различные боксы используя всю глубину прибора
- Легкий доступ к продуктам: полностью выдвижные полки и ящики
- Великолепная обзорность благодаря специальной системе освещения и использованию стеклянных и прозрачных материалов
- Эффективная подготовка, приготовление и хранение с использованием приборов от Gaggenau благодаря возможности использования лотков для приготовления из духовых шкафов серии 200
- Увеличенное внутреннее пространство с полезным объемом в 210л , благодаря специальному расположению компрессора
- Четыре климатические зоны включая зону сохранения свежести с температурой близкой к 0 °С
- Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей
- Полки на телескопических ползьях
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее
Сенсорное управление

Особенности
Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора

Холодильное отделение
Полезный объем 127л
Автоматика размораживания с испарением талой воды
Регулировка температуры в диапазоне от +2 °С до +8 °С
3 полки из закалённого стекла, 2 из которых полностью выдвижные и 1 регулируемая по высоте
Складная полка для вина и шампанского на 4 бутылки
Приспособление для размещения стеклянного лотка
1 большой контейнер на двери с передвижным фиксатором для хранения бутылок
Полки на двери с алюминиевым профилем
Яркое внутреннее освещение
Полка ступенчатой формы из алюминия для оптимального использования внутреннего пространства и хранения лотков GN различных размеров.
Возможные комбинации:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN и 1 x 1/3 GN

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 °С
Полезный объем 56 л
Автоматика размораживания с испарением талой воды
Фильтр из активированного угля
1 ящик с повышенной влажностью для хранения свежей зелени и овощей

Основные характеристики
Встраиваемый/ свободностоящий встроенный
Количество компрессоров 1
Количество независимых систем охлаждения 2
Ширина (мм) 556
Высота (мм) 1397
Глубина (мм) 545
Вес нетто (кг) 70,0
Размеры ниши для встр. (мм) 1400 x 560 x 550
Декоративные рамы/ поверхности Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Навес двери Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении 1
Полка для бутылок Да
Система NoFrost Нет
Внутренний вентилятор Нет
перенавешиваемый Да
Длина сетевого кабеля (см) 230
Уровень шума (дБ) 39

Параметры потребления и подключения
Мощность подключения (Вт) 120
Предохранители (А) 10
Напряжение (В) 220-240
Частота (Гц) 50
Потребление энергии (кВтч) 1
Мощность замораживания (кг/ 24ч) 14
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) 14
Сертификат соответствия VDE
Изготовлено 2015-05-25
Страница 1

Быстрая заморозка
Регулировка температуры в диапазоне от -18 °С и ниже.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 2 кг/24 h.
Время хранения в случае отключения 14 ч.
2 полки, из которых одна из закаленного стекла и полностью выдвижная.

Эксплуатационные данные
Потребление электроэнергии 202 кВт/ч/год

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Расстояние от цоколя до фасада двери 90 мм
Максимально допустимый вес дверного фронта 22 кг

Подключение
Мощность подключения 0,12 kW.
Кабель для подключения длиной 2,3 м с вилкой

