



Встраиваемая вытяжка с
выдвижным плоским экраном
Декоративная панель из алюминия
Ширина 60 см
Отвод/циркуляция воздуха

Панель управления может быть
установлена на правой, левой или
верхней сторонах выдвижного
экрана
Встраивается в навесной шкаф
Отвод или циркуляция воздуха
Переставляемая панель
управления

Производительность

Максимальная производительность :
790 m³ / h

Максимальная производительность
указана по DIN EN 61591, уровень
шума - по DIN EN 60704 с каналом
для отвода воздуха диаметром 150
мм

В режиме отвода:

710 m³/h.

66 dB (A) на 1 pW.

В режиме циркуляции::

440 m³/h.

63 dB на 1 pW.

3 уровня мощности с электронным
управлением

Интенсивный режим

Режим интервальной вентиляции

Остаточный ход

Индикатор насыщения фильтра

2 жируоулавливающих фильтра

Галогенное освещение 2 x 20 Вт с

функциями Dimm и Soft-Light

Выдвижной экран (155 мм)

Рекомендации по монтажу

Минимальная высота установки
вытяжки над электрической панелью
43 см.

Для установки в навесной шкаф без
дна

Минимальная высота шкафа 293 мм

Декоративная панель вытяжки

может быть заменена на мебельную

планку аналогичного размера

Vario-приборы (VR/VP),

обеспечивающие высокий уровень

образования пара, необходимо

по возможности располагать

посередине относительно вытяжки

(режим циркуляции в этом случае не
рекомендуется)

Возможна установка в стандартный

навесной шкаф шириной 60 см

Подключение

Электрический кабель длиной 1,3 м
с вилкой

Основные характеристики

Обозначение модели/
ассортиментная группа

Цвет камина

Технология установки

Выдвижной

Сертификат соответствия

CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см)

130

Размеры ниши для встр. (мм)

435mm x 556mm x 273mm

Высота камина (мм)

Высота прибора без камина (мм)

en: Minimum distance above an electric
hob

430

en: Minimum distance above a gas hob

650

Вес нетто (кг)

13,0

Управление

электрический

Регулировка уровня мощности

3-уровень

Макс.мощность вытяжки Отв.возд.
(м3/ч)

490

Мощность в режиме циркуляции,
интенсивная ступень (м3/ч)

440

Макс.мощность вытяжки Цирк.возд.
(м3/ч)

380

Мощность в режиме отвода воздуха,
интенсивная ступень (м3/ч)

710

Количество ламп (шт)

2

Уровень шума (дБ)

58

Диаметр вытяжного патрубка (мм)

150 / 120

Материал жируоулавливающего
фильтра

Washable synthetic

Параметры потребления и
подключения

Мощность подключения (Вт)

240

Предохранители (А)

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50

Тип штепсельной вилки

Gardy plug w/ earthing

Тип монтажа

Встраиваемый

Изготовлено 2015-05-25

Страница 1

Варианты цветового исполнения

AF280160

Ширина 60 см

Отвод/циркуляция воздуха

Варианты исполнения

AF280190

Декоративная панель из алюминия

Ширина 90 см

Отвод/циркуляция воздуха

Встраиваемая вытяжка с
 выдвижным плоским экраном
 Декоративная панель из алюминия
 Ширина 60 см
 Отвод/циркуляция воздуха

Изготовлено 2015-05-25
 Страница 2

